

**PROPIEDADES**

- Muy fácil de aplicar
- Bajo olor
- Secado rápido
- Imprimación al agua
- También refuerza las soleras de cemento (solado)
- Libre de disolventes

**APLICACIONES**

- Puede utilizarse en sustratos absorbentes y suelos de baldosas.
- Apto como imprimación de adherencia para una adhesión óptima de adhesivo para parquet y adhesivo disperso para suelos flexibles.

**ESPECIFICACIONES**

Tipo de producto	Dispersión acrílica
Densidad (g/ml)	1.02
Tiempo de secado (según el grosor de la capa y las condiciones atmosféricas)	2 a 24 horas
Temperatura de aplicación	+15°C - +25°C
Sistema de curado	Secado físico
Conservación del producto sin abrir	12 meses
Condiciones de almacenaje	Almacenar en un lugar seco y fresco a +15°C a +25°C.

**EMBALAJE Y COLOR**

**bidón 5l - 120 unidades/palet**

**MODO DE EMPLEO****Preparación**

- Las superficies deben estar firme, secas y limpias.
- Agitar bien antes del uso.

**Consumo**

100 - 200 ml/m<sup>2</sup> (5 - 10 m<sup>2</sup>/l)

**Limpiar**

- Antes de curado: las herramientas, las superficies y los residuos aún sin secar pueden eliminarse con agua.

Los datos en esta ficha fueron redactados según los últimos datos del laboratorio. Los característicos técnicos pueden ser adaptados o cambiados. No se pretende ser exhaustivo. Antes del uso se ha de comprobar si el producto es apto para la aplicación deseada. A tal fin se necesitan pruebas preliminares. Se aplican nuestras condiciones de venta generales

## SEGURIDAD

Consultar la información de seguridad del envase y la ficha de datos de seguridad para más información.

### PUNTOS DE ATENCIÓN

- No se puede utilizar para aplicaciones exteriores.
- No aplicar sobre superficies que no estén protegidas contra el aumento de la humedad.
- No es adecuado como barrera de humedad con humedad ascendente. En este caso utilice el Hydroblocker 3K.

Los datos en esta ficha fueron redactados según los últimos datos del laboratorio. Los característicos técnicos pueden ser adaptados o cambiados. No se pretende ser exhaustivo. Antes del uso se ha de comprobar si el producto es apto para la aplicación deseada. A tal fin se necesitan pruebas preliminares. Se aplican nuestras condiciones de venta generales