

**APLICACIONES**

- Puede utilizarse para eliminar la siguiente suciedad: marcas de asfalto, marcas de grasa y toda la suciedad persistente
- Puede utilizarse para eliminar la siguiente suciedad: marcas de asfalto, marcas de grasa y toda la suciedad persistente
- Para eliminar suciedad y arañazos en PVC duro blanco y otros plásticos diversos

ESPECIFICACIONES

Densidad (g/ml)	0.87
Consistencia	Líquido
Olor	Característica
Límites explosivos en el aire (v/v)	2 - 12%
Intervalo de cocción	75 - 85°C
Punto de inflamación (CC, °C)	-4
Temperatura de autoignición	425°C
Conservación del producto sin abrir	36 meses
Condiciones de almacenaje	Almacenar en un lugar seco y fresco a +5°C a +25°C. Mantener alejado de la luz solar directa.

EMBALAJE Y COLOR

12 x spray 400ML/caja - 720 unidades/palet

bidón 5l - 120 unidades/palet

15 x spray 500ML/caja - 720 unidades/palet

bidón 25l - 26 unidades/palet

MODO DE EMPLEO**Preparación**

- Se recomienda realizar pruebas en cada superficie.

Aplicar

-

Los datos en esta ficha fueron redactados según los últimos datos del laboratorio. Los característicos técnicos pueden ser adaptados o cambiados. No se pretende ser exhaustivo. Antes del uso se ha de comprobar si el producto es apto para la aplicación deseada. A tal fin se necesitan pruebas preliminares. Se aplican nuestras condiciones de venta generales

SEGURIDAD

Consultar la información de seguridad del envase y la ficha de datos de seguridad para más información.

Los datos en esta ficha fueron redactados según los últimos datos del laboratorio. Los característicos técnicos pueden ser adaptados o cambiados. No se pretende ser exhaustivo. Antes del uso se ha de comprobar si el producto es apto para la aplicación deseada. A tal fin se necesitan pruebas preliminares. Se aplican nuestras condiciones de venta generales