

**APLICACIONES**

- Se utiliza para uniones temporales y permanentes en la construcción y la industria manufacturera.
- Para uniones entre placas de techo, uniones estancas entre chapas onduladas, etc.

ESPECIFICACIONES

Tipo de producto	Butilo, poliisobutileno
Densidad (g/ml)	1.85
Temperatura de aplicación	> +5°C
Resistencia a la temperatura	-50°C - +80°C
Plasticidad	35 120
Conservación del producto sin abrir	24 meses
Condiciones de almacenaje	Almacenar en un lugar seco y fresco a +5°C a +25°C. Mantener alejado de la luz solar directa.

EMBALAJE Y COLOR

Gris
6 mm : 22 x rollo 8M/caja - 660 unidades/palet
9,5 mm : 16 x rollo 6M/caja - 480 unidades/palet
13 mm : 16 x rollo 4M/caja - 480 unidades/palet

MODO DE EMPLEO**Preparación**

- Las superficies deben estar firme, secas y limpias.
- Si hace falta, desengrasar con Parasilico Cleaner, MEK, alcohol de quemar, etanol..
- El usuario debe asegurarse de que el producto utilizado es el apropiado para la aplicación. En caso necesario, póngase en contacto con nuestro servicio técnico.

Los datos en esta ficha fueron redactados según los últimos datos del laboratorio. Los característicos técnicos pueden ser adaptados o cambiados. No se pretende ser exhaustivo. Antes del uso se ha de comprobar si el producto es apto para la aplicación deseada. A tal fin se necesitan pruebas preliminares. Se aplican nuestras condiciones de venta generales