



PROPIEDADES

- Líquido protector hidrofóbico
- Forma una capa resistente al agua pero mantiene la permeabilidad al vapor de agua
- Se conserva la apariencia del sustrato
- Penetración profunda y rápida en el sustrato
- Bajo olor
- Basado en disolventes

APLICACIONES

- Ideal para su uso en superficies grandes e ininterrumpidas.
- Proteger contra lluvia intensa, daño por heladas y crecimiento de algas verdes.
- Impermeabilización de fachadas y ladrillos, hormigón, yeso, techos porosos y sustratos minerales porosos.
- Adecuado para su uso en edificios tanto existentes como nuevos
- Adecuado para su uso en tipos de piedra naturales y artificiales como arenisca, yeso, arcilla, cemento, tejas, ladrillos...

ESPECIFICACIONES

Tipo de producto	Silyl-siloxano
Densidad (g/ml)	0.8
Consistencia	Líquido
Temperatura de aplicación	+10°C - +30°C
Contenido de materia seca	9%
Punto de inflamación (CC, °C)	63
Conservación del producto sin abrir	12 meses
Condiciones de almacenaje	Almacenar en posición vertical en un lugar seco y fresco a +5°C a +25°C.

EMBALAJE Y COLOR

2 x bidón 5L/caja - 120 unidades/palet

Transparente

bidón 25L - 26 unidades/palet

Transparente

MODO DE EMPLEO

Preparación

- Cubra las superficies adyacentes con papel, envoltura de plástico u otro material adecuado.
- Sólo se puede aplicar sobre una superficie limpia y seca o ligeramente húmeda. Limpiar la superficie primero con agua bajo presión, chorro de arena o tratamiento químico.
- Si la superficie está dañada, repararla con un mortero adecuado. Rellenar grietas o fisuras de más de 0,15 mm de ancho.
- Limpie la superficie con Green Cleaner y déjela secar.

Aplicar

Los datos en esta ficha fueron redactados según los últimos datos del laboratorio. Los característicos técnicos pueden ser adaptados o cambiados. No se pretende ser exhaustivo. Antes del uso se ha de comprobar si el producto es apto para la aplicación deseada. A tal fin se necesitan pruebas preliminares. Se aplican nuestras condiciones de venta generales

- Aplicar en una capa.
- Aplicar con un pincel o rodillo.
- Aplicar con una pistola de baja presión.
- Aplicar con un pulverizador.
- Comience el tratamiento desde arriba en una franja de 40 cm en un movimiento de ida y vuelta. Deje que fluya continuamente en forma de cortina líquida sobre la superficie, asegurando una saturación completa.

Consumo

1 - 1.5 l/m²

Limpiar

- Herramientas limpias con espíritu blanco.

SEGURIDAD

Consultar la información de seguridad del envase y la ficha de datos de seguridad para más información.

PUNTOS DE ATENCIÓN

- No aplicar bajo el sol directo.
-

Los datos en esta ficha fueron redactados según los últimos datos del laboratorio. Los característicos técnicos pueden ser adaptados o cambiados. No se pretende ser exhaustivo. Antes del uso se ha de comprobar si el producto es apto para la aplicación deseada. A tal fin se necesitan pruebas preliminares. Se aplican nuestras condiciones de venta generales