

**PROPIEDADES**

- Adhesivo líquido
- Excelente adherencia
- Con resinas de alta calidad y una mezcla de disolventes especiales

**APLICACIONES**

- Pegado de paneles estratificados o laminados, perfiles de caucho o plástico, cuero, madera, chapas, aglomerados, contrachapados, corcho, fibrocemento, metales, solos o combinados.
- Ideal para aplicaciones horizontales.
- Únicamente apto para uso en interiores.

**ESPECIFICACIONES**

Tipo de producto	Policloropreno con resinas de alta calidad y una mezcla especial de disolventes sin aromáticos
Densidad (g/ml)	0.9
Temperatura de aplicación	> +10°C
Resistencia a la temperatura	85°C
Conservación del producto sin abrir	18 meses
Condiciones de almacenaje	Almacenar en un lugar seco y fresco a +5°C a +25°C. Mantener alejado de la luz solar directa.

**EMBALAJE Y COLOR**

**12 x lata 750ML/caja - 600 unidades/palet**

Marrón beige

**lata 5l - 108 unidades/palet**

Marrón beige

**MODO DE EMPLEO****Preparación**

- Las superficies deben estar firme, secas y limpias.
- Si hace falta, desengrasar con Parasílico Cleaner, MEK, alcohol de quemar, etanol..
- El usuario debe asegurarse de que el producto utilizado es el apropiado para la aplicación. En caso necesario, póngase en contacto con nuestro servicio técnico.

**Aplicar**

x

**Limpiar**

- Producto redundante sin curar se puede eliminar con acetona.

Los datos en esta ficha fueron redactados según los últimos datos del laboratorio. Los característicos técnicos pueden ser adaptados o cambiados. No se pretende ser exhaustivo. Antes del uso se ha de comprobar si el producto es apto para la aplicación deseada. A tal fin se necesitan pruebas preliminares. Se aplican nuestras condiciones de venta generales

## SEGURIDAD

Consultar la información de seguridad del envase y la ficha de datos de seguridad para más información.

## PUNTOS DE ATENCIÓN

- No es adecuado para su uso en PE, PP, PA, PTFE (teflón).
- No apto para poliestireno (XPS, EPS).
- No es adecuado para su uso en PVC blando.

## AUTORIZACIONES TÉCNICAS

- Clase de emisión de COV francesa A+



Los datos en esta ficha fueron redactados según los últimos datos del laboratorio. Los característicos técnicos pueden ser adaptados o cambiados. No se pretende ser exhaustivo. Antes del uso se ha de comprobar si el producto es apto para la aplicación deseada. A tal fin se necesitan pruebas preliminares. Se aplican nuestras condiciones de venta generales