

**PROPIEDADES**

- Extremadamente fuerte
- Bajo olor
- 
- 
- 
- 

**APLICACIONES**

- Pegar elementos de poliestireno o poliuretano expandido.
- También adecuado para pegar sobre hormigón, mampostería, yeso, madera, metal, PVC...

**ESPECIFICACIONES**

Tipo de producto	Emulsión de elastómero sintético en agua
Densidad (g/ml)	1.65
Consistencia	Pasta
Resistencia a la temperatura	-25°C - +70°C
Tiempo abierto a 23°C y 50% H.R.	13 - 18 minutos
VOC	< 50 g/l
Fuerza de tracción madera/madera a 20°C (kg/cm²)	45
Conservación del producto sin abrir	15 meses
Condiciones de almacenaje	Almacenar en un lugar seco y fresco a +5°C a +25°C. Mantener alejado de la luz solar directa.

**EMBALAJE Y COLOR**

**12 x cartucho 290ML/caja - 1200 unidades/palet**  
Blanco

**MODO DE EMPLEO****Preparación**

- Las superficies deben estar firme, secas y limpias.
- La superficie ha de ser firme, suficientemente fuerte y limpia y libres de polvo y grasa.
- Si hace falta, desengrasar con Multi-Purpose Super Cleaner, MEK, alcohol de quemar, etanol..

**Limpiar**

- Antes de curado: las herramientas, las superficies y los residuos aún sin secar pueden eliminarse con agua.

Los datos en esta ficha fueron redactados según los últimos datos del laboratorio. Los característicos técnicos pueden ser adaptados o cambiados. No se pretende ser exhaustivo. Antes del uso se ha de comprobar si el producto es apto para la aplicación deseada. A tal fin se necesitan pruebas preliminares. Se aplican nuestras condiciones de venta generales

## SEGURIDAD

Consultar la información de seguridad del envase y la ficha de datos de seguridad para más información.

## AUTORIZACIONES TÉCNICAS

- Clase de emisión de COV francesa A+



Los datos en esta ficha fueron redactados según los últimos datos del laboratorio. Los característicos técnicos pueden ser adaptados o cambiados. No se pretende ser exhaustivo. Antes del uso se ha de comprobar si el producto es apto para la aplicación deseada. A tal fin se necesitan pruebas preliminares. Se aplican nuestras condiciones de venta generales