

**PROPIEDADES**

- Revestimiento impermeable
- Forma una membrana impermeable, resistente a la presión de agua positiva y negativa

APLICACIONES

- Uso interior y exterior.
- Impermeabilización en el interior y exterior de cimientos, sótanos, estanques, depósitos de agua, que consisten en materiales de construcción minerales porosos como bloques de cemento y hormigón.

ESPECIFICACIONES

Tipo de producto	Cemento blanco
Consistencia	Pasta líquida
Tiempo de secado (según el grosor de la capa y las condiciones atmosféricas)	24 horas
Temperatura de aplicación	+5°C - +35°C
Conservación del producto sin abrir	18 meses
Condiciones de almacenaje	Almacenar en posición vertical en un lugar seco y fresco a +5°C a +25°C.

EMBALAJE Y COLOR

barril 25kg - 22 unidades/palet
Blanco

MODO DE EMPLEO**Preparación**

- Elimine todas las sustancias sueltas y extrañas que puedan obstaculizar una buena adhesión, como antiguas capas de cemento, pintura, yeso, sales, aceites, moho, utilizando una hidrolavadora, un cepillo de alambre, un cincel, etc.
- Enjuague a fondo la superficie preparada con agua para eliminar todos los residuos sueltos y el polvo.
- Diluir el producto con agua limpia del grifo (1 parte de agua por 5 partes de producto) y mezclar hasta obtener una mezcla sin grumos. El pincel del sótano debe mantenerse en un ángulo ligero, justo antes de volcarse en la mezcla.
- Deje reposar la mezcla diluida durante 15 minutos, luego revuelva nuevamente energicamente.
- Siempre humedezca la superficie previamente, pero evite la formación de gotas.
- No prepare más producto del que se puede aplicar en aproximadamente 45 minutos para evitar que el producto se seque demasiado durante la aplicación.

Aplicar

Los datos en esta ficha fueron redactados según los últimos datos del laboratorio. Los características técnicos pueden ser adaptados o cambiados. No se pretende ser exhaustivo. Antes del uso se ha de comprobar si el producto es apto para la aplicación deseada. A tal fin se necesitan pruebas preliminares. Se aplican nuestras condiciones de venta generales

- Aplicar en un patrón en cruz con un pincel hasta un grosor de 1 mm.
- Aplicar una segunda capa después del secado completo (± 24 horas) de la primera capa. Humedezca ligeramente la superficie nuevamente.

Consumo

1,5 a 2 kg/m² por capa

Acabado

- En caso de un depósito de agua potable, piscina o estanque de peces, el revestimiento debe ser lavado con una solución salina (salmuera, 12,5% de sales en agua) después de endurecer.

Limpiar

- Antes de curado: las herramientas, las superficies y los residuos aún sin secar pueden eliminarse con agua.

SEGURIDAD

Consultar la información de seguridad del envase y la ficha de datos de seguridad para más información.

PUNTOS DE ATENCIÓN

- No usar en albañilería.

Los datos en esta ficha fueron redactados según los últimos datos del laboratorio. Los característicos técnicos pueden ser adaptados o cambiados. No se pretende ser exhaustivo. Antes del uso se ha de comprobar si el producto es apto para la aplicación deseada. A tal fin se necesitan pruebas preliminares. Se aplican nuestras condiciones de venta generales