

**PROPIEDADES**

- Producto de limpieza ácido natural a base de aditivos vegetales que aflojan la suciedad de las superficies
- Autolimpieza: no es necesario fregar ni usar una hidrolavadora
- Compuesto por un 90% de materiales naturales y es un 90% biodegradable

**APLICACIONES**

- Elimina la contaminación, algas verdes y depósitos atmosféricos en techos planos y inclinados, fachadas, terrazas y muebles de jardín.

**ESPECIFICACIONES**

Temperatura de aplicación	+8°C - +35°C
pH	4.5
Conservación del producto sin abrir	24 meses
Condiciones de almacenaje	Almacenar en posición vertical en un lugar seco y fresco a +5°C a +25°C.

**EMBALAJE Y COLOR**

**bidón 5l - 128 unidades/palet**  
Lechoso/transparente

**MODO DE EMPLEO****Preparación**

- La superficie ha de ser firme, suficientemente fuerte y limpia y libres de polvo y grasa.
- Se ha de eliminar agua estanca, películas de agua o las gotas. Se consigue la mejor adhesión sobre una superficie seca, pero no es imprescindible que la base esté totalmente seca.
- Agitar bien antes del uso.
- Para obtener un resultado más rápido y efectivo, elimine manualmente las acumulaciones de suciedad.

**Aplicar**

- Aplicar con un pincel.
- Aplicar con un pulverizador.
- Deje que el producto actúe, la limpieza ocurre por sí sola (sin frotar). El resultado se hace evidente después de 24 horas a varios días.

**Consumo**

Dependiendo del nivel de contaminación, 5-10 m<sup>2</sup>/l.

**Limpiar**

- Limpie las herramientas con agua.

Los datos en esta ficha fueron redactados según los últimos datos del laboratorio. Los características técnicos pueden ser adaptados o cambiados. No se pretende ser exhaustivo. Antes del uso se ha de comprobar si el producto es apto para la aplicación deseada. A tal fin se necesitan pruebas preliminares. Se aplican nuestras condiciones de venta generales

## PUNTOS DE ATENCIÓN

- Não aplicar em caso de exposição a chuva ou geada.
- No aplicar bajo el sol directo.
- No adecuado para materiales que contienen piedra caliza, como piedra azul, piedra natural...
- No apto para todo tipo de recubrimiento en polvo. Pruebe la compatibilidad con recubrimientos de polvo en un área no visible antes de usarlo.
- Se recomienda realizar una prueba preliminar en el revoque mineral (calcáreo) debido al riesgo de manchas o deterioro del revoque debido a la naturaleza ácida de Green Cleaner. No hay problemas con el revoque sintético.

Los datos en esta ficha fueron redactados según los últimos datos del laboratorio. Los característicos técnicos pueden ser adaptados o cambiados. No se pretende ser exhaustivo. Antes del uso se ha de comprobar si el producto es apto para la aplicación deseada. A tal fin se necesitan pruebas preliminares. Se aplican nuestras condiciones de venta generales