

**PROPIEDADES**

- Tixotrópico: no puede gotear, fluir o derramarse y no hace hilos
- Gel hidrofóbico protector
- Forma una capa resistente al agua pero mantiene la permeabilidad al vapor de agua
- Se conserva la apariencia del sustrato
- Penetración profunda y rápida en el sustrato

**APLICACIONES**

- Ideal para su uso en superficies pequeñas.
- Proteger contra lluvia intensa, daño por heladas y crecimiento de algas verdes.
- Impermeabilización de fachadas y ladrillos, hormigón, yeso, techos porosos y sustratos minerales porosos.
- Adecuado para su uso en edificios tanto existentes como nuevos
- Adecuado para su uso en tipos de piedra naturales y artificiales como arenisca, yeso, arcilla, cemento, tejas, ladrillos...

**ESPECIFICACIONES**

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Tipo de producto                    | Silyl-siloxano   |
| Densidad (g/ml)                     | 0.848  |
| % sustancia activa                  | 25   |
| Consistencia                        | Gel  |
| Temperatura de aplicación           | +10°C - +30°C  |
| Punto de inflamación (CC, °C)       | 65   |
| Conservación del producto sin abrir | 15 meses   |
| Condiciones de almacenaje           | Almacenar en posición vertical en un lugar seco y fresco a +5°C a +25°C. |

**EMBALAJE Y COLOR**

**balde 5l - 60 unidades/palet**  
Blanco

**MODO DE EMPLEO****Preparación**

- Las superficies deben estar firme, secas y limpias.
- Cubra las superficies adyacentes con papel, envoltura de plástico u otro material adecuado.
- Si la superficie está dañada, repararla con un mortero adecuado. Rellenar grietas o fisuras de más de 0,15 mm de ancho.
- Limpie la superficie con Green Cleaner y déjela secar.

**Aplicar**

- Aplicar en una capa.
- Aplicar con un pincel o rodillo.
- Aplicar con una pistola de baja presión.

Los datos en esta ficha fueron redactados según los últimos datos del laboratorio. Los característicos técnicos pueden ser adaptados o cambiados. No se pretende ser exhaustivo. Antes del uso se ha de comprobar si el producto es apto para la aplicación deseada. A tal fin se necesitan pruebas preliminares. Se aplican nuestras condiciones de venta generales

### **Consumo**

100 - 200 g/m<sup>2</sup> (dependiendo de la absorción de la superficie).

### **Limpiar**

- Herramientas limpias con espíritu blanco.

### **SEGURIDAD**

Consultar la información de seguridad del envase y la ficha de datos de seguridad para más información.

### **PUNTOS DE ATENCIÓN**

- No aplicar bajo el sol directo.
- 

Los datos en esta ficha fueron redactados según los últimos datos del laboratorio. Los característicos técnicos pueden ser adaptados o cambiados. No se pretende ser exhaustivo. Antes del uso se ha de comprobar si el producto es apto para la aplicación deseada. A tal fin se necesitan pruebas preliminares. Se aplican nuestras condiciones de venta generales