

PROPIEDADES

- Monocomponente cola
- Adhesivo verde para césped artificial
- Listo para usar
- Excelente capacidad de resistencia (Las líneas de pegamento permanecen estables)
- Elasticidad permanente
- Muy buena procesabilidad
- Elevada resistencia a los rayos UV
- Adecuado para condiciones climáticas secas y húmedas
- Puede aplicarse en superficies secas y ligeramente húmedas
- Extremadamente fuerte
- Alta resistencia al agua
- No contiene disolventes ni isocianato
- Excelente adherencia en sobre casi todos los materiales de construcción y cintas de poliéster
- Bajo olor
-

**APLICACIONES**

- Pegado de césped artificial.
- Reparación de juntas de césped artificial.
- Ideal para campos deportivos, jardinería, aplicaciones paisajísticas y revestimientos interiores.
- Uso interior y exterior.
- Puede ser utilizado para la construcción de campos de fútbol de acuerdo con el Programa de Calidad de la FIFA para césped artificial de fútbol.
- Apto para pegar parquet en suelos con suelo radiante.

ESPECIFICACIONES

Tipo de producto	Polímero híbrido
Densidad (g/ml)	1.59
Nombre de componentes	1
Consistencia	Pasta
Resistencia a la tracción (N/mm ²)	1.4 (ISO 37)
Temperatura de aplicación	+5°C - +40°C
Resistencia a la temperatura	-40°C - +90°C
Sistema de curado	Reticulación por la humedad del aire
Velocidad de curado a 23°C y 50% H.R. (mm, después de 24h)	2 - 3
Caminable después de	24 h
Tiempo abierto a 23°C y 50% H.R.	30 minutos
Dureza Shore A: ISO 868	40
% Resistencia a la ruptura: ISO 37	250
Resistencia al pelado después envejecimiento: EN 13744 (Parte trasera de látex en cinta césped art.)	100 N / 100mm
Conservación del producto sin abrir	12 meses

Los datos en esta ficha fueron redactados según los últimos datos del laboratorio. Los característicos técnicos pueden ser adaptados o cambiados. No se pretende ser exhaustivo. Antes del uso se ha de comprobar si el producto es apto para la aplicación deseada. A tal fin se necesitan pruebas preliminares. Se aplican nuestras condiciones de venta generales

Condiciones de almacenaje

Almacenar en un lugar seco y fresco a +5°C a +25°C. Mantener alejado de la luz solar directa.

EMBALAJE Y COLOR

12 x cartucho 290ML/caja - 1200 unidades/palet

RAL6003 Verde oliva

balde 7.5kg - 60 unidades/palet

RAL6003 Verde oliva

MODO DE EMPLEO

Preparación

- La superficie ha de ser firme, suficientemente fuerte y limpia y libres de polvo y grasa.
- Se recomienda realizar pruebas en cada superficie.
- El usuario debe asegurarse de que el producto utilizado es el apropiado para la aplicación. En caso necesario, póngase en contacto con nuestro servicio técnico.
- Se ha de eliminar agua estanca, películas de agua o las gotas. Se consigue la mejor adhesión sobre una superficie seca, pero no es imprescindible que la base esté totalmente seca.
- Las alfombras de césped artificial deben desenrollarse y colocarse planas unas horas antes de su uso para reducir la tensión causada por el embalaje.
- Asegúrese de un buen drenaje del sustrato. Un buen drenaje del sustrato es esencial.
- Doble los lados de las alfombras de césped artificial y desenrolle la cinta adhesiva entre las 2 piezas de césped artificial.

Aplicar

- Preste atención al tiempo abierto del pegamento. Así que no apliques demasiado pegamento a la vez.
- No aplique el adhesivo de manera demasiado generosa (el exceso de adhesivo puede filtrarse de las juntas durante el prensado).
- Aplicar la adhesiva con un espátula de encolar dentado y extenderla en una franja de ± 20 cm de ancho y toda la longitud en la cinta de poliéster
- Doble hacia atrás las alfombras y presione firmemente en pega fresco. La parte inferior de cada alfombra debe estar uniformemente humedecida con pega. Asegúrese de que 2 costuras se conecten sin problemas y que ninguna hoja de césped se adhiera al pega.
- Opcionalmente, refuerce la costura con pesos para obtener una conexión sólida.
- Aplique el adhesivo desde el cartucho utilizando una pistola de calafateo y la boquilla suministrada, en surcos y en zigzag sobre la cinta de poliéster, y distribúyalo con el espátula de encola dentado.

Consumo

200 - 250 gramos/metro lineal (tira adhesiva de 20 cm de ancho en cinta adhesiva con peine adhesivo B11). El consumo debe ajustarse según la cantidad de adhesivo necesaria para cubrir suficientemente la parte posterior de la alfombra de césped artificial. Esta cantidad depende de la rugosidad de la parte posterior.

Limpiar

- Producto redundante sin curar se puede eliminar con Parasílico Cleaner
- Después de curar, retire mecánicamente los elementos endurecidos.

SEGURIDAD

Consultar la información de seguridad del envase y la ficha de datos de seguridad para más información.

Los datos en esta ficha fueron redactados según los últimos datos del laboratorio. Los características técnicos pueden ser adaptados o cambiados. No se pretende ser exhaustivo. Antes del uso se ha de comprobar si el producto es apto para la aplicación deseada. A tal fin se necesitan pruebas preliminares. Se aplican nuestras condiciones de venta generales

PUNTOS DE ATENCIÓN

- No apto para inmersión permanente.
- No apto para su uso en superficies butiminosas.
- No es adecuado para su uso en PE, PP, PA, PTFE (teflón).
- Evitar el contacto con materiales que contengan plastificantes como betún, neopreno, EPDM, butilo... ya que pueden provocar pérdida de adherencia o decoloración.
- No apto para césped artificial con respaldo de poliolefina (PP, PE).
- Respeta las instrucciones del fabricante de césped artificial.

AUTORIZACIONES TÉCNICAS

- Clase de emisión de COV francesa A+



Los datos en esta ficha fueron redactados según los últimos datos del laboratorio. Los característicos técnicos pueden ser adaptados o cambiados. No se pretende ser exhaustivo. Antes del uso se ha de comprobar si el producto es apto para la aplicación deseada. A tal fin se necesitan pruebas preliminares. Se aplican nuestras condiciones de venta generales