TACOS SINTÉTICOS NDR



ESPECIFICACIONES

PROPIEDADES

- Sin drenaje
- Largo 80 mm
- 6 espesores y disponible en anchos de 20 a 48 mm: 1 mm = negro, 2 mm = rojo, 3 mm = verde, 4 mm = amarillo, 5 mm = azul

APLICACIONES

- Para acristalamientos aislantes. Los empaquetadores son compatibles con todos los selladores destinados a la fabricación de acristalamientos aislantes.
- Cuando se utilizan embaladores normales, el vidrio puede deformar los embaladores. Esto se evita cuando se utilizan estos embaladores de plástico duro.

Conservación del producto sin abrir	240 meses
	-
EMBALAJE Y COLOR	
20 x 1 mm : caja 1000pzs - 40 unidades/palet	
20 x 2 mm : caja 1000pzs - 40 unidades/palet	
20 x 3 mm : caja 1000pzs - 40 unidades/palet	
20 x 4 mm : caja 1000pzs - 40 unidades/palet	
20 x 5 mm : caja 1000pzs - 40 unidades/palet	
22 x 1 mm : caja 1000pzs - 40 unidades/palet	
22 x 2 mm : caja 1000pzs - 60 unidades/palet	
22 x 3 mm : caja 1000pzs - 40 unidades/palet	
22 x 4 mm : caja 1000pzs - 40 unidades/palet	
22 x 5 mm : caja 1000pzs - 40 unidades/palet	
24 x 1 mm : caja 1000pzs - 40 unidades/palet	
24 x 2 mm : caja 1000pzs - 40 unidades/palet	
24 x 3 mm : caja 1000pzs - 40 unidades/palet	
24 x 4 mm : caja 1000pzs - 40 unidades/palet	
24 x 5 mm : caja 1000pzs - 40 unidades/palet	
26 x 1 mm : caja 1000pzs - 40 unidades/palet	
26 x 2 mm : caja 1000pzs - 60 unidades/palet	
26 x 3 mm : caja 1000pzs - 40 unidades/palet	
26 x 4 mm : caja 1000pzs - 40 unidades/palet	
26 x 5 mm : caja 1000pzs - 40 unidades/palet	
28 x 1 mm : caja 1000pzs - 40 unidades/palet	
28 x 2 mm : caja 1000pzs - 40 unidades/palet	
28 x 3 mm : caja 1000pzs - 60 unidades/palet	
28 x 4 mm : caja 1000pzs - 60 unidades/palet	
28 x 5 mm : caja 1000pzs - 60 unidades/palet	
30 x 1 mm : caja 1000pzs - 40 unidades/palet	
30 x 2 mm : caja 1000pzs - 40 unidades/palet	

Los datos en esta ficha fueron redactados según los últimos datos del laboratorio. Los característicos técnicos pueden ser adaptados o cambiados. No se pretende ser exhaustivo. Antes del uso se ha de comprobar si el producto es apto para la aplicación deseada. A tal fin se necesitan pruebas preliminares. Se aplican nuestras condiciones de venta generales



30 x 3 mm : caja 1000pzs - 60 unidades/palet	
30 x 4 mm : caja 1000pzs - 60 unidades/palet	
30 x 5 mm : caja 1000pzs - 60 unidades/palet	
34 x 1 mm : caja 1000pzs - 40 unidades/palet	
34 x 2 mm : caja 1000pzs - 40 unidades/palet	
34 x 3 mm : caja 1000pzs - 40 unidades/palet	
34 x 4 mm : caja 1000pzs - 40 unidades/palet	
34 x 5 mm : caja 1000pzs - 40 unidades/palet	
44 x 1 mm : caja 1000pzs - 40 unidades/palet	
44 x 2 mm : caja 1000pzs - 40 unidades/palet	
44 x 3 mm : caja 1000pzs - 40 unidades/palet	
44 x 4 mm : caja 1000pzs - 40 unidades/palet	
44 x 5 mm : caja 1000pzs - 40 unidades/palet	
46 x 1 mm : caja 1000pzs - 40 unidades/palet	
46 x 2 mm : caja 1000pzs - 40 unidades/palet	
46 x 3 mm : caja 1000pzs - 40 unidades/palet	
46 x 5 mm : caja 1000pzs - 40 unidades/palet	
48 x 1 mm : caja 1000pzs - 40 unidades/palet	
48 x 2 mm : caja 1000pzs - 40 unidades/palet	
48 x 3 mm : caja 1000pzs - 40 unidades/palet	
48 x 4 mm : caja 1000pzs - 40 unidades/palet	
48 x 5 mm : caja 1000pzs - 40 unidades/palet	
48 x 6 mm : caja 1000pzs - 40 unidades/palet	

Los datos en esta ficha fueron redactados según los últimos datos del laboratorio. Los característicos técnicos pueden ser adaptados o cambiados. No se pretende ser exhaustivo. Antes del uso se ha de comprobar si el producto es apto para la aplicación deseada. A tal fin se necesitan pruebas preliminares. Se aplican nuestras condiciones de venta generales

