



DESCRIPTION

- Nettoyant universel puissant
- Prêt à l'emploi
- Nettoie et dégraisse
- Dans la plupart des cas, il nettoie sans devoir frotter
- Avec un parfum frais
- Ininflammable et non classé comme dangereux selon CLP: une alternative plus sûre aux nettoyants à base de solvants comme le kérosène, le trichloréthylène, le benzène, le white spirit, etc.
- Sur base d'eau

APPLICATIONS

- Élimine le mastic non durci, les résidus d'adhésif, la peinture non séchée, l'encre, toutes les huiles et graisses (minérales, végétales et animales), les polluants organiques, la nicotine, les dépôts de carbone, les moisissures et autres saletés tenaces.
- Nettoyage des sols, murs et autres surfaces en béton, caoutchouc, pierre naturelle, plastique, métal, PVC, époxy, carrelage, bois...
- Nettoyage de machines et pièces de machines, moteurs, de véhicules et intérieurs de véhicules (voiture, vélo, moto, caravane, bus, bateaux, bâches de camions...), de dépôts de carbone après un incendie, de systèmes d'extraction, de hottes aspirantes...
- Convient aux surfaces et pièces légèrement et fortement souillées.
- Peut être utilisé dans diverses industries: automobile, pétrochimique, cosmétique, marine, pharmaceutique, de l'impression, du nettoyage industriel, de la construction, du transport, de l'industrie alimentaire (toujours rinçant avec de l'eau potable)...
- Dégraissage de surfaces avant collage, scellage, application d'un revêtement...

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Base chimique	Isopropanol en solution aqueuse
Etat physique	Liquide
Couleur	Jaune
Odeur	Agrumes
pH à 20°C	9
Solubilité	Eau
Conservation dans l'emballage d'origine non ouvert, stocké entre +5°C - +25°C	2 ans

EMBALLAGE

14 flacons pulvérisateurs de 500 ml / boîte – 48 boîtes / palette

12 flacons pulvérisateurs de 1 litre / boîte – 45 boîtes / palette

MODE D'EMPLOI

Pose

- Le **Multi-Purpose Super Cleaner** ne nécessite pas de dilution.
- Le **Multi-Purpose Super Cleaner** peut uniquement être utilisé manuellement dans un flacon pulvérisateur ou un nébulisateur sous basse pression.
- Pulvérisez uniformément sur la surface sale, et de bas en haut si la surface est horizontale.
- En cas d'encrassement important, laissez agir le nettoyant, sans toutefois le laisser sécher. Frottez ou grattez avec une brosse semi-dure si nécessaire.
- Éliminez la saleté manuellement avec un chiffon absorbant.
- Si nécessaire, rincez ou pulvérisez avec de l'eau.
- Répétez le traitement si nécessaire.

Cette fiche remplace tous les documents précédents. Les données sur cette fiche sont rédigées selon les derniers résultats de notre laboratoire. Les caractéristiques techniques peuvent être adaptées ou changées. Notre responsabilité ne peut être engagée en cas d'incomplet. Avant la mise en oeuvre, il faut s'assurer que le produit employé convienne à son usage. Des tests préalables sont nécessaires. Les conditions de garantie sont régies par nos conditions de vente, les usages et la législation.