



DESCRIPTION

- Produit liquide de couleur argentée
- à base de bitume, polymères de butyle, caoutchouc et de particules d'aluminium
- Employé comme couche réfléchissante et protectrice contre les rayons U.V. et autres dégradations atmosphériques.
- Protège contre l'usure prématurée, la corrosion et le tarissement du roofing
- Isolation thermique : les locaux sous le toit seront plus frais en été et plus chaud en hiver
- Empêche la formation de mousse.

APPLICATIONS

- Sur toitures en général e.a. sur roofing, zinc, tôle, béton...
- Directement sur roofing sans incorporation de gravier ou de préférence après l'application d'une couche de **Paraphalt Liquid** ou autre rénovateur bitumineux.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Base	bitume, caoutchouc, polymères de butyle, fibres, solvants.
Couleur	Argenté
Consistance	Liquide
Temps de séchage	30 min – 1 h, suivant la porosité du support
Solvants	Essences de pétrole inflammable. Prendre les précautions élémentaires.
Point d'inflammation	53°C
Viscosité à 40°C	244 mPa.s
Densité à 20°C	1 g/cm ³
Température d'utilisation	+5°C - +30°C
Consommation théorique	Ca 5 - 6 m ² /l et couche suivant la porosité du support.
Conservation, dans l'emballage d'origine non ouvert	Min. 18 mois

EMBALLAGE

Boîte 5 kg - 96 boîtes/palette
Boîte 10 kg - 44 boîtes/palette; pas disponible en stock
Boîte 25 kg - 22 boîtes/palette

MODE D'EMPLOI

Préparation

Enlever la rouille, dégraisser le support.

L'emploi d'une couche de fond **Paraphalt Liquid** (diluée 12%) s'impose sur surface poreuse ou dégradée; l'imperméabilisation préalable au **Paraphalt Liquid** sur support en mauvais état.

Pose

- Bien remuer avant et pendant l'emploi.
- S'applique à la brosse, à l'aide d'une raclette ou d'un pistolet airless sur surface propre et sèche (1 à 2 couches).

Nettoyage

Nettoyer les outils au white spirit

SÉCURITÉ Reportez-vous à l'emballage ou à la fiche de données de sécurité pour plus d'informations.

Cette fiche remplace tous les documents précédents. Les données sur cette fiche sont rédigées selon les derniers résultats de notre laboratoire. Les caractéristiques techniques peuvent être adaptées ou changées. Notre responsabilité ne peut être engagée en cas d'incomplet. Avant la mise en oeuvre, il faut s'assurer que le produit employé convienne à son usage. Des tests préalables sont nécessaires. Les conditions de garantie sont régies par nos conditions de vente, les usages et la législation.