

## Déclaration des Performances CE (DoP)

N° MP0070056

Conforme à l'annexe III du règlement UE 305/2011

1. Code d'identification unique du type de produit:

**SEAL & FIX**

2. Numéro de type, de lot ou de série ou tout autre élément permettant l'identification du produit de construction, conformément à l'article 11, paragraphe 4:

**Numéro batch: Voir emballage**

3. Usages prévus du produit de construction conformément à la spécification technique harmonisée applicable, comme prévu par le fabricant:

**Mastic pour éléments de façade application extérieure et intérieure – Conforme EN 15651-1:2012 Type F EXT-INT Classe 25 HM**

**Mastic pour chemins piétonniers – Conforme EN 15651-4:2012 Type PW Classe 25 HM**

4. Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse de contact du fabricant, conformément à l'article 11, paragraphe 5:

**DL CHEMICALS  
Roterijstraat 201-203  
BE-8793 Waregem**

5. Le cas échéant, nom et adresse de contact du mandataire dont le mandat couvre les tâches visées à l'article 12, paragraphe 2:

**Ne s'applique pas**

6. Le ou les systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction, conformément à l'annexe V:

**Système 3**

7. Dans le cas où la déclaration des performances concerne un produit de construction couvert par une norme harmonisée:

**L'organisme notifié (notified body) GINGER CEBTP, numéro d'identification NB 0074,  
a réalisé la détermination du type de produit selon le type testing  
du système 3 avec remise: d'un rapport d'essai**

**L'organisme notifié (notified body) EFECTIS, numéro d'identification NB 1234,  
a réalisé la détermination de la classe en matière de réaction au feu, effectuée selon  
système 3 avec remise: d'un rapport d'essai**

8. Dans le cas où la déclaration des performances concerne un produit de construction pour lequel une évaluation technique européenne a été délivrée:

**Ne s'applique pas**

## Déclaration des Performances CE (DoP)

N° MP0070056

Conforme à l'annexe III du règlement UE 305/2011

### 9. Performances déclarées

Caractéristiques essentielles – Type F EXT-INT	Performance	Spécification technique harmonisée
Réaction au feu (classification conforme EN 13501-1:2007)	Classe E	EN 15651-1:2012
Emissions des produits chimiques dangereux pour l'environnement et la santé	NPD	
Etanchéité à l'eau et à l'air		
Résistance au coulage (conforme EN ISO 7390)	≤ 3 mm	
Perte de volume (conforme EN ISO 10563)	≤ 10%	
Adhésivité-cohésion <ul style="list-style-type: none"> <li>A allongement constant après traitement à l'eau (conforme EN ISO 10590)</li> </ul>	Pass	
Durabilité	Pass	
Conditionnement : Méthode A Support : Façade : Aluminium anodisé + M2 béton avec Hybrid & PU Primer		

Caractéristiques essentielles – Type PW	Performance	Spécification technique harmonisée
Réaction au feu (classification conforme EN 13501-1:2007)	Classe E	EN 15651-4:2012
Emissions des produits chimiques dangereux pour l'environnement et la santé	NPD	
Etanchéité à l'eau et à l'air		
Adhésivité-cohésion à allongement constant (conforme EN ISO 8340)	Pass	
Adhésivité-cohésion - allongement à rupture (conforme EN ISO 8339)	Pass	
Adhésivité-cohésion à allongement constant après 28 jours d'immersion dans l'eau salée (conforme EN ISO 10590)	Pass	
Durabilité	Pass	
Conditionnement : Méthode A Support : Façade : Aluminium anodisé + M2 béton avec Hybrid & PU Primer		

10. Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées au point 9. La présente déclaration est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.

Signé pour le fabricant et en son nom par:



Joris Van Hoey  
Quality Control Manager

Waregem – février 2023

**Marque CE**

N° MP0070056

Conforme à l'annexe III du règlement UE 305/2011



22

DL CHEMICALS  
 Roterijstraat 201-203 BE-8793 Waregem, België

**SEAL & FIX**

DoP No. MP0070056

EN 15651-1:2012  
 EN 15651-4:2012

Notified Body 0074  
 Notified Body 1234

Mastic pour éléments de façade application extérieure et intérieure – F EXT-INT Classe 25 HM  
 Mastic pour chemins piétonniers – PW Classe 25 HM

Caractéristiques essentielles	Performance	Spécification technique harmonisée
Réaction au feu	Classe E	EN 15651-1:2012 EN 15651-4:2012
Emissions des produits chimiques dangereux pour l'environnement et la santé	NPD	
Étanchéité à l'eau et à l'air		
Résistance au coulage	≤ 3 mm	
Perte de volume	≤ 10%	
Adhésivité-cohésion • A allongement constant après traitement à l'eau	Pass	
Adhésivité-cohésion à allongement constant	Pass	
Adhésivité-cohésion – allongement à rupture	Pass	
Adhésivité-cohésion à allongement constant après 28 jours d'immersion dans l'eau salée	Pass	
Durabilité	Pass	
- Conditionnement: Méthode A - Support Façade: Aluminium anodisé + M2 béton avec <i>Hybrid &amp; PU Primer</i>		

## Déclaration des Performances UKCA (DoP)

N° MP0070056

Conforme à l'annexe III du règlement UE 305/2011

1. Code d'identification unique du type de produit:

**SEAL & FIX**

2. Numéro de type, de lot ou de série ou tout autre élément permettant l'identification du produit de construction, conformément à l'article 11, paragraphe 4:

**Numéro batch: Voir emballage**

3. Usages prévus du produit de construction conformément à la spécification technique harmonisée applicable, comme prévu par le fabricant:

**Mastic pour éléments de façade application extérieure et intérieure – Conforme EN 15651-1:2012 Type F EXT-INT Classe 25 HM**

**Mastic pour chemins piétonniers – Conforme EN 15651-4:2012 Type PW Classe 25 HM**

4. Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse de contact du fabricant, conformément à l'article 11, paragraphe 5:

**DL CHEMICALS  
Roterijstraat 201-203  
BE-8793 Waregem**

5. Le cas échéant, nom et adresse de contact du mandataire dont le mandat couvre les tâches visées à l'article 12, paragraphe 2:

**Ne s'applique pas**

6. Le ou les systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction, conformément à l'annexe V:

**Système 3**

7. Dans le cas où la déclaration des performances concerne un produit de construction couvert par une norme harmonisée:

**L'organisme notifié (notified body) 4Ward Testing, numéro d'identification AB 2538,  
a réalisé la détermination du type de produit selon le type testing  
du système 3 avec remise: d'un rapport d'essai**

**L'organisme notifié (notified body) EFECTIS, numéro d'identification NB 1234,  
a réalisé la détermination de la classe en matière de réaction au feu, effectuée selon  
système 3 avec remise: d'un rapport d'essai**

8. Dans le cas où la déclaration des performances concerne un produit de construction pour lequel une évaluation technique européenne a été délivrée:

**Ne s'applique pas**

## Déclaration des Performances UKCA (DoP)

N° MP0070056

Conforme à l'annexe III du règlement UE 305/2011

9. Performances déclarées

Caractéristiques essentielles – Type F EXT-INT	Performance	Spécification technique harmonisée
Réaction au feu (classification conforme EN 13501-1:2007)	Classe E	EN 15651-1:2012
Emissions des produits chimiques dangereux pour l'environnement et la santé	NPD	
Etanchéité à l'eau et à l'air		
Résistance au coulage (conforme EN ISO 7390)	≤ 3 mm	
Perte de volume (conforme EN ISO 10563)	≤ 10%	
Adhésivité-cohésion <ul style="list-style-type: none"> <li>• A allongement constant après traitement à l'eau (conforme EN ISO 10590)</li> </ul>	Pass	
Durabilité	Pass	
Conditionnement : Méthode A Support : Façade : Aluminium anodisé + M2 béton avec Hybrid & PU Primer		

Caractéristiques essentielles – Type PW	Performance	Spécification technique harmonisée
Réaction au feu (classification conforme EN 13501-1:2007)	Classe E	EN 15651-4:2012
Emissions des produits chimiques dangereux pour l'environnement et la santé	NPD	
Etanchéité à l'eau et à l'air		
Adhésivité-cohésion à allongement constant (conforme EN ISO 8340)	Pass	
Adhésivité-cohésion – allongement à rupture (conforme EN ISO 8339)	Pass	
Adhésivité-cohésion à allongement constant après 28 jours d'immersion dans l'eau salée (conforme EN ISO 10590)	Pass	
Durabilité	Pass	
Conditionnement : Méthode A Support : Façade : Aluminium anodisé + M2 béton avec Hybrid & PU Primer		

10. Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées au point 9. La présente déclaration est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.

Signé pour le fabricant et en son nom par:



Joris Van Hoey  
 Quality Control Manager

Waregem – février 2023

**Marque UKCA**

N° MP0070056

Conforme à l'annexe III du règlement UE 305/2011

**UK  
CA**

22

DL CHEMICALS  
 Roterijstraat 201-203 BE-8793 Waregem, België

**SEAL & FIX**

DoP No. MP0070056

BS EN 15651-1:2012  
 BS EN 15651-4:2012

Approved Body 2538  
 Approved Body 1234

Mastic pour éléments de façade application extérieure et intérieure - F EXT-INT Classe 25 HM  
 Mastic pour chemins piétonniers – PW Classe 25 HM

Caractéristiques essentielles	Performance	Spécification technique harmonisée
Réaction au feu	Classe E	EN 15651-1:2012 EN 15651-4:2012
Emissions des produits chimiques dangereux pour l'environnement et la santé	NPD	
Étanchéité à l'eau et à l'air		
Résistance au coulage	≤ 3 mm	
Perte de volume	≤ 10%	
Adhésivité-cohésion • A allongement constant après traitement à l'eau	Pass	
Adhésivité-cohésion à allongement constant	Pass	
Adhésivité-cohésion – allongement à rupture	Pass	
Adhésivité-cohésion à allongement constant après 28 jours d'immersion dans l'eau salée	Pass	
Durabilité	Pass	
- Conditionnement: Méthode A		
- Support Façade: Aluminium anodisé + M2 béton avec Hybrid & PU Primer		