

## Déclaration des Performances CE (DoP)

N° MP0020087

Conforme à l'annexe III du règlement UE 305/2011

1. Code d'identification unique du type de produit:

**BATH & KITCHEN SILICONE T**

2. Numéro de type, de lot ou de série ou tout autre élément permettant l'identification du produit de construction, conformément à l'article 11, paragraphe 4:

**Numéro batch: Voir emballage**

3. Usages prévus du produit de construction conformément à la spécification technique harmonisée applicable, comme prévu par le fabricant:

**Mastic pour éléments de façade application extérieure et intérieure - Conforme EN 15651-1:2012 Type**

**F EXT-INT Classe 25 LM**

**Mastic pour vitrage – Conforme EN 15651-2:2012 Type G Classe 25 LM**

**Mastics sanitaires – Conforme EN 15651-3 :2012 Type S Classe XS1**

4. Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse de contact du fabricant, conformément à l'article 11, paragraphe 5:

**DL CHEMICALS**  
**Roterijstraat 201-203**  
**BE-8793 Waregem**

5. Le cas échéant, nom et adresse de contact du mandataire dont le mandat couvre les tâches visées à l'article 12, paragraphe 2:

**Ne s'applique pas**

6. Le ou les systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction, conformément à l'annexe V:

**Système 3**

7. Dans le cas où la déclaration des performances concerne un produit de construction couvert par une norme harmonisée:

**L'organisme notifié (notified body) *GINGER CEBTP*, numéro d'identification *NB 0074*,  
a réalisé la détermination du type de produit selon le type testing  
du système 3 avec remise: d'un rapport d'essai**

**L'organisme notifié (notified body) *EFFECTIS*, numéro d'identification *NB 1234*,  
a réalisé la détermination de la classe en matière de réaction au feu, effectuée selon  
système 3 avec remise: d'un rapport d'essai**

8. Dans le cas où la déclaration des performances concerne un produit de construction pour lequel une évaluation technique européenne a été délivrée:

**Ne s'applique pas**

## Déclaration des Performances CE (DoP)

N° MP0020087

Conforme à l'annexe III du règlement UE 305/2011

9. Performances déclarées:

| Caractéristiques essentielles – Type F EXT-INT                                                                                              | Performance | Spécification technique harmonisée |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------|
| Réaction au feu (classification conforme EN 13501-1:2007)                                                                                   | Classe E    | EN 15651-1:2012                    |
| Emissions des produits chimiques dangereux pour l'environnement et la santé                                                                 | NPD         |                                    |
| Etanchéité à l'eau et à l'air                                                                                                               |             |                                    |
| Résistance au coulage (conforme EN ISO 7390)                                                                                                | ≤ 3 mm      |                                    |
| Perte de volume (conforme EN ISO 10563)                                                                                                     | ≤ 10%       |                                    |
| Adhésivité-cohésion <ul style="list-style-type: none"><li>A allongement constant après traitement à l'eau (conforme EN ISO 10590)</li></ul> | Pass        |                                    |
| Durabilité                                                                                                                                  | Pass        |                                    |
| Conditionnement : Méthode A<br>Support : Façade : Aluminium anodisé + M2 béton                                                              |             |                                    |

| Caractéristiques essentielles – Type G                                                                               | Performance  | Spécification technique harmonisée |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------|
| Réaction au feu (classification conforme EN 13501-1:2007)                                                            | Classe E     | EN 15651-2:2012                    |
| Emissions des produits chimiques dangereux pour l'environnement et la santé                                          | NPD          |                                    |
| Etanchéité à l'eau et à l'air                                                                                        |              |                                    |
| Résistance au coulage (conforme EN ISO 7390)                                                                         | ≤ 3 mm       |                                    |
| Perte de volume (conforme EN ISO 10563)                                                                              | ≤ 10%        |                                    |
| Adhésivité-cohésion après exposition à la chaleur, à l'eau et à la lumière artificielle (UV) (conforme EN ISO 11431) | Pass         |                                    |
| Rétablissement élastique (conforme EN ISO 7389)                                                                      | ≥ 70% à 100% |                                    |
| Durabilité                                                                                                           | Pass         |                                    |
| Conditionnement : Méthode A<br>Support : Vitrage : Verre                                                             |              |                                    |

| Caractéristiques essentielles – Type S                                                                                                      | Performance | Spécification technique harmonisée |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------|
| Réaction au feu (classification conforme EN 13501-1:2007)                                                                                   | Classe E    | EN 15651-3:2012                    |
| Emissions des produits chimiques dangereux pour l'environnement et la santé                                                                 | NPD         |                                    |
| Etanchéité à l'eau et à l'air                                                                                                               |             |                                    |
| Résistance au coulage (conforme EN ISO 7390)                                                                                                | ≤ 3 mm      |                                    |
| Perte de volume (conforme EN ISO 10563)                                                                                                     | ≤ 10%       |                                    |
| Adhésivité-cohésion <ul style="list-style-type: none"><li>A allongement constant après traitement à l'eau (conforme EN ISO 10590)</li></ul> | Pass        |                                    |
| Croissance microbiologique (conforme EN ISO 846:1997 procédure B)                                                                           | 0           |                                    |
| Durabilité                                                                                                                                  | Pass        |                                    |
| Conditionnement : Méthode A<br>Support : Sanitaire : Aluminium anodisé                                                                      |             |                                    |

## Déclaration des Performances CE (DoP)

N° MP0020087

Conforme à l'annexe III du règlement UE 305/2011

10. Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées au point 9. La présente déclaration est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.

Signé pour le fabricant et en son nom par:



Joris Van Hoey  
*Quality Control Manager*

Waregem – février 2023

## Marque CE

N° MP0020087

Conforme à l'annexe III du règlement UE 305/2011



14

DL CHEMICALS  
Roterijstraat 201-203, BE-8793 Waregem, België

### BATH & KITCHEN SILICONE T

DoP No. MP0020087

EN 15651-1:2012

EN 15651-2:2012

EN 15651-3:2012

Notified Body 0074

Notified Body 1234

Mastic pour éléments de façade application extérieure et intérieure - Type F EXT-INT Classe 25 LM

Mastic pour vitrage - Type G Classe 25 LM

Mastics sanitaires - Type S Classe XS1

| Caractéristiques essentielles                                                                                                                                                                 | Performance  | Spécification technique harmonisée                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------|
| Réaction au feu                                                                                                                                                                               | Classe E     | EN 15651-1:2012<br>EN 15651-2:2012<br>EN 15651-3:2012 |
| Emissions des produits chimiques dangereux pour l’environnement et la santé                                                                                                                   | NPD          |                                                       |
| Etanchéité à l’eau et à l’air                                                                                                                                                                 |              |                                                       |
| Résistance au coulage                                                                                                                                                                         | ≤ 3 mm       |                                                       |
| Perte de volume                                                                                                                                                                               | ≤ 10%        |                                                       |
| Adhésivité-cohésion <ul style="list-style-type: none"><li>A allongement constant après traitement à l’eau</li></ul>                                                                           | Pass         |                                                       |
| Adhésivité-cohésion après exposition à la chaleur, à l’eau et à la lumière artificielle (UV)                                                                                                  | Pass         |                                                       |
| Rétablissement élastique                                                                                                                                                                      | ≥ 70% à 100% |                                                       |
| Croissance microbiologique                                                                                                                                                                    | 0            |                                                       |
| Durabilité                                                                                                                                                                                    | Pass         |                                                       |
| <div>- Conditionnement: Méthode A</div> <div>- Support Façade: Aluminium anodisé + M2 béton</div> <div>- Support : Vitrage : Verre</div> <div>- Support : Sanitaire : Aluminium anodisé</div> |              |                                                       |

## Déclaration des Performances UKCA (DoP)

N° MP0020087

Conforme à l'annexe III du règlement UE 305/2011

1. Code d'identification unique du type de produit:

**BATH & KITCHEN SILICONE T**

2. Numéro de type, de lot ou de série ou tout autre élément permettant l'identification du produit de construction, conformément à l'article 11, paragraphe 4:

**Numéro batch: Voir emballage**

3. Usages prévus du produit de construction conformément à la spécification technique harmonisée applicable, comme prévu par le fabricant:

**Mastic pour éléments de façade application extérieure et intérieure - Conforme EN 15651-1:2012 Type**

**F EXT-INT Classe 25 LM**

**Mastic pour vitrage – Conforme EN 15651-2:2012 Type G Classe 25 LM**

**Mastics sanitaires – Conforme EN 15651-3 :2012 Type S Classe XS1**

4. Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse de contact du fabricant, conformément à l'article 11, paragraphe 5:

**DL CHEMICALS  
Roterijstraat 201-203  
BE-8793 Waregem**

5. Le cas échéant, nom et adresse de contact du mandataire dont le mandat couvre les tâches visées à l'article 12, paragraphe 2:

**Ne s'applique pas**

6. Le ou les systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction, conformément à l'annexe V:

**Système 3**

7. Dans le cas où la déclaration des performances concerne un produit de construction couvert par une norme harmonisée:

**L'organisme notifié (notified body) *GINGER CEBTP*, numéro d'identification *NB 0074*,  
a réalisé la détermination du type de produit selon le type testing  
du système 3 avec remise: d'un rapport d'essai**

**L'organisme notifié (notified body) *EFFECTIS*, numéro d'identification *NB 1234*,  
a réalisé la détermination de la classe en matière de réaction au feu, effectuée selon  
système 3 avec remise: d'un rapport d'essai**

8. Dans le cas où la déclaration des performances concerne un produit de construction pour lequel une évaluation technique européenne a été délivrée:

**Ne s'applique pas**

## Déclaration des Performances UKCA (DoP)

N° MP0020087

Conforme à l'annexe III du règlement UE 305/2011

9. Performances déclarées:

| Caractéristiques essentielles – Type F EXT-INT                                                                                              | Performance | Spécification technique harmonisée |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------|
| Réaction au feu (classification conforme EN 13501-1:2007)                                                                                   | Classe E    | EN 15651-1:2012                    |
| Emissions des produits chimiques dangereux pour l'environnement et la santé                                                                 | NPD         |                                    |
| Etanchéité à l'eau et à l'air                                                                                                               |             |                                    |
| Résistance au coulage (conforme EN ISO 7390)                                                                                                | ≤ 3 mm      |                                    |
| Perte de volume (conforme EN ISO 10563)                                                                                                     | ≤ 10%       |                                    |
| Adhésivité-cohésion <ul style="list-style-type: none"><li>A allongement constant après traitement à l'eau (conforme EN ISO 10590)</li></ul> | Pass        |                                    |
| Durabilité                                                                                                                                  | Pass        |                                    |
| Conditionnement : Méthode A<br>Support : Façade : Aluminium anodisé + M2 béton                                                              |             |                                    |

| Caractéristiques essentielles – Type G                                                                               | Performance  | Spécification technique harmonisée |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------|
| Réaction au feu (classification conforme EN 13501-1:2007)                                                            | Classe E     | EN 15651-2:2012                    |
| Emissions des produits chimiques dangereux pour l'environnement et la santé                                          | NPD          |                                    |
| Etanchéité à l'eau et à l'air                                                                                        |              |                                    |
| Résistance au coulage (conforme EN ISO 7390)                                                                         | ≤ 3 mm       |                                    |
| Perte de volume (conforme EN ISO 10563)                                                                              | ≤ 10%        |                                    |
| Adhésivité-cohésion après exposition à la chaleur, à l'eau et à la lumière artificielle (UV) (conforme EN ISO 11431) | Pass         |                                    |
| Rétablissement élastique (conforme EN ISO 7389)                                                                      | ≥ 70% à 100% |                                    |
| Durabilité                                                                                                           | Pass         |                                    |
| Conditionnement : Méthode A<br>Support : Vitrage : Verre                                                             |              |                                    |

| Caractéristiques essentielles – Type S                                                                                                      | Performance | Spécification technique harmonisée |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------|
| Réaction au feu (classification conforme EN 13501-1:2007)                                                                                   | Classe E    | EN 15651-3:2012                    |
| Emissions des produits chimiques dangereux pour l'environnement et la santé                                                                 | NPD         |                                    |
| Etanchéité à l'eau et à l'air                                                                                                               |             |                                    |
| Résistance au coulage (conforme EN ISO 7390)                                                                                                | ≤ 3 mm      |                                    |
| Perte de volume (conforme EN ISO 10563)                                                                                                     | ≤ 10%       |                                    |
| Adhésivité-cohésion <ul style="list-style-type: none"><li>A allongement constant après traitement à l'eau (conforme EN ISO 10590)</li></ul> | Pass        |                                    |
| Croissance microbiologique (conforme EN ISO 846:1997 procédure B)                                                                           | 0           |                                    |
| Durabilité                                                                                                                                  | Pass        |                                    |
| Conditionnement : Méthode A<br>Support : Sanitaire : Aluminium anodisé                                                                      |             |                                    |


## Déclaration des Performances UKCA (DoP)

N° MP0020087

Conforme à l'annexe III du règlement UE 305/2011

10. Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées au point 9. La présente déclaration est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.

Signé pour le fabricant et en son nom par:



Joris Van Hoey  
*Quality Control Manager*

Waregem – février 2023

## Marque UKCA

N° MP0020087

Conforme à l'annexe III du règlement UE 305/2011



22

DL CHEMICALS  
Roterijstraat 201-203, BE-8793 Waregem, België

### BATH & KITCHEN SILICONE T

DoP No. MP0020087

EN 15651-1:2012  
EN 15651-2:2012  
EN 15651-3:2012

Approved Body 0074  
Approved Body 1234

Mastic pour éléments de façade application extérieure et intérieure - Type F EXT-INT Classe 25 LM  
Mastic pour vitrage - Type G Classe 25 LM  
Mastics sanitaires - Type S Classe XS1

| Caractéristiques essentielles                                                                                                                                                                  | Performance  | Spécification technique harmonisée                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------|
| Réaction au feu                                                                                                                                                                                | Classe E     | EN 15651-1:2012<br>EN 15651-2:2012<br>EN 15651-3:2012 |
| Emissions des produits chimiques dangereux pour l’environnement et la santé                                                                                                                    | NPD          |                                                       |
| Etanchéité à l’eau et à l’air                                                                                                                                                                  |              |                                                       |
| Résistance au coulage                                                                                                                                                                          | ≤ 3 mm       |                                                       |
| Perte de volume                                                                                                                                                                                | ≤ 10%        |                                                       |
| Adhésivité-cohésion <ul style="list-style-type: none"><li>A allongement constant après traitement à l’eau</li></ul>                                                                            | Pass         |                                                       |
| Adhésivité-cohésion après exposition à la chaleur, à l’eau et à la lumière artificielle (UV)                                                                                                   | Pass         |                                                       |
| Rétablissement élastique                                                                                                                                                                       | ≥ 70% à 100% |                                                       |
| Croissance microbiologique                                                                                                                                                                     | 0            |                                                       |
| Durabilité                                                                                                                                                                                     | Pass         |                                                       |
| <div>- Conditionnement : Méthode A</div> <div>- Support Façade: Aluminium anodisé + M2 béton</div> <div>- Support : Vitrage : Verre</div> <div>- Support : Sanitaire : Aluminium anodisé</div> |              |                                                       |