

## Déclaration des Performances CE (DoP)

N° MP0240003

Conforme à l'annexe III du règlement UE 305/2011

1. Code d'identification unique du type de produit:

**Paracol PVC PVC**

2. Numéro de type, de lot ou de série ou tout autre élément permettant l'identification du produit de construction, conformément à l'article 11, paragraphe 4:

**Numéro batch: Voir emballage**

3. Usages prévus du produit de construction conformément à la spécification technique harmonisée applicable, comme prévu par le fabricant:

**Adhésif pour systèmes de tuyauterie en PVC-U pour liquides non sous pression – Conforme EN 14680:2006**

**Destinés à être utilisés dans des installations de transport, d'élimination et de stockage d'eau non destinée à la consommation humaine**

4. Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse de contact du fabricant, conformément à l'article 11, paragraphe 5:

**DL CHEMICALS  
Roterijstraat 201-203  
BE-8793 Waregem**

5. Le cas échéant, nom et adresse de contact du mandataire dont le mandat couvre les tâches visées à l'article 12, paragraphe 2:

**Ne s'applique pas**

6. Le ou les systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction, conformément à l'annexe V:

**Système 4**

7. Dans le cas où la déclaration des performances concerne un produit de construction couvert par une norme harmonisée:

**EN 14680:2006**

8. Dans le cas où la déclaration des performances concerne un produit de construction pour lequel une évaluation technique européenne a été délivrée:

**Ne s'applique pas**

## Déclaration des Performances CE (DoP)

N° MP0240003

Conforme à l'annexe III du règlement UE 305/2011

9. Performances déclarées:

Caractéristiques essentielles	Performance	Spécification technique harmonisée
Résistance au cisaillement: - Après 1 heure de séchage - Après 24 heures de séchage - Après 480 heures de séchage	≥ 0.25 MPa ≥ 1.5 MPa ≥ 3.0 MPa	EN 14680:2006
Étanchéité	Aucune fuite	
Résistant à une température élevée (test cyclique)	Aucune fuite	
Durabilité sur l'étanchéité et la résistance à la température	Aucune fuite	

10. Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées au point 9. La présente déclaration est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.

Signé pour le fabricant et en son nom par:



Joris Van Hoey  
 Quality Control Manager

Waregem – août 2022

## Déclaration des Performances CE (DoP)

N° MP0240003

Conforme à l'annexe III du règlement UE 305/2011



14

DL CHEMICALS  
 Roterijstraat 201-203 BE-8793 Waregem, Belgique

### Paracol PVC PVC

DoP No. MP0240003

EN 14680:2006

Mortier de scellement pour utilisation en béton non fissuré: dimensions M8 à M24  
 Mortier de scellement pour utilisation en maçonnerie: dimensions M8 à M12

Caractéristiques essentielles	Performance	Spécification technique harmonisée
Résistance au cisaillement: - Après 1 heure de séchage - Après 24 heures de séchage - Après 480 heures de séchage	$\geq 0.25$ MPa $\geq 1.5$ MPa $\geq 3.0$ MPa	EN 14680:2006
Étanchéité	Aucune fuite	
Résistant à une température élevée (test cyclique)	Aucune fuite	
Durabilité sur l'étanchéité et la résistance à la température	Aucune fuite	
<a href="https://www.dl-chem.com/fr/dop">https://www.dl-chem.com/fr/dop</a>		