



### DESCRIPTION

- Primaire et fixateur bitumineux liquide pour toitures
- Pouvoir pénétrant élevé
- Séchage rapide: temps de séchage: 3 à 4 heures.
- Améliore l'adhérence du matériel de toiture.
- Adhère même sur surface légèrement humide.

### APPLICATIONS

- Primaire avant l'application d'un produit bitumineux (bitume, colle à froid, réparateur bitumineux, roofing ...)
- Fixation de supports poussiéreux et absorbants
- Protection du béton et travaux de maçonnerie

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Base	Bitume, dopes d'adhésive et solvants
Couleur	Noir
Consistance	Très liquide, d'ou son pouvoir pénétrant
Temps de séchage	3 - 4 heures, selon les conditions atmosphériques
Solvants	Essences de pétrole
Point d'inflammation cc	40°C
Viscosité 40°C	46,93 mm <sup>2</sup> /s
Densité	0,93 g/cm <sup>3</sup>
Temp. d'utilisation	+5°C - +30°C
Consommation théorique	5 - 6 m <sup>2</sup> /l, selon la porosité de la surface d'application.
Conservation, dans l'emballage d'origine non ouvert	Min. 18 mois

### EMBALLAGE

- Boîte 5 kg - 96 boîtes/palette
- Boîte 10 kg - 44 boîtes/palette

### MODE D'EMPLOI

#### Poser

- Bien remuer avant l'emploi.
- S'applique à la brosse, au balai ou à l'aide d'un pistolet airless.

### SECURITE

Veuillez consulter la fiche de sécurité.

Cette fiche remplace tous les documents précédents. Les données sur cette fiche sont rédigées selon les derniers résultats de notre laboratoire. Les caractéristiques techniques peuvent être adaptées ou changées. Notre responsabilité ne peut être engagée en cas d'incomplet. Avant la mise en oeuvre, il faut s'assurer que le produit employé convienne à son usage. Des tests préalables sont nécessaires. Les conditions de garantie sont régies par nos conditions de vente, les usages et la législation.