FICHE TECHNIQUE

ALU CLEANER SOFT

DESCRIPTION

- Agent de nettoyage
- A base de solvant
- Possède une très grande capacité de nettoyage
- N'attaque pas les laques

APPLICATIONS

- Ne convient pas aux taches de rouille
- La possibilité existe que des laques sont attaquées pendant traitement prolongé
- Peut être employé afin d'éliminer des taches comme de la poussière, de la graisse et tous les souillures tenaces, excepté les taches de rouille.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES	
Densité (g/ml)	0.79
Consistance	Liquide
Odeur	Caractéristique
Température d'ébullition	83°C
Point d'inflammation (CC, °C)	12
Durée de conservation du produit non ouvert	12 mois
Conditions de stockage	Stocker dans un endroit sec et frais à +5°C à +25°C. Tenir à l'abri de la lumière directe du soleil.

EMBALLAGE ET COULEURS
bidon 5l - 120 pièces/palette
15 x bouteille 500ML/carton - 720 pièces/palette

MODE D'EMPLOI

Pose

- Enlever les taches et souillures à l'aide d'un chiffon imbibé de Alu Cleaner Soft
- Ensuite lustrer à l'aide d'un chiffon propre et sec.

SECURITE

Consultez les informations de sécurité sur l'emballage et la fiche de données de sécurité pour plus d'informations.

Cette fiche remplace tous les documents précédents. Les données sur cette fiche sont rédigées selon les derniers résultats de notre laboratoire. Les caractéristiques techniques peuvent être adaptées ou changées. Notre responsabilité ne peut être engagée en cas d'incomplet. Avant la mise en oeuvre, il faut s'assurer que le produit employé convienne à son usage. Des tests préalables sont nécessaires. Les conditions de garantie sont régies par nos conditions de vente, les usages et la législation.

DL CHEMICALS Since 1936 Manufacturer of Sealants

DL Chemicals nv
Roterijstraat 201-203 - Zone 5 Snepbeek - 8793 Waregem - Belgium
T +32 56 62 70 51 - F +32 56 60 95 68
info@dl-chem.com - **www.dl-chem.com**

Dernière mise à jour: 16-12-2025