FICHE TECHNIQUE

PARAFOAM VASELINE SPRAY



DESCRIPTION

- Le spray de vaseline forme une couche protectrice sans acide

APPLICATIONS

- Protéger le métal de la rouille.
- Empêcher l'adhérence de la cartouche de mousse PU sur l'adaptateur du pistolet NBS.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES	
Durée de conservation du produit non ouvert	36 mois

EMBALLAGE ET COULEURS
12 x bombe 400ML/carton - 720 pièces/palette

MODE D'EMPLOI

Pose

Vaporisez l'adaptateur du pistolet à mousse avec Parafoam Vaseline Spray pour lubrifier le fil.

SECURITE

Consultez les informations de sécurité sur l'emballage et la fiche de données de sécurité pour plus d'informations.

Cette fiche remplace tous les documents précédents. Les données sur cette fiche sont rédigées selon les derniers résultats de notre laboratoire. Les caractéristiques techniques peuvent être adaptées ou changées. Notre responsabilité ne peut être engagée en cas d'incomplet. Avant la mise en oeuvre, il faut s'assurer que le produit employé convienne à son usage. Des tests préalables sont nécessaires. Les conditions de garantie sont régies par nos conditions de vente, les usages et la législation.

DL CHEMICALS Since 1936 Manufacturer of Sealants

DL Chemicals nv
Roterijstraat 201-203 - Zone 5 Snepbeek - 8793 Waregem - Belgium
T +32 56 62 70 51 - F +32 56 60 95 68
info@dl-chem.com - **www.dl-chem.com**

Dernière mise à jour: 12-11-2026