

**DESCRIPTION**

- Un produit de nettoyage
- A base de solvants
- Assure une adhérence parfaite du silicone oxime aux métaux laqués

APPLICATIONS

- La possibilité existe que des laques sont attaquées pendant traitement prolongé
- Peut être employé afin d'éliminer des taches comme de la poussière, de la graisse et tous les souillures tenaces, excepté les taches de rouille.
- Spécialement conçu pour appliquer le Parasilico AM85-1 ou autre silicone type oxime.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Densité (g/ml)	0.86
Consistance	Liquide
Odeur	Caractéristique
Durée de conservation du produit non ouvert	12 mois
Conditions de stockage	Stocker dans un endroit sec et frais à +5°C à +25°C. Tenir à l'abri de la lumière directe du soleil.

EMBALLAGE ET COULEURS

15 x bombe 500ML/carton - 720 pièces/palette

MODE D'EMPLOI**Préparation**

- Il est conseillé de tester le produit sur toutes les surfaces avant l'usage.

Pose

- Enlever les taches et souillures à l'aide d'un chiffon imbibé de Alu Cleaner Structure.
- Ne pas lustrer, mais laisser le temps de sécher (env. 5 minutes).

SECURITE

Consultez les informations de sécurité sur l'emballage et la fiche de données de sécurité pour plus d'informations.

POINTS D'ATTENTION

- Ne pas approprié pour les taches de rouille.

Cette fiche remplace tous les documents précédents. Les données sur cette fiche sont rédigées selon les derniers résultats de notre laboratoire. Les caractéristiques techniques peuvent être adaptées ou changées. Notre responsabilité ne peut être engagée en cas d'incomplet. Avant la mise en oeuvre, il faut s'assurer que le produit employé convienne à son usage. Des tests préalables sont nécessaires. Les conditions de garantie sont régies par nos conditions de vente, les usages et la législation.

- Certaines laques peuvent être affectées. Il est recommandé de tester à l'avance la compatibilité avec la peinture

Cette fiche remplace tous les documents précédents. Les données sur cette fiche sont rédigées selon les derniers résultats de notre laboratoire. Les caractéristiques techniques peuvent être adaptées ou changées. Notre responsabilité ne peut être engagée en cas d'incomplet. Avant la mise en oeuvre, il faut s'assurer que le produit employé convienne à son usage. Des tests préalables sont nécessaires. Les conditions de garantie sont régies par nos conditions de vente, les usages et la législation.