

**DESCRIPTION**

- Produit de nettoyage
- Produit de dégraissage
- Un liquide translucide
- Ne contient pas d'antistaticum.

APPLICATIONS

- Spécialement conçu pour l'élimination de mastics en excès non durcis
- Ainsi que pour nettoyer et dégraisser des supports divers
- Remarque: sur aluminium laqué, des tests préalables sont nécessaires

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Densité (g/ml)	0.72
Consistance	Liquide
Odeur	Caractéristique
Température d'ébullition	78 - 113°C
Point d'inflammation (CC, °C)	9
Température d'auto inflammation	> 200°C
Durée de conservation du produit non ouvert	24 mois
Conditions de stockage	Stocker dans un endroit sec et frais à +5°C à +25°C. Tenir à l'abri de la lumière directe du soleil.

EMBALLAGE ET COULEURS

12 x aerosol 400ML/carton - 720 pièces/palette

bidon 5l - 120 pièces/palette

bidon 25l - 26 pièces/palette

MODE D'EMPLOI**Préparation**

- Il est conseillé de tester le produit sur toutes les surfaces avant l'usage.
- L'utilisateur doit assurer que le produit employé convient à son utilisation. Si nécessaire, contacter notre service technique.
- Bien secouer avant application.
-

Pose**Elimination de mastic non durci**

Enlever le maximum à l'aide d'un chiffon ou du papier à nettoyer. Ensuite suivre les instructions suivantes :

Aérosol 400 ml

Cette fiche remplace tous les documents précédents. Les données sur cette fiche sont rédigées selon les derniers résultats de notre laboratoire. Les caractéristiques techniques peuvent être adaptées ou changées. Notre responsabilité ne peut être engagée en cas d'incomplet. Avant la mise en oeuvre, il faut s'assurer que le produit employé convienne à son usage. Des tests préalables sont nécessaires. Les conditions de garantie sont régies par nos conditions de vente, les usages et la législation.

- Bien secouer l'aérosol
- Pulvériser à distance sur le support ou le mastic non-durci
- Frotter à l'aide d'un linge propre

Bidon 5 l - 25 l

- Imbiber un chiffon
- Frotter fortement sur les restes de silicone à faire disparaître

Nettoyer et dégraisser les supports

Aérosol 400 ml

- Bien secouer
- Pulvériser à distance
- Nettoyer la surface en frottant à l'aide d'un chiffon
- Renouveler le chiffon régulièrement

Bidon 5 l - 25 l

- Imbiber un chiffon avec Parasilico Cleaner
- Nettoyer la surface en frottant
- Renouveler le chiffon régulièrement

SECURITE

Consultez les informations de sécurité sur l'emballage et la fiche de données de sécurité pour plus d'informations.

POINTS D'ATTENTION

Ne pas approprié pour les taches de rouille

Cette fiche remplace tous les documents précédents. Les données sur cette fiche sont rédigées selon les derniers résultats de notre laboratoire. Les caractéristiques techniques peuvent être adaptées ou changées. Notre responsabilité ne peut être engagée en cas d'incomplet. Avant la mise en oeuvre, il faut s'assurer que le produit employé convient à son usage. Des tests préalables sont nécessaires. Les conditions de garantie sont régies par nos conditions de vente, les usages et la législation.