



### DESCRIPTION

- Ne réagit pas avec les composants du béton qui sèche (d'autres types de silicones peuvent avoir les bords du jointoyage qui ont l'aspect effrité après le séchage du béton). Le silicone durci peut être facilement retiré du béton.
- Une seule couche suffit
- Progression rapide du travail
- Primaire bitumineux
- Adhère au béton, à la brique, au métal et aux substrats bitumineux

### APPLICATIONS

- Fixation de surfaces poussiéreuses et absorbantes.
- Comme couche adhésive pour l'application de produits de toiture ou de rénovation bitumineuse.

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

|                                                                                             |                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Type de mastic                                                                              | Bitume et solvants                                                         |
| Densité (g/ml)                                                                              | 0.89                                                                       |
| Consistance                                                                                 | Liquide                                                                    |
| Viscosité                                                                                   | 9 - 14 mm <sup>2</sup> /sec (Ubbelohde 40°C)                               |
| Temps de séchage (en fonction de l'épaisseur de la couche et les conditions atmosphériques) | 30 minutes                                                                 |
| Température d'application                                                                   | +5°C - +30°C                                                               |
| Teneur en extrait sec                                                                       | ±46%                                                                       |
| Durée de conservation du produit non ouvert                                                 | 36 mois                                                                    |
| Conditions de stockage                                                                      | Transporter et stocker debout dans un endroit sec et frais à +5°C à +25°C. |

## EMBALLAGE ET COULEURS

**2 x boîte 5L/carton - 120 pièces/palette**

Noir

## MODE D'EMPLOI

### Préparation

- Les surfaces doivent être solides, sèches et exemptes de poussière et de graisse.
- Bien remuer le produit.
- Éliminez les algues vertes avec une brosse rigide.

### Pose

- Appliquer en une seule couche fine.
- Laisser sécher complètement avant de continuer.
- Appliquez avec un pinceau ou un rouleau.

Cette fiche remplace tous les documents précédents. Les données sur cette fiche sont rédigées selon les derniers résultats de notre laboratoire. Les caractéristiques techniques peuvent être adaptées ou changées. Notre responsabilité ne peut être engagée en cas d'incomplet. Avant la mise en oeuvre, il faut s'assurer que le produit employé convienne à son usage. Des tests préalables sont nécessaires. Les conditions de garantie sont régies par nos conditions de vente, les usages et la législation.

## Consommation

Bitume : 5 m<sup>2</sup>/l, Béton : 3-4 m<sup>2</sup>/l, Métal et ciment en fibre : 10 m<sup>2</sup>/l

## Nettoyage

- Nettoyer les outils au white spirit.

## SECURITE

Consultez les informations de sécurité sur l'emballage et la fiche de données de sécurité pour plus d'informations.

Cette fiche remplace tous les documents précédents. Les données sur cette fiche sont rédigées selon les derniers résultats de notre laboratoire. Les caractéristiques techniques peuvent être adaptées ou changées. Notre responsabilité ne peut être engagée en cas d'incomplet. Avant la mise en oeuvre, il faut s'assurer que le produit employé convienne à son usage. Des tests préalables sont nécessaires. Les conditions de garantie sont régies par nos conditions de vente, les usages et la législation.