

**DESCRIPTION**

- La bande de fixation autocollante permet une installation très facile et complètement cachée du film.
- Extensible
- Le ruban est composé d'un voile enduit perméable à la vapeur.
- Enduisable
- La couche de feutre assure l'évacuation sûre et fiable des pluies battantes et de l'humidité.

APPLICATIONS

- Convient à la rénovation et aux constructions neuves
- Paraband Exterior pour une finition étanche à l'air et ouverte à la diffusion de vapeur du côté extérieur de la menuiserie, des murs-rideaux, des châssis de fenêtres, des panneaux OSB et contreplaqué, du bardage de façade, etc.
- Haute force d'adhérence de la bande de fixation sur tous types de châssis de fenêtres et supports usuels (béton, bois, brique, silico-calcaire, aluminium, ...).

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Type de mastic	Voile enduit (feutre)
% Allongement à la rupture longitudinale / transversale: EN12311	110% +/-30 / 130% +/-30
Résistance aux intempéries / UV	3 mois
Étanchéité à la pluie battante: EN 1027	> 1200Pa
Valeur Ud	2m +/- 0,5
Résistance à la traction (N/mm ²)	Longitudinal: 210N/50mm +/-30 (EN 12311-2/A) / Transverse: 140N/50mm +/-20 (EN 12311-2/A)
Étanchéité à l'eau	> 400cm
Perméabilité des joints: EN 12114	< 0,01m ³ /h.m
Température d'application	+5°C - +40°C
Résistance à la température	-40°C - +80°C
Poids	folie: 120 g/m ² (+/-10%) (EN 1819-2)
Classement feu EN13501-1	E
Nature De La Colle	Acrylaatdispersie zonder oplosmiddelen
Poids De La Colle	230 g/m ²
Épaisseur De La Colle	+/- 0,23 mm
Force D'Adhérence	>= 35N/25mm (DIN EN 1939(2003))
Résistance À La Température De La Colle	-40°C - +100°C
Durée de conservation du produit non ouvert	240 mois
Conditions de stockage	Stocker dans un endroit sec et frais à +5°C à +25°C. Tenir à l'abri de la lumière directe du soleil.

EMBALLAGE ET COULEURS

Noir
100 mm : 6 x rouleau 25M/carton - 360 pièces/palette
150 mm : 4 x rouleau 25M/carton - 240 pièces/palette
200 mm : 4 x rouleau 25M/carton - 192 pièces/palette

Cette fiche remplace tous les documents précédents. Les données sur cette fiche sont rédigées selon les derniers résultats de notre laboratoire. Les caractéristiques techniques peuvent être adaptées ou changées. Notre responsabilité ne peut être engagée en cas d'incomplet. Avant la mise en oeuvre, il faut s'assurer que le produit employé convient à son usage. Des tests préalables sont nécessaires. Les conditions de garantie sont régies par nos conditions de vente, les usages et la législation.

250 mm : 2 x rouleau 25M/carton - 120 pièces/palette
300 mm : 2 x rouleau 25M/carton - 120 pièces/palette

MODE D'EMPLOI

Préparation

- Le support doit être durablement sec, propre et exempt de poussière, peinture, pièces détachées... et il doit être résistant à la pression et à la forme. Vérifiez que le support est conforme à la norme et aux réglementations techniques applicables.

Pose

- Lors de la pose autour de la menuiserie toujours appliquer le principe des tuiles (commencer par le bas, puis les côtés et enfin le haut).
- Retirez le film protecteur étroit et fixez-le à la menuiserie.
- Retirez les parties adjacentes afin d'établir une connexion avec le gros œuvre.
- Finition d'angle en effectuant une coupe de l'angle extérieur libre vers l'angle intérieur à 45°.
- Presser l'ensemble avec un rouleau de pression dur.
- Vérifiez l'adhérence après 30 minutes ; si l'adhérence est insuffisante, utilisez un primaire.

Nettoyage

- Enlevez les restes de colle avec Parasilico Cleaner. Nettoyez la peau à l'eau et au savon.

POINTS D'ATTENTION

- Sur supports poreux une largeur recommandée de 8 cm est nécessaire.
- Ne pas utiliser aux raccords présentant un risque d'eau stagnante sur la couche adhésive, par exemple sur un balcon, une terrasse ou une galerie.
- Le produit est uniquement adapté aux applications au-dessus du niveau du sol.

Cette fiche remplace tous les documents précédents. Les données sur cette fiche sont rédigées selon les derniers résultats de notre laboratoire. Les caractéristiques techniques peuvent être adaptées ou changées. Notre responsabilité ne peut être engagée en cas d'incomplet. Avant la mise en oeuvre, il faut s'assurer que le produit employé convienne à son usage. Des tests préalables sont nécessaires. Les conditions de garantie sont régies par nos conditions de vente, les usages et la législation.