

**TULAJDONSÁGOK**

- Alacsony szagú
- Extrudált kerek tömítőanyag zárt cellás szerkezettel
- Jó kémiai ellenállás
- CFC-mentes
- Teljesen CFC- és HCFC-mentes (ODP=0)

ALKALMAZÁSOK

- Dilatációs hézagok tömítése.
- Kifejlesztve statikus és mozgó hézagokhoz, különböző tágulási formákhoz.
- Lehetővé teszi a tömítőanyag-felhasználás csökkentését, és fugatömítőként szolgál.
- Tágulási hézagok falakban, üvegfületeken, válaszfalakban.
- Ez a habcsík fejlesztve lett hideg tömítőanyagokhoz, mint például: szilikonos, poliuretános, hibrid polimeres, polyszulfid, butil, tiokol, akril tömítőanyagok stb.
- Járdák és csempék hézagain kívül előre gyártott beton- vagy téglapépületek hézagain is.

SZEMÜVEG

Termék jellege	Zárt cellás PE hab
Teljes végső szilárdság (órák)	0.025
Vízfelvevő képesség	<0,5 vol.% (DIN 53495)
Szigetelési érték: ISO 10456 (W/mK)	0.05
Hőállóság	-40°C - +100°C
Tűzreakció osztály DIN4102-1	B2
Felbontatlan termékéletvárhatósság	240 hónap

CSOMAGOLÁS ÉS SZÍN

Szürke
6 mm teljes : doboz 1500m - 18 egységek/raklap
8 mm teljes : doboz 900m - 18 egységek/raklap
10 mm teljes : doboz 600m - 18 egységek/raklap
13 mm teljes : doboz 400m - 18 egységek/raklap
15 mm üreges : zsák 250m - 18 egységek/raklap
20 mm üreges : zsák 150m - 18 egységek/raklap
25 mm üreges : zsák 100m - 18 egységek/raklap
30 mm üreges : zsák 80m - 18 egységek/raklap
40 mm üreges : tekercs 60x 2m - 18 egységek/raklap
50 mm üreges : tekercs 42x 2m - 18 egységek/raklap

Alkalmaz

- Végezze el a habszalag azonnali eltávolítását a felhasználóbarát csomagolásból.
- Használjon tompa tárgyat a felvitelhez.
- Helyezze a habszalagot a mélységbe, amelyet a használt tömítőanyagok ajánlanak.
- A tömítőanyagokat az utasítások szerint alkalmazza.

Az adatlapon szereplő adatok a laboratórium legfrissebb adatai alapján készültek. A műszaki jellemzők módosíthatók, módosíthatók. Nem a teljesség igénye. Használat előtt ellenőrizni kell, hogy a termék alkalmas-e a kívánt alkalmazásra Ennek érdekében az általános értékesítési feltételeink érvényesek.