

PERFECT JOINT TOOLING AGENT UNDILUTED



TULAJDONSÁGOK

- Simítószers
- Tiszta mosószers
- Hígítandó 5 térfogatrész Perfect Joint Tooling Agent Undiluted 95 térfogatrész vízben
- Teljesen pH semleges
- Nem agresszív a fugázó anyaggal szemben
- Öblítés után nem hagy foltokat
- Nem tartalmaz oldószereket vagy savakat
- Nem károsítja a leggyakoribb felületeket

ALKALMAZÁSOK

- Frissen felvitt fugázó anyagok, mint például szilikon, poliuretán és polimer simítására.

SZEMÜVEG

Sűrűség (g/ml)	1.065
pH	ca. 7.5
Felbontatlan termékélejárhatóság	12 hónap
Tárolási feltételek	Tárolja száraz, hűvös helyen +5°C-+25°C között. Kerülje a közvetlen napfényt.

CSOMAGOLÁS ÉS SZÍN

15 x kannás 500ML/doboz - 720 egységek/raklap

kannás 5l - 120 egységek/raklap

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Alkalmaz

Vízben hígítani 5 térfogatnyi **Perfect Joint Tooling Agent undiluted** és 95 térfogatnyi víz arányában.

BIZTONSÁG

További információért tekintse meg a biztonsági adatlapot a csomagoláson.

Az adatlapon szereplő adatok a laboratórium legfrissebb adatai alapján készültek. A műszaki jellemzők módosíthatók, módosíthatók. Nem a teljesség igénye. Használat előtt ellenőrizni kell, hogy a termék alkalmas-e a kívánt alkalmazásra Ennek érdekében az általános értékesítési feltételeink érvényesek.