

**TULAJDONSÁGOK**

- Tisztítószer
- Oldószer alapú
- Biztosítja a semleges szilikonok tökéletes tapadását festett fémeken.

ALKALMAZÁSOK

- Lakkolt és lakkozatlan fémfelületekre.
- Használható a következő szennyeződések eltávolítására: por, olajfoltok és minden makacs szennyeződés.
- Használata szükséges, ha ezt követően semleges szilikonnal történik a tömítés.

SZEMÜVEG

Sűrűség (g/ml)	0.86
Konzisztencia	Folyékony
Illat	Jellemzők
Felbontatlan terméklejárhatóság	12 hónap
Tárolási feltételek	Tárolja száraz, hűvös helyen +5°C-+25°C között. Kerülje a közvetlen napfényt.

CSOMAGOLÁS ÉS SZÍN**15 x palack 500ML/doboz - 720 egységek/raklap****HASZNÁLATI UTASÍTÁS****Készítmény**

- Minden felületen előzetes vizsgálat ajánlott.

Alkalmaz

- Nedves ronggyal dörzsölje át a szigetelendő felületet.
- Várjon, amíg a felület újra megszárad (a körülményektől függően ez 5 percet vehet igénybe).
- Ezután elvégezheti a szigetelést.

BIZTONSÁG

További információért tekintse meg a biztonsági adatlapot a csomagoláson.

Az adatlapon szereplő adatok a laboratórium legfrissebb adatai alapján készültek. A műszaki jellemzők módosíthatók, módosíthatók. Nem a teljesség igénye. Használat előtt ellenőrizni kell, hogy a termék alkalmas-e a kívánt alkalmazásra Ennek érdekében az általános értékesítési feltételeink érvényesek.