



TULAJDONSÁGOK

- Fogyasztás: +/- 750 g/m² (a haladási sebességtől függően)
- Gyors és hatékony parkettaragasztó felhordás kis méretű lamellaparkettákhoz, mozaikparkettákhoz és lamparkettákhoz, fa lépcsőkhöz, lépcsőlapokhoz, ...
- Beltéri alkalmazásokhoz is alkalmas, például falburkoló panelek és szigetelőlapok ragasztására.
- Megerősített kivitel. Csomagolás 5 szórófej + 5 adapter szettben.
- Tipp: A levegő beszivárgásának megakadályozása a használat után a fűvónyílásokon keresztül (pl. szalaggal vagy megkeményedett ragasztóval) lehetővé teszi a szórófej újrahaznátát akár néhány nap elteltével is.

ALKALMAZÁSOK

- Alkalmas hibrid és poliuretán alapú ragasztók film csomagolásban történő alkalmazására, mint például a Parabond 600 és Detaflex 4000. Ideális a Parabond Parquet Cordon alkalmazására.
- Gyors és hatékony parkettaragasztó alkalmazása kis formátumú parkettákhoz, mozaik parkettákhoz és laminált parkettákhoz, fa lépcsők, padosztályok...
- Alkalmas továbbá falpanelek és szigetelő lapok ragasztására beltéri alkalmazásokhoz.

CSOMAGOLÁS ÉS SZÍN

50 x zsákocskó 5 db/doboz - 1400 egységek/raklap

40 x zsákocskó 5 db/doboz - 960 egységek/raklap

Az adatlapon szereplő adatok a laboratórium legfrissebb adatai alapján készültek. A műszaki jellemzők módosíthatók, módosíthatók. Nem a teljesség igénye. Használat előtt ellenőrizni kell, hogy a termék alkalmas-e a kívánt alkalmazásra Ennek érdekében az általános értékesítési feltételeink érvényesek.