

## CARATTERISTICHE

- Nastro in schiuma di poliuretano
- A celle aperte
- Adesivo su un solo lato



## Applicazioni

- Viene utilizzato come riempimento.

## DATI TECNICI

Resistenza finale completa (ore)	0.03
Resistenza alla compressione: NFT 56110	25%: 3,5 kPa 40%: 4,0 kPa 50%: 4,5 kPa 65%: 7,0 kPa
Resistenza alla rottura: NFT 56108 (kPa)	120
% Allungamento massimo: NFT 56108	200
Resistenza allo strappo: NFT 56109 (N/m)	700
Durata di conservazione del prodotto non aperto	12 mesi

## IMBALLAGGIO E COLORI

Grigio antracite

10 x 10 mm : 80 x rotolo 10M/scatola - 2000 unità/pallet

15 x 15 mm : 35 x rotolo 10M/scatola - 875 unità/pallet

La presente scheda tecnica sostituisce tutte le edizioni precedenti. I dati riportati in questa scheda sono stati compilati secondo l'ultimo rapporto di laboratorio. Le caratteristiche tecniche possono essere modificate o adattate. Non siamo responsabili per eventuali informazioni incomplete. Prima dell'uso, è necessario assicurarsi che il prodotto sia adatto a questa applicazione. Pertanto, sono necessari dei test. Si applicano le nostre condizioni generali.