

**CARATTERISTICHE**

- incolore
- Lubrificante
- A base di silicone traslucido di alta qualità
- Non contiene particelle metalliche

**Applicazioni**

- Anticorrosione per diversi materiali.
- Impermeabilizzazione
- Lucidatura di plastica e vinile
- Prevenzione dell'essiccazione delle guarnizioni.

**DATI TECNICI**

Densità (g/ml)	0.62
Contenuto di sostanza secca	20%
Durata di conservazione del prodotto non aperto	36 mesi
Condizioni di stoccaggio	Conservare in luogo fresco e asciutto a +5°C-+25°C. Tenere lontano dalla luce diretta del sole.

**IMBALLAGGIO E COLORI**

**6 x bomboletta spray 600ML/scatola - 522 unità/pallet**

**METODO D'USO****Preparazione**

- Il supporto deve essere solido, uniforme, asciutto, pulito, privo di polvere e grasso.
- Agitare prima dell'uso.

**Applicazione**

- Spruzzare premendo brevemente il pulsante sui giunti da proteggere. Lasciare penetrare manovrando le parti lubrificate.

**SICUREZZA**

Consultare le informazioni sulla sicurezza sulla confezione e sulla scheda di sicurezza per ulteriori dettagli.

La presente scheda tecnica sostituisce tutte le edizioni precedenti. I dati riportati in questa scheda sono stati compilati secondo l'ultimo rapporto di laboratorio. Le caratteristiche tecniche possono essere modificate o adattate. Non siamo responsabili per eventuali informazioni incomplete. Prima dell'uso, è necessario assicurarsi che il prodotto sia adatto a questa applicazione. Pertanto, sono necessari dei test. Si applicano le nostre condizioni generali.