



CARATTERISTICHE

- Agente di pulizia
- A base di solventi
- Garantisce una perfetta adesione dei siliconi neutri su metalli verniciati.

Applicazioni

- Su metalli non verniciati e verniciati.
- Può essere usato per rimuovere i seguenti tipi di sporco: polvere, tracce di grasso e qualsiasi tipo di sporco ostinato.
- Deve essere utilizzato quando successivamente si procede alla sigillatura con siliconi neutri.

DATI TECNICI

Densità (g/ml)	0.86
Coerenza	Liquido
Odore	Caratteristico
Durata di conservazione del prodotto non aperto	12 mesi
Condizioni di stoccaggio	Conservare in luogo fresco e asciutto a +5°C-+25°C. Tenere lontano dalla luce diretta del sole.

IMBALLAGGIO E COLORI

15 x bottiglia 500ML/scatola - 720 unità/pallet

METODO D'USO

Preparazione

- Si raccomanda di eseguire un test preliminare su ogni superficie.

Applicazione

- Strofinare la superficie da sigillare con un panno umido.
- Aspettate che la superficie torni asciutta (a seconda delle condizioni, ci vorranno 5 minuti).
- Poi potete procedere con la sigillatura.

SICUREZZA

Consultare le informazioni sulla sicurezza sulla confezione e sulla scheda di sicurezza per ulteriori dettagli.

La presente scheda tecnica sostituisce tutte le edizioni precedenti. I dati riportati in questa scheda sono stati compilati secondo l'ultimo rapporto di laboratorio. Le caratteristiche tecniche possono essere modificate o adattate. Non siamo responsabili per eventuali informazioni incomplete. Prima dell'uso, è necessario assicurarsi che il prodotto sia adatto a questa applicazione. Pertanto, sono necessari dei test. Si applicano le nostre condizioni generali.