

**CARATTERISTICHE**

- Rivestimento liquido per tetti color metallo.
- Crea uno strato di finitura riflettente e resistente ai raggi UV sui tetti.
- Buon isolamento termico: garantisce una temperatura interna più bassa e costi energetici più bassi.

Applicazioni

- Funge da strato di finitura dopo la posa della copertura o sopra la copertura esistente dopo l'applicazione di Pararooft Renovation.
- Prevenire l'usura precoce della copertura piana e impedire le crepe nella copertura.
- Proteggere la copertura piana dalla corrosione e dalla formazione di muschio.
- Isolamento termico del tetto: gli ambienti sotto il tetto rimangono freschi d'estate e caldi d'inverno.

DATI TECNICI

Natura del prodotto	Bitume con pigmenti di alluminio
Densità (g/ml)	0.93
Coerenza	Pasta liquida
Viscosità	12 - 20 sec (Ford cup 4 mm, 25°C)
Tempo di essiccazione (a seconda dello spessore del strato e delle condizioni atmosferiche)	24 ore
Temperatura di lavorazione	-5°C - +35°C
Contenuto di sostanza secca	±50%
Durata di conservazione del prodotto non aperto	24 mesi
Condizioni di stoccaggio	Trasportare e conservare in posizione eretta in luogo fresco e asciutto a temperature comprese tra +5°C e +30°C.

IMBALLAGGIO E COLORI**botte 25l - 22 unità/pallet**

Metallico

2 x lattina 5L/scatola - 120 unità/pallet

Metallico

METODO D'USO**Preparazione**

- Il supporto deve essere solido, uniforme, asciutto, pulito, privo di polvere e grasso.
- Sgrassare e derugginare metalli corrosi dalla corrosione. Se il tetto è in cattive condizioni o presenta già delle perdite, è necessario prima impermeabilizzarlo con Pararooft Renovation.
- Mescolare bene il prodotto.
- Rimuovere il muschio con una spazzola dura.

Prima mano

La presente scheda tecnica sostituisce tutte le edizioni precedenti. I dati riportati in questa scheda sono stati compilati secondo l'ultimo rapporto di laboratorio. Le caratteristiche tecniche possono essere modificate o adattate. Non siamo responsabili per eventuali informazioni incomplete. Prima dell'uso, è necessario assicurarsi che il prodotto sia adatto a questa applicazione. Pertanto, sono necessari dei test. Si applicano le nostre condizioni generali.

- Su superfici fortemente assorbenti o molto polverose (calcestruzzo, intonaco ecc.) prima applicare uno strato adesivo con Pararoom Quick Primer (tempo di asciugatura 30 minuti).

Applicazione

- Applicare in 2 strati per la massima protezione. Applicare il secondo strato solo dopo che il primo strato è completamente asciutto (dopo circa 24 ore, a seconda della temperatura e delle condizioni meteorologiche).
- Durante l'uso, continuare a mescolare il prodotto nella confezione.
- Applicare con un pennello o un rullo.

Consumo

0,125 - 0,167 l/m² per strato

Pulizia

- Pulire gli attrezzi con white spirit.

SICUREZZA

Consultare le informazioni sulla sicurezza sulla confezione e sulla scheda di sicurezza per ulteriori dettagli.

LIMITAZIONI

- Non applicare su sottofondi troppo caldi.
- Gli strati applicati non devono bagnarsi durante l'essiccazione per evitare crepe.
- Applicare il secondo strato solo dopo la completa essiccazione del primo strato.

La presente scheda tecnica sostituisce tutte le edizioni precedenti. I dati riportati in questa scheda sono stati compilati secondo l'ultimo rapporto di laboratorio. Le caratteristiche tecniche possono essere modificate o adattate. Non siamo responsabili per eventuali informazioni incomplete. Prima dell'uso, è necessario assicurarsi che il prodotto sia adatto a questa applicazione. Pertanto, sono necessari dei test. Si applicano le nostre condizioni generali.