

**CARATTERISTICHE**

- La striscia di fissaggio autoadesiva consente un'installazione molto semplice e completamente nascosta del nastro di pellicola.
- Estensibile
- Intonacabile
- Paraband Duo Extra è una membrana durevole, impermeabile all'acqua e all'aria, costituita da una combinazione di PES (poliestere) e PA (poliammide).
- Il nastro è composto da una combinazione di film e tessuto non tessuto ermetica all'aria e al vapore, per una sigillatura duratura interna ed esterna.

Applicazioni

- Elevata forza adesiva della striscia di fissaggio su tutti i tipi di telai per finestre e substrati comuni (calcestruzzo, legno, mattoni, mattoni silico-calcarei, alluminio, ...).
- Universalmente adatto per ristrutturazioni e nuove costruzioni, per applicazioni interne ed esterne come carpenteria, facciate continue, telai per finestre, pannelli OSB e multistrato, isolamento a cappotto, ...

DATI TECNICI

Natura del prodotto	Velo PES con PA
% Allungamento a rottura longitudinale/trasversale: EN12311	$\geq 50\%$ / $\geq 30\%$
Resistenza alle intemperie e ai raggi UV	6 mesi
Resistenza alla pioggia battente: EN 1027	900 Pa
Valore Ud	vochtvariabel 0,3m < ud < 20m (EN ISO 12572/EN 1931)
Resistenza alla trazione (N/mm ²)	Longitudinal: $\geq 200\text{N}/50\text{mm}$ (EN 12311) / Transverse: $\geq 150\text{N}/50\text{mm}$ (EN 12311)
Impermeabilità	> 200 cm WS
Tenuta all'aria: EN 12114	< 0,03m ³ /h.m
Temperatura di lavorazione	+5°C - +40°C
Resistenza alla temperatura	-40°C - +80°C
Peso	Folie: 80 g/m ² (+/-10%) (EN 1819-2)
Classe di reazione al fuoco EN13501-1	E
Natura Dell'Adesivo	Acrylaatdispersie zonder oplosmiddelen
Peso Dell'Adesivo	230 g/m ²
Spessore Dell'Adesivo	+/- 0,23 mm
Forza Di Adesione	$\geq 28\text{N}/25\text{mm}$ (DIN EN 1939(2003))
Resistenza Alla Temperatura Dell'Adesivo	-40°C - +100°C
Durata di conservazione del prodotto non aperto	240 mesi
Condizioni di stoccaggio	Conservare in luogo fresco e asciutto a +5°C-+25°C. Tenere lontano dalla luce diretta del sole.

IMBALLAGGIO E COLORI

Nero
100 mm : 6 x rotolo 25M/scatola - 360 unità/pallet
150 mm : 4 x rotolo 25M/scatola - 240 unità/pallet
200 mm : 4 x rotolo 25M/scatola - 192 unità/pallet
250 mm : 2 x rotolo 25M/scatola - 120 unità/pallet

La presente scheda tecnica sostituisce tutte le edizioni precedenti. I dati riportati in questa scheda sono stati compilati secondo l'ultimo rapporto di laboratorio. Le caratteristiche tecniche possono essere modificate o adattate. Non siamo responsabili per eventuali informazioni incomplete. Prima dell'uso, è necessario assicurarsi che il prodotto sia adatto a questa applicazione. Pertanto, sono necessari dei test. Si applicano le nostre condizioni generali.

METODO D'USO

Preparazione

- Il supporto deve essere costantemente asciutto, pulito e privo di polvere, vernice e particelle incoerenti. e deve essere resistente alla pressione e alla forma. Verificare che il supporto sia conforme alle norme e ai regolamenti tecnici applicabili.

Applicazione

Lato interno

- Srotolare Paraband Duo Extra e tagliare a misura con lunghezza supplementare sufficiente.
- Rimuovere la pellicola protettiva dal lato intonacabile.
- Applicare l'intera superficie adesiva al lato del telaio e premere con un rullo duro.
- Non iniziare in un angolo ma tra due angoli, sovrapponendo di ca. 4 cm in ciascun angolo.
- Nell'angolo prevedere un'asola aggiuntiva ("orecchio piegato") incollando le strisce insieme. L'asola è solitamente di ca. 20 mm (per una mazzetta e un telaio di 1,5 cm attorno).
- Installare la finestra e l'isolamento perimetrale necessario.
- Rimuovere la pellicola protettiva dal lato autoadesivo e premere con un rullo duro.

Lato esterno

- Durante la posa attorno ai telai applicare sempre il principio della tegola (iniziare dal basso, poi i lati e infine la parte superiore).
- Rimuovere la pellicola protettiva e fissare il nastro al telaio.
- Rimuovere le parti adiacenti per creare il collegamento con la muratura grezza.
- Rifinire l'angolo con un taglio dall'angolo esterno libero verso quello interno a 45°.
- Premere l'insieme con un rullo duro.
- Controllare l'adesione dopo 30 minuti. Se insufficiente, usare un primer.

LIMITAZIONI

- Non applicare alla luce diretta del sole.
- Su supporti porosi è consigliata una larghezza di 8 cm.
- Non utilizzare in giunzioni con rischio di ristagno d'acqua sullo strato adesivo, ad esempio su balconi, terrazze o passerelle.
- Il prodotto è adatto esclusivamente per applicazioni al di sopra del livello del suolo.
-
- Per materiali porosi (calcestruzzo, Ytong, ...) è consigliata una zona di incollaggio di 80 mm.
- La forza adesiva dipende fortemente dal supporto e deve essere testata in anticipo. Se l'adesione è insufficiente, è necessario utilizzare un primer.

La presente scheda tecnica sostituisce tutte le edizioni precedenti. I dati riportati in questa scheda sono stati compilati secondo l'ultimo rapporto di laboratorio. Le caratteristiche tecniche possono essere modificate o adattate. Non siamo responsabili per eventuali informazioni incomplete. Prima dell'uso, è necessario assicurarsi che il prodotto sia adatto a questa applicazione. Pertanto, sono necessari dei test. Si applicano le nostre condizioni generali.