

CE Prestatieverklaring (DoP)

N° MP0070056

In overeenstemming met annex III van de EU verordening 305/2011

1. Unieke identificatiecode van het producttype:

SEAL & FIX

2. Type-, partij- of serienummer, dan wel een ander identificatiemiddel voor het bouwproduct, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 4:

Batch nummer: Zie vermelding op verpakking

3. Beoogde gebruiken van het bouwproduct, overeenkomstig de toepasselijke geharmoniseerde technische specificatie zoals door de fabrikant opgesteld:

Afdichtingsproducten voor gevelelementen binnen en buiten toepassing – Conform EN 15651-1:2012

Type F EXT-INT Klasse 25 HM

Afdichtingsproducten voor voetpaden – Conform EN 15651-4:2012 Type PW Klasse 25 HM

4. Naam, geregistreerde handelsnaam of geregistreerd handelsmerk en contactadres van de fabrikant, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 5:

**DL CHEMICALS
Roterijstraat 201-203
B 8793 Waregem**

5. Indien van toepassing, naam en contactadres van de gemachtigde wiens mandaat de in artikel 12, lid 2 vermelde taken bestrijkt:

Niet van toepassing

6. Het systeem of de systemen van beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct, vermeld in bijlage V:

System 3

7. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct dat onder een geharmoniseerde norm valt:

De aangemelde instantie (notified body) *GINGER CEBTP*, identificatienummer *NB 0074*, heeft de bepaling van het producttype uitgevoerd op basis van type testen onder system 3 met aflevering van: een test rapport

De aangemelde instantie (notified body) *EFFECTIS*, identificatienummer *NB 1234*, heeft de bepaling van de klasse mbt reactie bij brand uitgevoerd onder system 3 met aflevering van: een test rapport

8. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct waarvoor een Europese Technische beoordeling is afgegeven:

Niet van toepassing

CE Prestatieverklaring (DoP)

N° MP0070056

In overeenstemming met annex III van de EU verordening 305/2011

9. Aangegeven prestaties:

Essentiële karakteristieken – Type F EXT-INT	Prestatie	Geharmoniseerde technische specificatie
Gedrag bij brand (classificatie conform EN 13501-1:2007)	Klasse E	EN 15651-1:2012
Vrijstelling van chemicaliën gevaarlijk voor milieu en gezondheid	NPD	
Water- en Luchtdichtheid		
Weerstand tegen uitzakken (conform EN ISO 7390)	≤ 3 mm	
Volume verlies (conform EN ISO 10563)	≤ 10%	
Trekeigenschappen Bij constante rek na wateronderdompeling (conform EN ISO 10590)	Pass	
Duurzaamheid	Pass	
Conditionering : Methode A Substraat : Façade : Geanodiseerd Aluminium + M2 Beton met Hybrid & PU Primer		

Essentiële karakteristieken – Type PW	Prestatie	Geharmoniseerde technische specificatie
Gedrag bij brand (classificatie conform EN 13501-1:2007)	Klasse E	EN 15651-4:2012
Vrijstelling van chemicaliën gevaarlijk voor milieu en gezondheid	NPD	
Water- en Luchtdichtheid		
Trek-eigenschappen bij constante rek (conform EN ISO 8340)	Pass	
Treksterkte bij breuk (conform EN ISO 8339)	Pass	
Adhesieve/cohesieve eigenschappen bij constante rek na 28 dagen onderdompeling in zout water (conform EN ISO 10590)	Pass	
Duurzaamheid	Pass	
Conditionering : Methode A Substraat : Façade : Geanodiseerd Aluminium + M2 Beton met Hybrid & PU Primer		

10. De prestaties van het in punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties; deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant.

Ondertekend voor en namens de fabrikant



Joris Van Hoey
Quality Control Manager

Waregem – februari 2023

CE markering

N° MP0070056

In overeenstemming met annex III van de EU verordening 305/2011



22

DL CHEMICALS
Roterijstraat 201-203 B-8793 Waregem, België

SEAL & FIX
DoP No. MP0070056

EN 15651-1:2012
EN 15651-4:2012

Notified Body 0074
Notified Body 1234

Afdichtingsproducten voor gevelelementen binnen en buiten toepassing – F EXT-INT Klasse 25 HM
Afdichtingsproducten voor voetpaden – PW Klasse 25 HM

Essentiële karakteristieken	Prestatie	Geharmoniseerde technische specificatie
Gedrag bij brand	Klasse E	EN 15651-1:2012 EN 15651-4:2012
Vrijstelling van chemicaliën gevaarlijk voor milieu en gezondheid	NPD	
Water- en luchtdichtheid		
Weerstand tegen uitzakken	≤ 3 mm	
Volume verlies	≤ 10%	
Trekeigenschappen Bij constante rek na wateronderdompeling	Pass	
Trek-eigenschappen bij constante rek	Pass	
Treksterkte bij breuk	Pass	
Adhesieve/cohesieve eigenschappen bij constante rek na 28 dagen onderdompeling in zout water	Pass	
Duurzaamheid	Pass	
- Conditionering: Methode A		
- Substraat Façade: Geanodiseerd Aluminium + M2 Beton met <i>Hybrid & PU Primer</i>		

UKCA Prestatieverklaring (DoP)

N° MP0070056

In overeenstemming met annex III van de EU verordening 305/2011

1. Unieke identificatiecode van het producttype:

SEAL & FIX

2. Type-, partij- of serienummer, dan wel een ander identificatiemiddel voor het bouwproduct, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 4:

Batch nummer: Zie vermelding op verpakking

3. Beoogde gebruiken van het bouwproduct, overeenkomstig de toepasselijke aangewezen technische specificatie zoals door de fabrikant opgesteld:

Afdichtingsproducten voor gevelelementen binnen en buiten toepassing – Conform EN 15651-1:2012

Type F EXT-INT Klasse 25 HM

Afdichtingsproducten voor voetpaden – Conform EN 15651-4:2012 Type PW Klasse 25 HM

4. Naam, geregistreerde handelsnaam of geregistreerd handelsmerk en contactadres van de fabrikant, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 5:

DL CHEMICALS
Roterijstraat 201-203
B 8793 Waregem

5. Indien van toepassing, naam en contactadres van de gemachtigde wiens mandaat de in artikel 12, lid 2 vermelde taken bestrijkt:

Niet van toepassing

6. Het systeem of de systemen van beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct, vermeld in bijlage V:

System 3

7. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct dat onder een geharmoniseerde norm valt:

De aangemelde instantie (Approved body) 4Ward Testing, identificatienummer AB 2538, heeft de bepaling van het producttype uitgevoerd op basis van type testen onder system 3 met aflevering van: een test rapport

De aangemelde instantie (Approved body) EFACTIS, identificatienummer AB 1234, heeft de bepaling van de klasse mbt reactie bij brand uitgevoerd onder system 3 met aflevering van: een test rapport

8. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct waarvoor een Europese Technische beoordeling is afgegeven:

Niet van toepassing

UKCA Prestatieverklaring (DoP)

N° MP0070056

In overeenstemming met annex III van de EU verordening 305/2011

9. Aangegeven prestaties:

Essentiële karakteristieken – Type F EXT-INT	Prestatie	Aangewezen technische specificatie
Gedrag bij brand (classificatie conform EN 13501-1:2007)	Klasse E	BS EN 15651-1:2012
Vrijstelling van chemicaliën gevaarlijk voor milieu en gezondheid	NPD	
Water- en Luchtdichtheid		
Weerstand tegen uitzakken (conform BS EN ISO 7390)	≤ 3 mm	
Volume verlies (conform BS EN ISO 10563)	≤ 10%	
Trekeigenschappen Bij constante rek na wateronderdompeling (conform BS EN ISO 10590)	Pass	
Duurzaamheid	Pass	
Conditionering : Methode A Substraat : Façade : Geanodiseerd Aluminium + M2 Beton met Hybrid & PU Primer		

Essentiële karakteristieken – Type PW	Prestatie	Aangewezen technische specificatie
Gedrag bij brand (classificatie conform EN 13501-1:2007)	Klasse E	BS EN 15651-4:2012
Vrijstelling van chemicaliën gevaarlijk voor milieu en gezondheid	NPD	
Water- en Luchtdichtheid		
Trek-eigenschappen bij constante rek (conform BS EN ISO 8340)	Pass	
Treksterkte bij breuk (conform BS EN ISO 8339)	Pass	
Adhesieve/cohesieve eigenschappen bij constante rek na 28 dagen onderdompeling in zout water (conform BS EN ISO 10590)	Pass	
Duurzaamheid	Pass	
Conditionering : Methode A Substraat : Façade : Geanodiseerd Aluminium + M2 Beton met Hybrid & PU Primer		

10. De prestaties van het in punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties; deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant.

Ondertekend voor en namens de fabrikant



Joris Van Hoey
Quality Control Manager

Waregem – februari 2023

UKCA marking

N° MP0070056

In overeenstemming met annex III van de EU verordening 305/2011

UK CA

22

DL CHEMICALS

Roterijstraat 201-203 B-8793 Waregem, België

SEAL & FIX

DoP No. MP0070056

BS EN 15651-1:2012

BS EN 15651-4:2012

Approved Body 2538

Approved Body 1234

Afdichtingsproducten voor gevelelementen binnen en buiten toepassing – Type F EXT-INT Klasse 25 HM
Afdichtingsproducten voor voetpaden – Type PW Klasse 25 HM

Essentiële karakteristieken	Prestatie	Aangewezen technische specificatie
Gedrag bij brand	Klasse E	BS EN 15651-1:2012 BS EN 15651-4:2012
Vrijstelling van chemicaliën gevaarlijk voor milieu en gezondheid	NPD	
Water- en luchtdichtheid		
Weerstand tegen uitzakken	≤ 3 mm	
Volume verlies	≤ 10%	
Trekeigenschappen Bij constante rek na wateronderdompeling	Pass	
Trek-eigenschappen bij constante rek	Pass	
Treksterkte bij breuk	Pass	
Adhesieve/cohesieve eigenschappen bij constante rek na 28 dagen onderdompeling in zout water	Pass	
Duurzaamheid	Pass	
- Conditioning: Methode A		
- Substraat Façade: Geanodiseerd Aluminium + M2 Beton met <i>Hybrid & PU Primer</i>		