

CE Prestatieverklaring (DoP)

N° MP0240004

In overeenstemming met annex III van de EU verordening 305/2011

1. Unieke identificatiecode van het producttype:

PVC FIX

2. Type-, partij- of serienummer, dan wel een ander identificatiemiddel voor het bouwproduct, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 4:

Batch nummer: Zie vermelding op verpakking

3. Beoogde gebruiken van het bouwproduct, overeenkomstig de toepasselijke geharmoniseerde technische specificatie zoals door de fabrikant opgesteld:

Lijm voor PVC-U leidingsystemen voor vloeistoffen niet onder druk – Conform EN 14680:2006
Voor gebruik in installaties voor transport, afvoeren en opslag van water, niet bedoeld voor menselijke consumptie

4. Naam, geregistreerde handelsnaam of geregistreerd handelsmerk en contactadres van de fabrikant, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 5:

DL CHEMICALS
Roterijstraat 201-203
B-8793 Waregem

5. Indien van toepassing, naam en contactadres van de gemachtigde wiens mandaat de in artikel 12, lid 2 vermelde taken bestrijkt:

Niet van toepassing

6. Het systeem of de systemen van beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct, vermeld in bijlage V:

System 4

7. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct dat onder een geharmoniseerde norm valt:

EN14680:2006

8. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct waarvoor een Europese Technische beoordeling is afgegeven:

Niet van toepassing

CE Prestatieverklaring (DoP)

N° MP0240004

In overeenstemming met annex III van de EU verordening 305/2011

9. Aangegeven prestaties

Essentiële karakteristieken	Prestatie	Geharmoniseerde technische specificatie
<i>Afschuifsterkte :</i> - na 1 uur droogtijd - na 24 uur droogtijd - na 480 uur droogtijd	$\geq 0.25 \text{ MPa}$ $\geq 1.5 \text{ MPa}$ $\geq 3.0 \text{ MPa}$	EN 14680:2006
<i>Lekdichtheid</i>	<i>Geen lekkage</i>	
<i>Bestand tegen verhoogde temperatuur (cyclische test)</i>	<i>Geen lekkage</i>	
<i>Duurzaamheid op lektheid en temperatuurbestendigheid</i>	<i>Geen lekkage</i>	

10. De prestaties van het in punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties; deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant

Ondertekend voor en namens de fabrikant:



Joris Van Hoey
Quality Control Manager

Waregem – februari 2023

CE Prestatieverklaring (DoP)

N° MP0240004

In overeenstemming met annex III van de EU verordening 305/2011



14

DL CHEMICALS
Roterijstraat 201-203 B-8793 Waregem, België

PVC FIX

DoP No. MP0240004

EN 14680:2006

Chemisch gebonden verankering voor gebruik bij niet-gekraakt beton: dimensies M8 tot M24
Chemisch gebonden verankering voor gebruik bij metselwerk: dimensies M8 tot M12

Essentiële karakteristieken	Prestatie	Geharmoniseerde technische specificatie
Afschuifsterkte : - na 1 uur droogtijd - na 24 uur droogtijd - na 480 uur droogtijd	$\geq 0.25 \text{ MPa}$ $\geq 1.5 \text{ MPa}$ $\geq 3.0 \text{ MPa}$	EN 14680:2006
Lekdichtheid	Geen lekkage	
Bestand tegen verhoogde temperatuur (cyclische test)	Geen lekkage	
Duurzaamheid op lektheid en temperatuurbestendigheid	Geen lekkage	
Afschuifsterkte : - na 1 uur droogtijd - na 24 uur droogtijd - na 480 uur droogtijd	$\geq 0.25 \text{ MPa}$ $\geq 1.5 \text{ MPa}$ $\geq 3.0 \text{ MPa}$	
Lekdichtheid	Geen lekkage	
Bestand tegen verhoogde temperatuur (cyclische test)	Geen lekkage	