

CE Prestatieverklaring (DoP)

N° MP0070043

In overeenstemming met annex III van de EU verordening 305/2011

1. Unieke identificatiecode van het producttype:

PARABOND FR

2. Type-, partij- of serienummer, dan wel een ander identificatiemiddel voor het bouwproduct, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 4:

Batch nummer: Zie vermelding op verpakking

3. Beoogde gebruiken van het bouwproduct, overeenkomstig de toepasselijke geharmoniseerde technische specificatie zoals door de fabrikant opgesteld:

**Afdichtingsproducten voor gevelelementen binnen en buiten toepassing – Conform EN 15651-1:2012
Type F EXT-INT**

4. Naam, geregistreerde handelsnaam of geregistreerd handelsmerk en contactadres van de fabrikant, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 5:

**DL CHEMICALS
Roterijstraat 201-203
B 8793 Waregem**

5. Indien van toepassing, naam en contactadres van de gemachtigde wiens mandaat de in artikel 12, lid 2 vermelde taken bestrijkt:

Niet van toepassing

6. Het systeem of de systemen van beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct, vermeld in bijlage V:

System 3

7. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct dat onder een geharmoniseerde norm valt:

**De aangemelde instantie (notified body) IFT ROSENHEIM GmbH, identificatienummer NB 0757,
heeft de bepaling van het producttype uitgevoerd op basis van type testen
onder system 3 met aflevering van : een test rapport**

**De aangemelde instantie (notified body) EFECTIS, identificatienummer NB 1234,
heeft de bepaling van de klasse mbt reactie bij brand uitgevoerd
onder system 3 met aflevering van : een test rapport**

8. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct waarvoor een Europese Technische beoordeling is afgegeven:

Niet van toepassing

CE Prestatieverklaring (DoP)

N° MP0070043

In overeenstemming met annex III van de EU verordening 305/2011

9. Aangegeven prestaties:

Essentiële karakteristieken – type F EXT-INT CC	Prestatie	Geharmoniseerde technische specificatie
Gedrag bij brand (classificatie conform EN 13501-1:2007)	Klasse E	EN 15651-1:2012
Vrijstelling van chemicaliën gevaarlijk voor milieu en gezondheid	NPD	
Water- en luchtdichtheid		
Weerstand tegen uitzakken (conform EN ISO 7390)	≤ 3 mm	
Volume verlies (conform EN ISO 10563)	≤ 10%	
Trekeigenschappen bij constante rek na wateronderdompeling	Pass	
Trekeigenschappen voor "non-structural" sealants bij gebruik in "cold climate" gebieden (-30°C) bij constante rek bij – conform EN ISO 8340	Pass	
Treksterkte voor "non-structural" high modulus sealants bij gebruik in "cold climate" gebieden (-30°C) – conform EN ISO 8339	≤ 0,9 MPa	
Duurzaamheid	Pass	
Conditionering : Methode B Substraat : Façade : Geanodiseerd aluminium en beton M1 + DL Primer 2001		

10. De prestaties van het in punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties; deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant.

Ondertekend voor en namens de fabrikant



Joris Van Hoey
Quality Control Manager

Waregem – September 2022

CE markering

N° MP0070043

In overeenstemming met annex III van de EU verordening 305/2011



14

DL CHEMICALS
Roterijstraat 201-203 B-8793 Waregem, België

PARABOND FR
DoP No. MP0070043

EN 15651-1:2012

Notified Body 0757
Notified Body 1234

Afdichtingsproducten voor gevelelementen binnen en buiten toepassing – Type F EXT-INT

Essentiële karakteristieken	Prestatie	Geharmoniseerde technische specificatie
Gedrag bij brand	Klasse E	EN 15651-1:2012
Vrijstelling van chemicaliën gevaarlijk voor milieu en gezondheid	NPD	
Water- en luchtdichtheid		
Weerstand tegen uitzakken	≤ 3 mm	
Volume verlies	≤ 10%	
Adhesieve/cohesieve eigenschappen na blootstelling aan warmte, water en UV licht	Pass	
Trekeigenschappen voor “non-structural” sealants bij gebruik in “cold climate” gebieden (-30°C) bij constante rek	Pass	
Treksterkte voor “non-structural” high modulus sealants bij gebruik in “cold climate” gebieden (-30°C)	≤ 0,9 MPa	
Duurzaamheid	Pass	
- Conditionering: Methode B		
- Substraat Façade: Geanodiseerd aluminium en beton M1 + DL Primer 2001		
https://www.dl-chem.com/nl/dop		

UKCA Prestatieverklaring (DoP)

N° MP0070043

In overeenstemming met annex III van de EU verordening 305/2011

1. Unieke identificatiecode van het producttype:

PARABOND FR

2. Type-, partij- of serienummer, dan wel een ander identificatiemiddel voor het bouwproduct, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 4:

Batch nummer: Zie vermelding op verpakking

3. Beoogde gebruiken van het bouwproduct, overeenkomstig de toepasselijke aangewezen technische specificatie zoals door de fabrikant opgesteld:

**Afdichtingsproducten voor gevelelementen binnen en buiten toepassing – Conform EN 15651-1:2012
Type F EXT-INT**

4. Naam, geregistreerde handelsnaam of geregistreerd handelsmerk en contactadres van de fabrikant, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 5:

**DL CHEMICALS
Roterijstraat 201-203
B 8793 Waregem**

5. Indien van toepassing, naam en contactadres van de gemachtigde wiens mandaat de in artikel 12, lid 2 vermelde taken bestrijkt:

Niet van toepassing

6. Het systeem of de systemen van beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct, vermeld in bijlage V:

System 3

7. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct dat onder een geharmoniseerde norm valt:

**De aangemelde instantie (approved body) IFT ROSENHEIM GmbH, identificatienummer AB 0757,
heeft de bepaling van het producttype uitgevoerd op basis van type testen
onder system 3 met aflevering van : een test rapport**

**De aangemelde instantie (approved body) EFECTIS, identificatienummer AB 1234,
heeft de bepaling van de klasse mbt reactie bij brand uitgevoerd
onder system 3 met aflevering van : een test rapport**

8. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct waarvoor een Europese Technische beoordeling is afgegeven:

Niet van toepassing

UKCA Prestatieverklaring (DoP)

N° MP0070043

In overeenstemming met annex III van de EU verordening 305/2011

9. Aangegeven prestaties:

Essentiële karakteristieken – type F EXT-INT CC	Prestatie	Geharmoniseerde technische specificatie
<i>Gedrag bij brand (classificatie conform EN 13501-1:2007)</i>	<i>Klasse E</i>	<i>EN 15651-1:2012</i>
<i>Vrijstelling van chemicaliën gevaarlijk voor milieu en gezondheid</i>	<i>NPD</i>	
<i>Water- en luchtdichtheid</i>		
<i>Weerstand tegen uitzakken (conform EN ISO 7390)</i>	<i>≤ 3 mm</i>	
<i>Volume verlies (conform EN ISO 10563)</i>	<i>≤ 10%</i>	
<i>Trekeigenschappen bij constante rek na wateronderdompeling</i>	<i>Pass</i>	
<i>Trekeigenschappen voor "non-structural" sealants bij gebruik in "cold climate" gebieden (-30°C) bij constante rek bij – conform EN ISO 8340</i>	<i>Pass</i>	
<i>Treksterkte voor "non-structural" high modulus sealants bij gebruik in "cold climate" gebieden (-30°C) – conform EN ISO 8339</i>	<i>≤ 0,9 MPa</i>	
<i>Duurzaamheid</i>	<i>Pass</i>	
<i>Conditionering : Methode B</i> <i>Substraat : Façade : Geanodiseerd aluminium en beton M1 + DL Primer 2001</i>		

10. De prestaties van het in punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties; deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant.

Ondertekend voor en namens de fabrikant



Joris Van Hoey
Quality Control Manager

Waregem – September 2022

UKCA marking

N° MP0070043

In overeenstemming met annex III van de EU verordening 305/2011

UK CA

22

DL CHEMICALS
Roterijstraat 201-203 B-8793 Waregem, België

PARABOND FR
DoP No. MP0070043

EN 15651-1:2012

Approved Body 0757
Approved Body 1234

Afdichtingsproducten voor gevelelementen binnen en buiten toepassing – Type F EXT-INT

Essentiële karakteristieken	Prestatie	Aangewezen technische specificatie
Gedrag bij brand	Klasse E	EN 15651-1:2012
Vrijstelling van chemicaliën gevaarlijk voor milieu en gezondheid	NPD	
Water- en luchtdichtheid		
Weerstand tegen uitzakken	≤ 3 mm	
Volume verlies	≤ 10%	
Adhesieve/cohesieve eigenschappen na blootstelling aan warmte, water en UV licht	Pass	
Trekeigenschappen voor "non-structural" sealants bij gebruik in "cold climate" gebieden (-30°C) bij constante rek	Pass	
Treksterkte voor "non-structural" high modulus sealants bij gebruik in "cold climate" gebieden (-30°C)	≤ 0,9 MPa	
Duurzaamheid	Pass	
- Conditionering: Methode B - Substraat Façade: Geanodiseerd aluminium en beton M1 + DL Primer 2001		
https://www.dl-chem.com/nl/dop		