

CE Prestatieverklaring (DoP)

N° MP0240003

In overeenstemming met annex III van de EU verordening 305/2011

1. Unieke identificatiecode van het producttype:

Paracol PVC PVC

2. Type-, partij- of serienummer, dan wel een ander identificatiemiddel voor het bouwproduct, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 4:

Batch nummer: Zie vermelding op verpakking

3. Beoogde gebruiken van het bouwproduct, overeenkomstig de toepasselijke geharmoniseerde technische specificatie zoals door de fabrikant opgesteld:

Lijm voor PVC-U leidingsystemen voor vloeistoffen onder druk (PN16) en vloeistoffen niet onder druk. Voor gebruik in installaties voor transport, afvoeren en opslag van water, niet bedoeld voor menselijke consumptie. Conform EN 14680:2006 en EN14814:2007.

4. Naam, geregistreerde handelsnaam of geregistreerd handelsmerk en contactadres van de fabrikant, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 5:

**DL CHEMICALS
Roterijstraat 201-203
B-8793 Waregem**

5. Indien van toepassing, naam en contactadres van de gemachtigde wiens mandaat de in artikel 12, lid 2 vermelde taken bestrijkt:

Niet van toepassing

6. Het systeem of de systemen van beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct, vermeld in bijlage V:

System 4

7. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct dat onder een geharmoniseerde norm valt:

**EN14680:2006
EN14814:2007**

8. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct waarvoor een Europese Technische beoordeling is afgegeven:

Niet van toepassing

CE Prestatieverklaring (DoP)

N° MP0240003

In overeenstemming met annex III van de EU verordening 305/2011

9. Aangegeven prestaties

Essentiële karakteristieken	Prestatie	Geharmoniseerde technische specificatie
Afschuifsterkte : - na 1 uur droogtijd - na 24 uur droogtijd - na 480 uur droogtijd	$\geq 0.25 \text{ MPa}$ $\geq 1.5 \text{ MPa}$ $\geq 3.0 \text{ MPa}$	EN 14680:2006
Lekdichtheid	Geen lekkage	
Bestand tegen verhoogde temperatuur (cyclische test)	Geen lekkage	
Duurzaamheid op lektheid en temperatuurbestendigheid	Geen lekkage	

Essentiële karakteristieken	Prestatie	Geharmoniseerde technische specificatie
Interne druk / Drukweerstand bij 51,2 bar 20°C	$\geq 1000 \text{ uur, geen lekkage}$	EN 14814:2007
Interne druk / Drukweerstand bij 20,8 bar 40°C	$\geq 1000 \text{ uur, geen lekkage}$	
Afschuifsterkte : - na 1 uur droogtijd - na 24 uur droogtijd - na 480 uur + 96 (60°C)uur droogtijd	$\geq 0.4 \text{ MPa}$ $\geq 1.5 \text{ MPa}$ $\geq 7.0 \text{ MPa}$	
Lekdichtheid / Drukweerstand bij 51.2 bar 20°C + 20.8 bar 40°C	Geen lekkage	
Bestand tegen hoge temperaturen / Drukweerstand bij 20,8 bar 40°C	Geen lekkage	
Duurzaamheid op lektheid en temperatuurbestendigheid	Geen lekkage	

10. De prestaties van het in punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties; deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant

Ondertekend voor en namens de fabrikant:



Joris Van Hoey
Quality Control Manager

Waregem – maart 2022

CE Prestatieverklaring (DoP)

N° MP0240003

In overeenstemming met annex III van de EU verordening 305/2011



14

DL CHEMICALS
Roterijstraat 201-203 B-8793 Waregem, België

Paracol PVC PVC

DoP No. MP0240003

EN 14680:2006

EN 14814:2007

Essentiële karakteristieken	Prestatie	Geharmoniseerde technische specificatie
Afschuifsterkte : - na 1 uur droogtijd - na 24 uur droogtijd - na 480 uur droogtijd	≥ 0.25 MPa ≥ 1.5 MPa ≥ 3.0 MPa	EN 14680:2006
Lekdichtheid	Geen lekkage	
Bestand tegen verhoogde temperatuur (cyclische test)	Geen lekkage	
Duurzaamheid op lektheid en temperatuurbestendigheid	Geen lekkage	
Interne druk / Drukweerstand bij 51,2 bar 20°C	≥ 1000 uur, geen lekkage	EN 14814:2007
Interne druk / Drukweerstand bij 20,8 bar 40°C	≥ 1000 uur, geen lekkage	
Afschuifsterkte : - na 1 uur droogtijd - na 24 uur droogtijd - na 480 uur + 96 (60°C) uur droogtijd	≥ 0.4 MPa ≥ 1.5 MPa ≥ 7.0 MPa	
Lektheid / Drukweerstand bij 51.2 bar 20°C + 20.8 bar 40°C	Geen lekkage	
Bestand tegen hoge temperaturen / Drukweerstand bij 20,8 bar 40°C	Geen lekkage	
Duurzaamheid op lektheid en temperatuurbestendigheid	Geen lekkage	