

## CE Prestatieverklaring (DoP)

N° MP0020040

In overeenstemming met annex III van de EU verordening 305/2011

1. Unieke identificatiecode van het producttype:

### **DETASIL CONSTRUCT**

2. Type-, partij- of serienummer, dan wel een ander identificatiemiddel voor het bouwproduct, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 4:

**Batch nummer: Zie vermelding op verpakking**

3. Beoogde gebruiken van het bouwproduct, overeenkomstig de toepasselijke geharmoniseerde technische specificatie zoals door de fabrikant opgesteld:

**Afdichtingsproducten voor gevelelementen binnen en buiten – Conform EN 15651-1:2012 Type F EXT-INT Klasse 20LM**  
**Afdichtingsproducten sanitaire toepassingen – Conform EN 15651-3:2012 Type S Klasse S1**

4. Naam, geregistreerde handelsnaam of geregistreerd handelsmerk en contactadres van de fabrikant, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 5:

**DL CHEMICALS**  
**Roterijstraat 201-203**  
**B 8793 Waregem**

5. Indien van toepassing, naam en contactadres van de gemachtigde wiens mandaat de in artikel 12, lid 2 vermelde taken bestrijkt:

**niet van toepassing**

6. Het systeem of de systemen van beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct, vermeld in bijlage V:

**System 3**

7. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct dat onder een geharmoniseerde norm valt:

**De aangemelde instantie (notified body) *GINGER CEBTP*, identificatienummer *NB 0074*, heeft de bepaling van het producttype uitgevoerd op basis van type testing onder system 3 met aflevering van: een test rapport**

**De aangemelde instantie (notified body) *EFFECTIS*, identificatienummer *NB 1234*, heeft de bepaling van de klasse mbt reactie bij brand uitgevoerd onder system 3 met aflevering van: een test rapport**

8. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct waarvoor een Europese Technische beoordeling is afgegeven:

**niet van toepassing**

## CE Prestatieverklaring (DoP)

N° MP0020040

In overeenstemming met annex III van de EU verordening 305/2011

9. Aangegeven prestaties:

| Essentiële karakteristieken – Type F EXT-INT                                                                                      | Prestatie | Geharmoniseerde technische specificatie |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------|
| Gedrag bij brand (classificatie conform EN 13501-1:2007)                                                                          | Klasse E  | EN 15651-1:2012                         |
| Vrijstelling van chemicaliën gevaarlijk voor milieu en gezondheid                                                                 | NPD       |                                         |
| Water- en Luchtdichtheid                                                                                                          |           |                                         |
| Weerstand tegen uitzakken (conform EN ISO 7390)                                                                                   | ≤ 3 mm    |                                         |
| Volume verlies (conform EN ISO 10563)                                                                                             | ≤ 25%     |                                         |
| Trekeigenschappen <ul style="list-style-type: none"><li>Bij constante rek na wateronderdompeling (conform EN ISO 10590)</li></ul> | pass      |                                         |
| Duurzaamheid                                                                                                                      | Pass      |                                         |
| Conditionering : Methode A<br>Substraat : Façade : Geanodiseerd Aluminium + M2 beton                                              |           |                                         |

| Essentiële karakteristieken – type S                                                   | Prestatie | Geharmoniseerde technische specificatie |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------|
| Gedrag bij brand (classificatie conform EN 13501-1:2007)                               | Klasse E  | EN 15651-3:2012                         |
| Vrijstelling van chemicaliën gevaarlijk voor milieu en gezondheid                      | NPD       |                                         |
| Water- en Luchtdichtheid                                                               |           |                                         |
| Weerstand tegen uitzakken (conform EN ISO 7390)                                        | ≤ 3 mm    |                                         |
| Volume verlies (conform EN ISO 10563)                                                  | ≤ 25%     |                                         |
| Trekeigenschappen<br>• Bij constante rek na wateronderdompeling (conform EN ISO 10590) | Pass      |                                         |
| Microbiologische groei conform EN ISO 846:1997 procedure B                             | 0         |                                         |
| Duurzaamheid                                                                           | Pass      |                                         |
| Conditionering : Methode A<br>Substraat : Sanitair : Geanodiseerd Aluminium            |           |                                         |

10. De prestaties van het in punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties; deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant.

Ondertekend voor en namens de fabrikant



Joris Van Hoey  
Quality Control Manager

Waregem – September 2022

## CE markering

N° MP0020040

In overeenstemming met annex III van de EU verordening 305/2011



14

DL CHEMICALS  
Roterijstraat 201-203 B-8793 Waregem, België

### DETASIL CONSTRUCT

DoP No. MP0020040

EN 15651-1:2012

EN 15651-3:2012

Notified Body 0074

Notified Body 1234

Afdichtingsproducten voor gevelelementen binnen en buiten – Type F EXT-INT Klasse 20 LM  
Afdichtingsproducten sanitaire toepassingen – Type S Klasse S1

| Essentiële karakteristieken                                                                                                                                     | Prestatie | Geharmoniseerde technische specificatie |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------|
| Gedrag bij brand                                                                                                                                                | Klasse E  | EN 15651-1:2012<br>EN 15651-3:2012      |
| Vrijstelling van chemicaliën gevaarlijk voor milieu en gezondheid                                                                                               | NPD       |                                         |
| Water- en luchtdichtheid                                                                                                                                        |           |                                         |
| Weerstand tegen uitzakken                                                                                                                                       | ≤ 3 mm    |                                         |
| Volume verlies                                                                                                                                                  | ≤ 25%     |                                         |
| Trekeigenschappen <ul style="list-style-type: none"><li>Bij constante rek na wateronderdompeling</li></ul>                                                      | Pass      |                                         |
| Microbiologische groei                                                                                                                                          | 0         |                                         |
| Duurzaamheid                                                                                                                                                    | Pass      |                                         |
| <div>- Conditionering: Methode A</div> <div>- Substraat Façade: Geanodiseerd aluminium + M2 beton</div> <div>- Substraat Sanitair: Geanodiseerd Aluminium</div> |           |                                         |
| <a href="https://www.dl-chem.com/nl/dop">https://www.dl-chem.com/nl/dop</a>                                                                                     |           |                                         |

## UKCA Prestatieverklaring (DoP)

N° MP0020040

In overeenstemming met annex III van de EU verordening 305/2011

1. Unieke identificatiecode van het producttype:

### **DETASIL CONSTRUCT**

2. Type-, partij- of serienummer, dan wel een ander identificatiemiddel voor het bouwproduct, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 4:

**Batch nummer: Zie vermelding op verpakking**

3. Beoogde gebruiken van het bouwproduct, overeenkomstig de toepasselijke aangewezen technische specificatie zoals door de fabrikant opgesteld:

**Afdichtingsproducten voor gevelelementen binnen en buiten – Conform EN 15651-1:2012 Type F EXT-INT Klasse 20 LM**  
**Afdichtingsproducten sanitaire toepassingen – Conform EN 15651-3:2012 Type S Klasse S1**

4. Naam, geregistreerde handelsnaam of geregistreerd handelsmerk en contactadres van de fabrikant, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 5:

**DL CHEMICALS**  
**Roterijstraat 201-203**  
**B 8793 Waregem**

5. Indien van toepassing, naam en contactadres van de gemachtigde wiens mandaat de in artikel 12, lid 2 vermelde taken bestrijkt:

**niet van toepassing**

6. Het systeem of de systemen van beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct, vermeld in bijlage V:

**System 3**

7. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct dat onder een geharmoniseerde norm valt:

**De aangemelde instantie (approved body) *GINGER CEBTP*, identificatienummer *AB 0074*, heeft de bepaling van het producttype uitgevoerd op basis van type testing onder system 3 met aflevering van: een test rapport**

**De aangemelde instantie (Approved body) *EFFECTIS*, identificatienummer *AB 1234*, heeft de bepaling van de klasse mbt reactie bij brand uitgevoerd onder system 3 met aflevering van: een test rapport**

8. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct waarvoor een Europese Technische beoordeling is afgegeven:

**niet van toepassing**

## UKCA Prestatieverklaring (DoP)

N° MP0020040

In overeenstemming met annex III van de EU verordening 305/2011

9. Aangegeven prestaties:

| Essentiële karakteristieken – Type F EXT-INT                                           | Prestatie | Aangewezen technische specificatie |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| Gedrag bij brand (classificatie conform EN 13501-1:2007)                               | Klasse E  | EN 15651-1:2012                    |
| Vrijstelling van chemicaliën gevaarlijk voor milieu en gezondheid                      | NPD       |                                    |
| Water- en Luchtdichtheid                                                               |           |                                    |
| Weerstand tegen uitzakken (conform EN ISO 7390)                                        | ≤ 3 mm    |                                    |
| Volume verlies (conform EN ISO 10563)                                                  | ≤ 25%     |                                    |
| Trekeigenschappen<br>• Bij constante rek na wateronderdompeling (conform EN ISO 10590) | pass      |                                    |
| Duurzaamheid                                                                           | Pass      |                                    |
| Conditionering : Methode A<br>Substraat : Façade : Geanodiseerd Aluminium + M2 beton   |           |                                    |

| Essentiële karakteristieken – Type S                                                   | Prestatie | Aangewezen technische specificatie |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| Gedrag bij brand (classificatie conform EN 13501-1:2007)                               | Klasse E  | EN 15651-3:2012                    |
| Vrijstelling van chemicaliën gevaarlijk voor milieu en gezondheid                      | NPD       |                                    |
| Water- en Luchtdichtheid                                                               |           |                                    |
| Weerstand tegen uitzakken (conform EN ISO 7390)                                        | ≤ 3 mm    |                                    |
| Volume verlies (conform EN ISO 10563)                                                  | ≤ 25%     |                                    |
| Trekeigenschappen<br>• Bij constante rek na wateronderdompeling (conform EN ISO 10590) | Pass      |                                    |
| Microbiologische groei conform EN ISO 846:1997 procedure B                             | 0         |                                    |
| Duurzaamheid                                                                           | Pass      |                                    |
| Conditionering : Methode A<br>Substraat : Sanitair : Geanodiseerd Aluminium            |           |                                    |

10. De prestaties van het in punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties; deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant.

Ondertekend voor en namens de fabrikant



Joris Van Hoey  
Quality Control Manager

Waregem – September 2022

## UKCA marking

N° MP0020040

In overeenstemming met annex III van de EU verordening 305/2011

# UK CA

22

DL CHEMICALS  
Roterijstraat 201-203 B-8793 Waregem, België

### DETASIL CONSTRUCT

DoP No. MP0020040

EN 15651-1:2012  
EN 15651-3:2012

Approved Body 0074  
Approved Body 1234

Afdichtingsproducten voor gevelelementen binnen en buiten – Type F EXT-INT Klasse 20 LM  
Afdichtingsproducten sanitaire toepassingen – Type S Klasse S1

| Essentiële karakteristieken                                                                                                          | Prestatie | Aangewezen technische specificatie |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| Gedrag bij brand                                                                                                                     | Klasse E  | EN 15651-1:2012<br>EN 15651-3:2012 |
| Vrijstelling van chemicaliën gevaarlijk voor milieu en gezondheid                                                                    | NPD       |                                    |
| Water- en luchtdichtheid                                                                                                             |           |                                    |
| Weerstand tegen uitzakken                                                                                                            | ≤ 3 mm    |                                    |
| Volume verlies                                                                                                                       | ≤ 25%     |                                    |
| Trekeigenschappen                                                                                                                    | Pass      |                                    |
| • Bij constante rek na wateronderdompeling                                                                                           |           |                                    |
| Microbiologische groei                                                                                                               | 0         |                                    |
| Duurzaamheid                                                                                                                         | Pass      |                                    |
| - Conditionering: Methode A<br>- Substraat Façade: Geanodiseerd aluminium + M2 beton<br>- Substraat Sanitair: Geanodiseerd Aluminium |           |                                    |
| <a href="https://www.dl-chem.com/nl/dop">https://www.dl-chem.com/nl/dop</a>                                                          |           |                                    |