

## CE Leistungserklärung (DoP)

N° MP0020083

In Übereinstimmung mit Anhang III der EU-Verordnung 305/2011

1. Eindeutiger Bezeichner des Produkttyps:

**REXON MATT SILICONE**

2. Typ-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts gemäß Artikel 11, Absatz 4:

**Chargennummer: siehe Angabe auf Verpackung**

3. Vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der geltenden harmonisierten technischen Spezifikation, die vom Hersteller erstellt wurde:

**Dichtstoffe für Fassadenelemente Innen- und Außen Anwendungen – Nach EN 15651-1:2012 Typ F**

**EXT-INT Klasse 12.5 E**

**Dichtstoffe für Sanitäranwendungen – Nach EN 15651-3:2012 Typ S Klasse XS1**

4. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11, Absatz 5:

**DL CHEMICALS**  
**Roterijstraat 201-203**  
**BE-8793 Waregem**

5. Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten, der mit den Aufgaben gemäß Artikel 12, Absatz 2 beauftragt ist:

**Nicht anwendbar**

6. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V:

**System 3**

7. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird:

**Die benannte Stelle (notified body) *GINGER CEBTP*, Kennnummer *NB 0074*  
hat die Bestimmung des Produkttyps auf der Grundlage einer Typprüfung durchgeführt  
nach System 3 mit der Lieferung eines Prüfberichts**

**Die benannte Stelle (notified body) *EFFECTIS*, Kennnummer *NB 1234*,  
hat die Bestimmung der Brandverhaltensklasse  
nach System 3 durchgeführt, mit Übergabe eines Prüfberichts**

**Die benannte Stelle (notified body) *IFT ROSENHEIM*, Kennnummer *NB 0757*,  
hat die Bestimmung der Brandverhaltensklasse  
nach System 3 durchgeführt, mit Übergabe eines Prüfberichts**

8. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, für das eine Europäische Technische Bewertung, ausgestellt worden ist:

**Nicht anwendbar**

## CE Leistungserklärung (DoP)

N° MP0020083

In Übereinstimmung mit Anhang III der EU-Verordnung 305/2011

### 9. Erklärte Leistung:

| Wesentliche Eigenschaften – Typ F EXT-INT                                                        | Leistung | Harmonisierte technische Spezifikation |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------|
| Brandverhalten (Klassifizierung gemäß EN 13501-1:2007)                                           | Klasse F | EN 15651-1:2012                        |
| Emission von gefährlichen Chemikalien für die Umwelt und Gesundheit                              | NPD      |                                        |
| Wasser- und Luftdichtigkeit                                                                      |          |                                        |
| Widerstandsfähigkeit gegen Durchhängen (gemäß EN ISO 7390)                                       | ≤ 3 mm   |                                        |
| Volumenverlust (gemäß EN ISO 10563)                                                              | ≤ 10%    |                                        |
| Merkmale der Traktion<br>• Bei konstanter Dehnung nach Eintauchen in Wasser (gemäß EN ISO 10590) | Pass     |                                        |
| Nachhaltigkeit                                                                                   | Pass     |                                        |
| Konditionierung: Methode A<br>Untergrund: Fassade: Eloxiertes Aluminium + M2 Beton               |          |                                        |

| Wesentliche Eigenschaften – Typ S                                       | Leistung | Harmonisierte technische Spezifikation |
|-------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------|
| Brandverhalten (Klassifizierung gemäß EN 13501-1:2007)                  | Klasse F | EN 15651-3:2012                        |
| Emission von gefährlichen Chemikalien für die Umwelt und Gesundheit     | NPD      |                                        |
| Wasser- und Luftdichtigkeit                                             |          |                                        |
| Widerstandsfähigkeit gegen Durchhängen (gemäß EN ISO 7390)              | ≤ 3 mm   |                                        |
| Volumenverlust (gemäß EN ISO 10563)                                     | ≤ 10%    |                                        |
| Mikrobiologisches Wachstum (gemäß EN ISO 846:1997 Verfahren B)          | 0        |                                        |
| Nachhaltigkeit                                                          | Pass     |                                        |
| Konditionierung: Methode A<br>Untergrund: Sanitär: Eloxiertes Aluminium |          |                                        |

10. Die Leistung des in den Nummern 1 und 2 beschriebenen Produkts entspricht der in Nummer 9 angegebenen Leistung; Diese Leistungserklärung wird unter der alleinigen Verantwortung des in Nummer 4 genannten Herstellers ausgestellt.

Unterzeichnet für und im Namen des Herstellers:



Joris Van Hoey  
Leiter der Qualitätskontrolle

Waregem – Juni 2023

## CE Kennzeichnung

N° MP0020083

In Übereinstimmung mit Anhang III der EU-Verordnung 305/2011



22

DL CHEMICALS  
Roterijstraat 201-203 BE-8793 Waregem, België

### REXON MATT SILICONE

DoP No. MP0020083

EN 15651-1:2012

EN 15651-3:2012

Benannte Stelle 0074

Benannte Stelle 1234

Benannte Stelle 0757

Dichtstoffe für Fassadenelemente Innen- und Außen Anwendungen – Typ F EXT-INT Klasse 12.5 E  
Dichtstoffe für Sanitäranwendungen – Typ S Klasse XS1

| Wesentliche Merkmale                                                                                                            | Leistung | Harmonisierte technische Spezifikation |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------|
| Brandverhalten                                                                                                                  | Klasse E | EN 15651-1:2012<br>EN 15651-3:2012     |
| Emission von gefährlichen Chemikalien für die Umwelt und Gesundheit                                                             | NPD      |                                        |
| Wasser- und Luftdichtigkeit                                                                                                     |          |                                        |
| Widerstandsfähigkeit gegen Durchhängen                                                                                          | ≤ 3 mm   |                                        |
| Volumenverlust                                                                                                                  | ≤ 10%    |                                        |
| Merkmale der Traktion <ul style="list-style-type: none"><li>Bei konstanter Dehnung nach Wasser Eintauchung</li></ul>            | Pass     |                                        |
| Mikrobiologisches Wachstum                                                                                                      | 0        |                                        |
| Nachhaltigkeit                                                                                                                  | Pass     |                                        |
| Konditionierung: Methode A<br>Untergrund: Fassade: Eloxiertem Aluminium + M2 Beton<br>Untergrund: Sanitär: Eloxiertem Aluminium |          |                                        |
| <a href="https://www.dl-chem.com/de/dop">https://www.dl-chem.com/de/dop</a>                                                     |          |                                        |