

CE Prestatieverklaring (DoP)

N° MP0020092

In overeenstemming met annex III van de EU verordening 305/2011

1. Unieke identificatiecode van het producttype:

PARASILICO AM85-2

2. Type-, partij- of serienummer, dan wel een ander identificatiemiddel voor het bouwproduct, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 4:

Batch nummer: Zie vermelding op verpakking

3. Beoogde gebruiken van het bouwproduct, overeenkomstig de toepasselijke geharmoniseerde technische specificatie zoals door de fabrikant opgesteld:

**Afdichtingsproducten voor gevelelementen binnen en buiten toepassing – Conform EN 15651-1:2012 – F
EXT-INT Klasse 25 LM**

Afdichtingsproducten voor beglazing – Conform EN 15651-2:2012 – G Klasse 25 LM

4. Naam, geregistreeerde handelsnaam of geregistreerd handelsmerk en contactadres van de fabrikant, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 5:

**DL CHEMICALS
Roterijstraat 201-203
B-8793 Waregem**

5. Indien van toepassing, naam en contactadres van de gemachtigde wiens mandaat de in artikel 12, lid 2 vermelde taken bestrijkt:

Niet van toepassing

6. Het systeem of de systemen van beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct, vermeld in bijlage V:

System 3

7. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct dat onder een geharmoniseerde norm valt:

**De aangemelde instantie (notified body) *GINGER CEBTP*, identificatienummer *NB 0074*
heeft de bepaling van het producttype uitgevoerd op basis van type testen
onder system 3 met aflevering van : een test rapport**

**De aangemelde instantie (notified body) *EFFECTIS*, identificatienummer *NB 1234*,
heeft de bepaling van de klasse mbt reactie bij brand uitgevoerd
onder system 3 met aflevering van: een test rapport**

8. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct waarvoor een Europese Technische beoordeling is afgegeven:

Niet van toepassing

CE Prestatieverklaring (DoP)

N° MP0020092

In overeenstemming met annex III van de EU verordening 305/2011

9. Aangegeven prestaties:

Essentiële karakteristieken – Type F EXT-INT	Prestatie	Geharmoniseerde technische specificatie
Gedrag bij brand (classificatie conform EN 13501-1:2007)	Klasse E	EN 15651-1:2012
Vrijstelling van chemicaliën gevaarlijk voor milieu en gezondheid	NPD	
Water- en luchtdichtheid		
Weerstand tegen uitzakken (conform EN ISO 7390)	≤ 3 mm	
Volume verlies (conform EN ISO 10563)	≤ 10%	
Trekeigenschappen	Pass	
• Bij constante rek na wateronderdompeling (conform EN ISO 10590)		
Elastisch herstelvermogen (conform EN 7389)	≥ 70% at 100 %	
Duurzaamheid	Pass	
Conditionering : Methode A		
Substraat : Façade : Geanodiseerd Aluminium + M2 beton		

Essentiële karakteristieken – Type G	Prestatie	Geharmoniseerde technische specificatie
Gedrag bij brand (classificatie conform EN 13501-1:2007)	Klasse E	EN 15651-2:2012
Vrijstelling van chemicaliën gevaarlijk voor milieu en gezondheid	NPD	
Water- en luchtdichtheid		
Weerstand tegen uitzakken (conform EN ISO 7390)	≤ 3 mm	
Volume verlies (conform EN ISO 10563)	≤ 10 %	
Adhesieve/cohesieve eigenschappen na blootstelling aan warmte, water en UV licht (conform EN ISO 11431)	Pass	
Elastisch herstelvermogen (conform EN ISO 7389)	≥ 70% at 100%	
Duurzaamheid	Pass	
Conditionering : Methode A Substraat : Glazing : glas		

10. De prestaties van het in punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties; deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant.

Ondertekend voor en namens de fabrikant



Joris Van Hoey
Quality Control Manager

Waregem – September 2022

CE markering

N° MP0020092

In overeenstemming met annex III van de EU verordening 305/2011



22

DL CHEMICALS
Roterijstraat 201-203 B-8793 Waregem, België

PARASILICO AM85-2

DoP No. MP0020092

EN 15651-1:2012

EN 15651-2:2012

Notified Body 0074

Notified Body 1234

Afdichtingsproducten voor gevelelementen binnen en buiten toepassing – F EXT-INT Klasse 25 LM
Afdichtingsproducten voor beglazing – G Klasse 25 LM

Essentiële karakteristieken	Prestatie	Geharmoniseerde technische specificatie
Gedrag bij brand	Klasse E	EN 15651-1:2012 EN 15651-2:2012
Vrijstelling van chemicaliën gevaarlijk voor milieu en gezondheid	NPD	
Water- en luchtdichtheid		
Weerstand tegen uitzakken	≤ 3 mm	
Volume verlies	≤ 10%	
Trekeigenschappen	Pass	
• Bij constante rek na wateronderdompeling		
Adhesieve/cohesieve eigenschappen na blootstelling aan warmte, water en UV licht	Pass	
Elastisch herstellvermogen	≥ 70% at 100%	
Duurzaamheid	Pass	
- Conditionering: Methode A - Substraat Façade: Geanodiseerd aluminium + M2 beton - Substraat Glazing: Glas		
https://www.dl-chem.com/nl/dop		

UKCA Prestatieverklaring (DoP)

N° MP0020092

In overeenstemming met annex III van de EU verordening 305/2011

1. Unieke identificatiecode van het producttype:

PARASILICO AM85-2

2. Type-, partij- of serienummer, dan wel een ander identificatiemiddel voor het bouwproduct, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 4:

Batch nummer: Zie vermelding op verpakking

3. Beoogde gebruiken van het bouwproduct, overeenkomstig de toepasselijke aangewezen technische specificatie zoals door de fabrikant opgesteld:

Afdichtingsproducten voor gevelelementen binnen en buiten toepassing – Conform EN 15651-1:2012 – type F EXT-INT Klasse 25 LM

Afdichtingsproducten voor beglazing – Conform EN 15651-2:2012 – type G Klasse 25 LM

4. Naam, geregistreerde handelsnaam of geregistreerd handelsmerk en contactadres van de fabrikant, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 5:

**DL CHEMICALS
Roterijstraat 201-203
B-8793 Waregem**

5. Indien van toepassing, naam en contactadres van de gemachtigde wiens mandaat de in artikel 12, lid 2 vermelde taken bestrijkt:

Niet van toepassing

6. Het systeem of de systemen van beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct, vermeld in bijlage V:

System 3

7. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct dat onder een geharmoniseerde norm valt:

**De aangemelde instantie (Approved body) GINGER CEBTP, identificatienummer AB 0074
heeft de bepaling van het producttype uitgevoerd op basis van type testen
onder system 3 met aflevering van : een test rapport**

**De aangemelde instantie (Approved body) EFECTIS, identificatienummer AB 1234,
heeft de bepaling van de klasse mbt reactie bij brand uitgevoerd
onder system 3 met aflevering van: een test rapport**

8. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct waarvoor een Europese Technische beoordeling is afgegeven:

Niet van toepassing

UKCA Prestatieverklaring (DoP)

N° MP0020092

In overeenstemming met annex III van de EU verordening 305/2011

9. Aangegeven prestaties:

Essentiële karakteristieken – Type F EXT-INT	Prestatie	Aangewezen technische specificatie
Gedrag bij brand (classificatie conform EN 13501-1:2007)	Klasse E	EN 15651-1:2012
Vrijstelling van chemicaliën gevaarlijk voor milieu en gezondheid	NPD	
Water- en luchtdichtheid		
Weerstand tegen uitzakken (conform EN ISO 7390)	≤ 3 mm	
Volume verlies (conform EN ISO 10563)	≤ 10%	
Trekeigenschappen	Pass	
• Bij constante rek na wateronderdompeling (conform EN ISO 10590)		
Elastisch herstelvermogen (conform EN 7389)	≥ 70% at 100%	
Duurzaamheid	Pass	
Conditionering : Methode A		
Substraat : Façade : Geanodiseerd Aluminium + M2 beton		

Essentiële karakteristieken – Type G	Prestatie	Aangewezen technische specificatie
Gedrag bij brand (classificatie conform EN 13501-1:2007)	Klasse E	EN 15651-2:2012
Vrijstelling van chemicaliën gevaarlijk voor milieu en gezondheid	NPD	
Water- en luchtdichtheid		
Weerstand tegen uitzakken (conform EN ISO 7390)	≤ 3 mm	
Volume verlies (conform EN ISO 10563)	≤ 10%	
Adhesieve/cohesieve eigenschappen na blootstelling aan warmte, water en UV licht (conform EN ISO 11431)	Pass	
Elastisch herstelvermogen (conform EN ISO 7389)	≥ 70% at 100%	
Duurzaamheid	Pass	
Conditionering : Methode A Substraat : Glazing : glas		

10. De prestaties van het in punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties; deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant.

Ondertekend voor en namens de fabrikant



Joris Van Hoey
Quality Control Manager

Waregem – September 2022

UKCA marking

N° MP0020092

In overeenstemming met annex III van de EU verordening 305/2011

UK CA

22

DL CHEMICALS

Roterijstraat 201-203 B-8793 Waregem, België

PARASILICO AM85-2

DoP No. MP0020092

EN 15651-1:2012

EN 15651-2:2012

Approved Body 0074

Approved Body 1234

Afdichtingsproducten voor gevelelementen binnen en buiten toepassing – type F EXT-INT Klasse 25 LM
Afdichtingsproducten voor beglazing – type G Klasse 25 LM

Essentiële karakteristieken	Prestatie	Aangewezen technische specificatie
Gedrag bij brand	Klasse E	EN 15651-1:2012 EN 15651-2:2012
Vrijstelling van chemicaliën gevaarlijk voor milieu en gezondheid	NPD	
Water- en luchtdichtheid		
Weerstand tegen uitzakken	≤ 3 mm	
Volume verlies	≤ 10%	
Trekeigenschappen	Pass	
• Bij constante rek na wateronderdompeling		
Adhesieve/cohesieve eigenschappen na blootstelling aan warmte, water en UV licht	Pass	
Elastisch herstellvermogen	≥ 70% at 100%	
Duurzaamheid	Pass	
- Conditionering: Methode A - Substraat Façade: Geanodiseerd aluminium + M2 beton - Substraat Glazing: Glas		
https://www.dl-chem.com/nl/dop		