



EIGENSCHAPPEN

- Één-component vloeibare secondenlijm
- Supersnelle kleefkracht
- Verhardt zeer snel bij kamertemperatuur
- Deze lijm heeft een goede weerstand tegen vochtigheid
- Behoudt zijn kleefkracht bij lage temperaturen
- Bevat geen oplosmiddelen

TOEPASSINGEN

- Geschikt voor het instant kleven van kunststoffen, rubber, hout, papier, leer, metalen, ...

TECHNISCHE GEGEVENS

Aard van het product	Cyanoacrylaat
Uitzicht	Transparant
Vlampunt	> 85°C
Densiteit	1,06
Viscositeit bij 25°C	100 mPa.s
Temperatuurbestendigheid	-50 - +80°C
Droogtijd	3 - 20 sec
Houdbaarheid, ongeopend op droge plaats tussen +5°C - +25°C.	Min. 12 maanden
Trekkracht (ISO 6922)	21 N/mm²

VERPAKKING EN KLEUR

10 flacons van 20 g/doos - 300 dozen/pallet

Transparant

VERWERKING

Voorbereiding

- De oppervlakken dienen droog en zuiver te zijn, indien nodig ontvetten met een oplosmiddel type aceton, MEK.

Aanbrengen

- De lijm op één van de oppervlakken aanbrengen (één druppel volstaat)
- Daarna de stukken op elkaar aanbrengen
- Een handmatige druk aanbrengen zodat de lijm zich goed verdeelt
- De oppervlakken niet herschikken, want de uitharding vindt plaats in enkele seconden
- De maximale kracht wordt behaald na 24 u.

VEILIGHEID

- Gelieve de veiligheidsfiche en aanbevelingen op de verpakking te raadplegen.

Deze fiche vervangt alle voorgaande. De gegevens op dit documentatieblad zijn volgens de laatste labogegevens samengesteld. Technische karakteristieken kunnen aangepast of veranderd worden. Er wordt geen aanspraak gemaakt op volledigheid. Vóór het gebruik is het noodzakelijk dat u zich ervan verzekert dat het product geschikt is voor deze welbepaalde toepassing. Hiertoe zijn voorafgaande testen noodzakelijk. Onze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing.