

CE Prestatieverklaring (DoP)

N° MP0060029

In overeenstemming met annex III van de EU verordening 305/2011

1. Unieke identificatiecode van het producttype:

PARACRYL PARQUET

2. Type-, partij- of serienummer, dan wel een ander identificatiemiddel voor het bouwproduct, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 4:

Batch nummer: Zie vermelding op verpakking

3. Beoogde gebruiken van het bouwproduct, overeenkomstig de toepasselijke geharmoniseerde technische specificatie zoals door de fabrikant opgesteld:

Afdichtingsproducten voor gevelelementen binnen toepassing – Conform EN 15651-1:2012 Type F INT

4. Naam, geregistreerde handelsnaam of geregistreerd handelsmerk en contactadres van de fabrikant, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 5:

**DL CHEMICALS
Roterijstraat 201-203
B 8793 Waregem**

5. Indien van toepassing, naam en contactadres van de gemachtigde wiens mandaat de in artikel 12, lid 2 vermelde taken bestrijkt:

niet van toepassing

6. Het systeem of de systemen van beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct, vermeld in bijlage V:

**System 4
System 3**

7. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct dat onder een geharmoniseerde norm valt:

Het bepalen van het product type uitgevoerd op basis van type testen onder system 4 valt integraal onder de verantwoordelijkheid van de producent

De aangemelde instantie (notified body) EFECTIS, identificatienummer NB 1234, heeft de bepaling van de klasse mbt reactie bij brand uitgevoerd onder system 3 met aflevering van : een test rapport

8. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct waarvoor een Europese Technische beoordeling is afgegeven:

niet van toepassing

CE Prestatieverklaring (DoP)

N° MP0060029

In overeenstemming met annex III van de EU verordening 305/2011

9. Aangegeven prestaties

Essentiële karakteristieken – Type F INT	Prestatie	Geharmoniseerde technische specificatie
<i>Gedrag bij brand (classificatie conform EN 13501-1:2007)</i>	<i>Klasse E</i>	<i>EN 15651-1:2012</i>
<i>Vrijstelling van chemicaliën gevaarlijk voor milieu en gezondheid</i>	<i>NPD</i>	
<i>Water- en luchtdichtheid</i>		
<i>Weerstand tegen uitzakken (conform EN ISO 7390)</i>	<i>≤ 5 mm</i>	
<i>Volume verlies (conform EN ISO 10563)</i>	<i>≤ 45%</i>	
<i>Trekeigenschappen – rek bij breuk – conform ISO 8339</i>	<i>≥ 25%</i>	
<i>Duurzaamheid</i>	<i>Pass</i>	
<i>Conditionering : Methode A</i>		
<i>Substraat : Façade : Geanodiseerd Aluminium + M2 beton</i>		

10. De prestaties van het in punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties; deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant.

Ondertekend voor en namens de fabrikant



Joris Van Hoey
Quality Control Manager

Waregem – September 2022

CE markering

N° MP0060029

In overeenstemming met annex III van de EU verordening 305/2011



14

DL CHEMICALS
Roterijstraat 201-203 B-8793 Waregem, België

PARACRYL PARQUET

DoP No. MP0060029

EN 15651-1:2012

Notified Body 1234

Afdichtingsproducten voor gevelelementen binnen toepassing – F INT

Essentiële karakteristieken	Prestatie	Geharmoniseerde technische specificatie
<i>Gedrag bij brand</i>	<i>Klasse E</i>	<i>EN 15651-1:2012</i>
<i>Vrijstelling van chemicaliën gevaarlijk voor milieu en gezondheid</i>	<i>NPD</i>	
<i>Water- en luchtdichtheid</i>		
<i>Weerstand tegen uitzakken</i>	<i>≤ 5 mm</i>	
<i>Volume verlies</i>	<i>≤ 45%</i>	
<i>Trekeigenschappen – rek bij breuk</i>	<i>≥ 25%</i>	
<i>Duurzaamheid</i>	<i>Pass</i>	
- Conditionering: Methode A - Substraat Façade: Geanodiseerd aluminium + M2 beton		
https://www.dl-chem.com/nl/dop		

UKCA Prestatieverklaring (DoP)

N° MP0060029

In overeenstemming met annex III van de EU verordening 305/2011

1. Unieke identificatiecode van het producttype:

PARACRYL PARQUET

2. Type-, partij- of serienummer, dan wel een ander identificatiemiddel voor het bouwproduct, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 4:

Batch nummer: Zie vermelding op verpakking

3. Beoogde gebruiken van het bouwproduct, overeenkomstig de toepasselijke aangewezen technische specificatie zoals door de fabrikant opgesteld:

Afdichtingsproducten voor gevelelementen binnen toepassing – Conform EN 15651-1:2012 Type F INT

4. Naam, geregistreerde handelsnaam of geregistreerd handelsmerk en contactadres van de fabrikant, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 5:

**DL CHEMICALS
Roterijstraat 201-203
B 8793 Waregem**

5. Indien van toepassing, naam en contactadres van de gemachtigde wiens mandaat de in artikel 12, lid 2 vermelde taken bestrijkt:

niet van toepassing

6. Het systeem of de systemen van beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct, vermeld in bijlage V:

**System 4
System 3**

7. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct dat onder een geharmoniseerde norm valt:

Het bepalen van het product type uitgevoerd op basis van type testen onder system 4 valt integraal onder de verantwoordelijkheid van de producent

De aangemelde instantie (approved body) *EFFECTIS*, identificatienummer *AB 1234*, heeft de bepaling van de klasse mbt reactie bij brand uitgevoerd onder system 3 met aflevering van : een test rapport

8. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct waarvoor een Europese Technische beoordeling is afgegeven:

niet van toepassing

UKCA Prestatieverklaring (DoP)

N° MP0060029

In overeenstemming met annex III van de EU verordening 305/2011

9. Aangegeven prestaties:

Essentiële karakteristieken – Type F INT	Prestatie	Aangewezen technische specificatie
<i>Gedrag bij brand (classificatie conform EN 13501-1:2007)</i>	<i>Klasse E</i>	<i>EN 15651-1:2012</i>
<i>Vrijstelling van chemicaliën gevaarlijk voor milieu en gezondheid</i>	<i>NPD</i>	
<i>Water- en luchtdichtheid</i>		
<i>Weerstand tegen uitzakken (conform EN ISO 7390)</i>	<i>≤ 5 mm</i>	
<i>Volume verlies (conform EN ISO 10563)</i>	<i>≤ 45%</i>	
<i>Trekeigenschappen – rek bij breuk – conform ISO 8339</i>	<i>≥ 25%</i>	
<i>Duurzaamheid</i>	<i>Pass</i>	
<i>Conditionering : Methode A</i>		
<i>Substraat : Façade : Geanodiseerd Aluminium + M2 beton</i>		

10. De prestaties van het in punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties; deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant.

Ondertekend voor en namens de fabrikant



Joris Van Hoey
Quality Control Manager

Waregem – September 2022

UKCA marking

N° MP0060029

In overeenstemming met annex III van de EU verordening 305/2011

UK CA

22

DL CHEMICALS
Roterijstraat 201-203 B-8793 Waregem, België

PARACRYL PARQUET

DoP No. MP0060029

EN 15651-1:2012

Approved Body 1234

Afdichtingsproducten voor gevelelementen binnen toepassing – F INT

Essentiële karakteristieken	Prestatie	Aangewezen technische specificatie
<i>Gedrag bij brand</i>	<i>Klasse E</i>	<i>EN 15651-1:2012</i>
<i>Vrijstelling van chemicaliën gevaarlijk voor milieu en gezondheid</i>	<i>NPD</i>	
<i>Water- en luchtdichtheid</i>		
<i>Weerstand tegen uitzakken</i>	<i>≤ 5 mm</i>	
<i>Volume verlies</i>	<i>≤ 45%</i>	
<i>Trekeigenschappen – rek bij breuk</i>	<i>≥ 25%</i>	
<i>Duurzaamheid</i>	<i>Pass</i>	
- Conditionering: Methode A - Substraat Façade: Geanodiseerd aluminium + M2 beton		
https://www.dl-chem.com/nl/dop		