

CE Prestatieverklaring (DoP)

N° MP0070050

In overeenstemming met annex III van de EU verordening 305/2011

1. Unieke identificatiecode van het producttype:

PARABOND FACADE

2. Type-, partij- of serienummer, dan wel een ander identificatiemiddel voor het bouwproduct, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 4:

Batch nummer: Zie vermelding op verpakking

3. Beoogde gebruiken van het bouwproduct, overeenkomstig de toepasselijke geharmoniseerde technische specificatie zoals door de fabrikant opgesteld:

**Afdichtingsproducten voor gevelelementen binnen en buiten toepassing – Conform EN 15651-1:2012
Type F EXT-INT klasse 20 LM**

4. Naam, geregistreerde handelsnaam of geregistreerd handelsmerk en contactadres van de fabrikant, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 5:

**DL CHEMICALS
Roterijstraat 201-203
B-8793 Waregem**

5. Indien van toepassing, naam en contactadres van de gemachtigde wiens mandaat de in artikel 12, lid 2 vermelde taken bestrijkt:

Niet van toepassing

6. Het systeem of de systemen van beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct, vermeld in bijlage V:

System 3

7. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct dat onder een geharmoniseerde norm valt:

**De aangemelde instantie (notified body) *GINGER CEBTP*, identificatienummer *NB 0074*,
heeft de bepaling van het producttype uitgevoerd op basis van type testen
onder system 3 met aflevering van: een test rapport**

**De aangemelde instantie (notified body) *EFFECTIS*, identificatienummer *NB 1234*,
heeft de bepaling van de klasse mbt reactie bij brand uitgevoerd onder system 3 met
aflevering van: een test rapport**

8. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct waarvoor een Europese Technische beoordeling is afgegeven:

Niet van toepassing

CE Prestatieverklaring (DoP)

N° MP0070050

In overeenstemming met annex III van de EU verordening 305/2011

9. Aangegeven prestaties:

Essentiële karakteristieken - Type F EXT-INT	Prestatie	Geharmoniseerde technische specificatie
Gedrag bij brand (classificatie conform EN 13501-1:2007)	Klasse E	EN 15651-1:2012
Vrijstelling van chemicaliën gevaarlijk voor milieu en gezondheid	NPD	
Water- en Luchtdichtheid		
Weerstand tegen uitzakken (conform EN ISO 7390)	≤ 3 mm	
Volume verlies (conform EN ISO 10563)	≤ 10%	
Trekeigenschappen • Bij constante rek na wateronderdompeling (conform EN ISO 10590)	Pass	
Duurzaamheid	Pass	
Conditionering : Methode B Substraat : Façade: Geanodiseerd Aluminium + M2 Beton met primer DL 2001		

10. De prestaties van het in punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties; deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant.

Ondertekend voor en namens de fabrikant:



Joris Van Hoey
Quality Control Manager

Waregem – September 2022

CE markering

N° MP0070050

In overeenstemming met annex III van de EU verordening 305/2011



14

DL CHEMICALS
Roterijstraat 201-203 B-8793 Waregem, België

PARABOND FACADE

DoP No. MP0070050

EN 15651-1:2012

Notified Body 0074

Notified Body 1234

Afdichtingsproducten voor gevelelementen binnen en buiten toepassing – Type F EXT-INT klasse 20 LM

Essentiële karakteristieken	Prestatie	Geharmoniseerde technische specificatie
Gedrag bij brand	Klasse E	EN 15651-1:2012
Vrijstelling van chemicaliën gevaarlijk voor milieu en gezondheid	NPD	
Water- en luchtdichtheid		
Weerstand tegen uitzakken	≤ 3 mm	
Volume verlies	≤ 10%	
Trekeigenschappen Bij constante rek na wateronderdompeling	Pass	
Duurzaamheid	Pass	
- Conditionering: Methode B - Substraat Façade: Geanodiseerd Aluminium + M2 Beton met primer DL 2001		
https://www.dl-chem.com/nl/dop		

UKCA Prestatieverklaring (DoP)

N° MP0070050

In overeenstemming met annex III van de EU verordening 305/2011

1. Unieke identificatiecode van het producttype:

PARABOND FACADE

2. Type-, partij- of serienummer, dan wel een ander identificatiemiddel voor het bouwproduct, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 4:

Batch nummer: Zie vermelding op verpakking

3. Beoogde gebruiken van het bouwproduct, overeenkomstig de toepasselijke aangewezen technische specificatie zoals door de fabrikant opgesteld:

**Afdichtingsproducten voor gevelelementen binnen en buiten toepassing – Conform EN 15651-1:2012
Type F EXT-INT klasse 20 LM**

4. Naam, geregistreerde handelsnaam of geregistreerd handelsmerk en contactadres van de fabrikant, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 5:

**DL CHEMICALS
Roterijstraat 201-203
B-8793 Waregem**

5. Indien van toepassing, naam en contactadres van de gemachtigde wiens mandaat de in artikel 12, lid 2 vermelde taken bestrijkt:

Niet van toepassing

6. Het systeem of de systemen van beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct, vermeld in bijlage V:

System 3

7. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct dat onder een geharmoniseerde norm valt:

**De aangemelde instantie (approved body) *GINGER CEBTP*, identificatienummer *AB 0074*,
heeft de bepaling van het producttype uitgevoerd op basis van type testen
onder system 3 met aflevering van: een test rapport**

**De aangemelde instantie (approved body) *EFFECTIS*, identificatienummer *AB 1234*,
heeft de bepaling van de klasse mbt reactie bij brand uitgevoerd onder system 3 met
aflevering van: een test rapport**

8. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct waarvoor een Europese Technische beoordeling is afgegeven:

Niet van toepassing

UKCA Prestatieverklaring (DoP)

N° MP0070050

In overeenstemming met annex III van de EU verordening 305/2011

9. Aangegeven prestaties:

Essentiële karakteristieken - Type F EXT-INT	Prestatie	Geharmoniseerde technische specificatie
Gedrag bij brand (classificatie conform EN 13501-1:2007)	Klasse E	EN 15651-1:2012
Vrijstelling van chemicaliën gevaarlijk voor milieu en gezondheid	NPD	
Water- en Luchtdichtheid		
Weerstand tegen uitzakken (conform EN ISO 7390)	≤ 3 mm	
Volume verlies (conform EN ISO 10563)	≤ 10%	
Trekeigenschappen • Bij constante rek na wateronderdompeling (conform EN ISO 10590)	Pass	
Duurzaamheid	Pass	
Conditionering : Methode B Substraat : Façade: Geanodiseerd Aluminium + M2 Beton met primer DL 2001		

10. De prestaties van het in punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties; deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant.

Ondertekend voor en namens de fabrikant:



Joris Van Hoey
Quality Control Manager

Waregem – September 2022

UKCA marking

N° MP0070050

In overeenstemming met annex III van de EU verordening 305/2011

UK CA

22

DL CHEMICALS

Roterijstraat 201-203 B-8793 Waregem, België

PARABOND FACADE

DoP No. MP0070050

EN 15651-1:2012

Approved Body 0074

Approved Body 1234

Afdichtingsproducten voor gevelelementen binnen en buiten toepassing – Type F EXT-INT klasse 20 LM

Essentiële karakteristieken	Prestatie	Geharmoniseerde technische specificatie
Gedrag bij brand	Klasse E	EN 15651-1:2012
Vrijstelling van chemicaliën gevaarlijk voor milieu en gezondheid	NPD	
Water- en luchtdichtheid		
Weerstand tegen uitzakken	≤ 3 mm	
Volume verlies	≤ 10%	
Trekeigenschappen Bij constante rek na wateronderdompeling	Pass	
Duurzaamheid	Pass	
- Conditionering: Methode B - Substraat Façade: Geanodiseerd Aluminium + M2 Beton met primer DL 2001 https://www.dl-chem.com/nl/dop		