

CE Prestatieverklaring (DoP)

N° MP0070046

In overeenstemming met annex III van de EU verordening 305/2011

1. Unieke identificatiecode van het producttype:

PARABOND MONUMENT

2. Type-, partij- of serienummer, dan wel een ander identificatiemiddel voor het bouwproduct, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 4:

Batch nummer: Zie vermelding op verpakking

3. Beoogde gebruiken van het bouwproduct, overeenkomstig de toepasselijke geharmoniseerde technische specificatie zoals door de fabrikant opgesteld:

Afdichtingsproducten voor beglazing – Conform EN 15651-2:2012 Type G

4. Naam, geregistreerde handelsnaam of geregistreerd handelsmerk en contactadres van de fabrikant, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 5:

DL CHEMICALS
Roterijstraat 201-203
B 8793 Waregem

5. Indien van toepassing, naam en contactadres van de gemachtigde wiens mandaat de in artikel 12, lid 2 vermelde taken bestrijkt:

Niet van toepassing

6. Het systeem of de systemen van beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct, vermeld in bijlage V:

System 3

7. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct dat onder een geharmoniseerde norm valt:

De aangemelde instantie (notified body) *GINGER CEBTP*, identificatienummer *NB 0074*, heeft de bepaling van het producttype uitgevoerd op basis van type testen onder system 3 met aflevering van: een test rapport

De aangemelde instantie (notified body) *EFFECTIS*, identificatienummer *NB 1234*, heeft de bepaling van de klasse mbt reactie bij brand uitgevoerd onder system 3 met aflevering van: een test rapport

8. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct waarvoor een Europese Technische beoordeling is afgegeven:

Niet van toepassing

CE Prestatieverklaring (DoP)

N° MP0070046

In overeenstemming met annex III van de EU verordening 305/2011

9. Aangegeven prestaties:

Essentiële karakteristieken – Type G	Prestatie	Geharmoniseerde technische specificatie
<i>Gedrag bij brand (classificatie conform EN 13501-1:2007)</i>	<i>Klasse E</i>	<i>EN 15651-2:2012</i>
<i>Vrijstelling van chemicaliën gevaarlijk voor milieu en gezondheid</i>	<i>NPD</i>	
<i>Water- en luchtdichtheid</i>		
<i>Weerstand tegen uitzakken (conform EN ISO 7390)</i>	<i>≤ 3 mm</i>	
<i>Volume verlies (conform EN ISO 10563)</i>	<i>≤ 10%</i>	
<i>Adhesieve/cohesieve eigenschappen na blootstelling aan warmte, water en UV licht (conform EN ISO 11431)</i>	<i>NPD</i>	
<i>Elastisch herstelvermogen (conform EN ISO 7389)</i>	<i>NPD</i>	
<i>Duurzaamheid</i>	<i>NPD</i>	
<i>Conditionering : Methode A</i>		
<i>Substraat : Glazing : glas</i>		

10. De prestaties van het in punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties; deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant.

Ondertekend voor en namens de fabrikant



Joris Van Hoey
Quality Control Manager

Waregem – September 2022

CE markering

N° MP0070046

In overeenstemming met annex III van de EU verordening 305/2011



14

DL CHEMICALS
Roterijstraat 201-203 B-8793 Waregem, België

PARABOND MONUMENT

DoP No. MP0070046

EN 15651-2:2012

Notified Body 0074

Notified Body 1234

Afdichtingsproducten voor beglazing – Type G

Essentiële karakteristieken	Prestatie	Geharmoniseerde technische specificatie
Gedrag bij brand	Klasse E	EN 15651-2:2012
Vrijstelling van chemicaliën gevaarlijk voor milieu en gezondheid	NPD	
Water- en luchtdichtheid		
Weerstand tegen uitzakken	≤ 3 mm	
Volume verlies	≤ 10%	
Adhesieve/cohesieve eigenschappen na blootstelling aan warmte, water en UV licht	NPD	
Elastisch herstellvermogen	NPD	
Duurzaamheid	Pass	
- Conditionering: Methode A		
- Substraat Glazing: Glas		
https://www.dl-chem.com/nl/dop		

UKCA Prestatieverklaring (DoP)

N° MP0070046

In overeenstemming met annex III van de EU verordening 305/2011

1. Unieke identificatiecode van het producttype:

PARABOND MONUMENT

2. Type-, partij- of serienummer, dan wel een ander identificatiemiddel voor het bouwproduct, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 4:

Batch nummer: Zie vermelding op verpakking

3. Beoogde gebruiken van het bouwproduct, overeenkomstig de toepasselijke aangewezen technische specificatie zoals door de fabrikant opgesteld:

Afdichtingsproducten voor beglazing – Conform EN 15651-2:2012 Type G

4. Naam, geregistreerde handelsnaam of geregistreerd handelsmerk en contactadres van de fabrikant, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 5:

DL CHEMICALS
Roterijstraat 201-203
B 8793 Waregem

5. Indien van toepassing, naam en contactadres van de gemachtigde wiens mandaat de in artikel 12, lid 2 vermelde taken bestrijkt:

Niet van toepassing

6. Het systeem of de systemen van beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct, vermeld in bijlage V:

System 3

7. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct dat onder een geharmoniseerde norm valt:

De aangemelde instantie (approved body) GINGER CEBTP, identificatienummer AB 0074, heeft de bepaling van het producttype uitgevoerd op basis van type testen onder system 3 met aflevering van: een test rapport

De aangemelde instantie (approved body) EFFECTIS, identificatienummer AB 1234, heeft de bepaling van de klasse mbt reactie bij brand uitgevoerd onder system 3 met aflevering van: een test rapport

8. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct waarvoor een Europese Technische beoordeling is afgegeven:

Niet van toepassing

UKCA Prestatieverklaring (DoP)

N° MP0070046

In overeenstemming met annex III van de EU verordening 305/2011

9. Aangegeven prestaties:

Essentiële karakteristieken – Type G	Prestatie	Aangewezen technische specificatie
Gedrag bij brand (classificatie conform EN 13501-1:2007)	Klasse E	EN 15651-2:2012
Vrijstelling van chemicaliën gevaarlijk voor milieu en gezondheid	NPD	
Water- en luchtdichtheid		
Weerstand tegen uitzakken (conform EN ISO 7390)	≤ 3 mm	
Volume verlies (conform EN ISO 10563)	≤ 10%	
Adhesieve/cohesieve eigenschappen na blootstelling aan warmte, water en UV licht (conform EN ISO 11431)	NPD	
Elastisch herstelvermogen (conform EN ISO 7389)	NPD	
Duurzaamheid	NPD	
Conditionering : Methode A Substraat : Glazing : glas		

10. De prestaties van het in punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties; deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant.

Ondertekend voor en namens de fabrikant



Joris Van Hoey
Quality Control Manager

Waregem – September 2022

UKCA markering

N° MP0070046

In overeenstemming met annex III van de EU verordening 305/2011

UK CA

22

DL CHEMICALS

Roterijstraat 201-203 B-8793 Waregem, België

PARABOND MONUMENT

DoP No. MP0070046

EN 15651-2:2012

Approved Body 0074

Approved Body 1234

Afdichtingsproducten voor beglazing – Type G

Essentiële karakteristieken	Prestatie	Aangewezen technische specificatie
Gedrag bij brand	Klasse E	EN 15651-2:2012
Vrijstelling van chemicaliën gevaarlijk voor milieu en gezondheid	NPD	
Water- en luchtdichtheid		
Weerstand tegen uitzakken	≤ 3 mm	
Volume verlies	≤ 10%	
Adhesieve/cohesieve eigenschappen na blootstelling aan warmte, water en UV licht	NPD	
Elastisch herstellvermogen	NPD	
Duurzaamheid	Pass	
- Conditionering: Methode A		
- Substraat Glazing: Glas		
https://www.dl-chem.com/nl/dop		