

CE Prestatieverklaring (DoP)

N° 0200004000

In overeenstemming met annex III van de EU verordening 305/2011

1. Unieke identificatiecode van het producttype:

DETAFLEX 4000

2. Type-, partij- of serienummer, dan wel een ander identificatiemiddel voor het bouwproduct, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 4:

Batch nummer: Zie vermelding op verpakking

3. Beoogde gebruiken van het bouwproduct, overeenkomstig de toepasselijke geharmoniseerde technische specificatie zoals door de fabrikant opgesteld:

**Afdichtingsproducten voor gevelelementen binnen en buiten toepassing – Conform EN 15651-1:2012
Type F EXT-INT**

Afdichtingsproducten voor voetpaden – Conform EN 15651-4:2012 Type PW

4. Naam, geregistreerde handelsnaam of geregistreerd handelsmerk en contactadres van de fabrikant, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 5:

**DL CHEMICALS
Roterijstraat 201-203
B-8793 Waregem**

5. Indien van toepassing, naam en contactadres van de gemachtigde wiens mandaat de in artikel 12, lid 2 vermelde taken bestrijkt:

Niet van toepassing

6. Het systeem of de systemen van beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct, vermeld in bijlage V:

System 3

7. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct dat onder een geharmoniseerde norm valt:

**De aangemelde instantie (notified body) *GINGER CEBTP*, identificatienummer *NB 0074*,
heeft de bepaling van het producttype uitgevoerd op basis van type testen
onder system 3 met aflevering van: een test rapport**

8. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct waarvoor een Europese Technische beoordeling is afgegeven:

Niet van toepassing

CE Prestatieverklaring (DoP)

N° 0200004000

In overeenstemming met annex III van de EU verordening 305/2011

9. Aangegeven prestaties:

Essentiële karakteristieken – Type F EXT-INT	Prestatie	Geharmoniseerde technische specificatie
Gedrag bij brand (classificatie conform EN 13501-1:2007)	NPD	EN 15651-1:2012
Vrijstelling van chemicaliën gevaarlijk voor milieu en gezondheid	NPD	
Water- en luchtdichtheid		
Weerstand tegen uitzakken (conform EN ISO 7390)	≤ 3 mm	
Volume verlies (conform EN ISO 10563)	≤ 10%	
Trekeigenschappen		
• Bij constante rek na wateronderdompeling (conform EN ISO 10590)	Pass	
Duurzaamheid	Pass	
Conditionering : Methode A		
Substraat : Façade : Geanodiseerd Aluminium + M2 beton		

Essentiële karakteristieken – Type PW	Prestatie	Aangewezen technische specificatie
Gedrag bij brand (classificatie conform EN 13501-1:2007)	NPD	EN 15651-4:2012
Vrijstelling van chemicaliën gevaarlijk voor milieu en gezondheid	NPD	
Water- en Luchtdichtheid		
Trek-eigenschappen bij constante rek (conform BS EN ISO 8340)	Pass	
Treksterkte bij breuk (conform BS EN ISO 8339)	Pass	
Adhesieve/cohesieve eigenschappen bij constante rek na 28 dagen onderdompeling in zout water (conform BS EN ISO 10590)	Pass	
Duurzaamheid	Pass	
Conditionering : Methode A Substraat : Façade : Geanodiseerd Aluminium + M2 Beton met primer DL 2001		

10. De prestaties van het in punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties; deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant.

Ondertekend voor en namens de fabrikant:



Joris Van Hoey
Quality Control Manager

Waregem – augustus 2022

CE markering

N° 0200004000

In overeenstemming met annex III van de EU verordening 305/2011



14

DL CHEMICALS
Roterijstraat 201-203 B-8793 Waregem, België

DETAFLEX 4000

DoP No. 0200004000

EN 15651-1:2012

EN 15651-4:2012

Notified Body 0074

Afdichtingsproducten voor gevelelementen binnen en buiten toepassing –Type F EXT-INT
Afdichtingsproducten voor voetpaden –Type PW

Essentiële karakteristieken	Prestatie	Geharmoniseerde technische specificatie
Gedrag bij brand	NPD	EN 15651-1:2012 EN 15651-4:2012
Vrijstelling van chemicaliën gevaarlijk voor milieu en gezondheid	NPD	
Water- en luchtdichtheid		
Weerstand tegen uitzakken	≤ 3 mm	
Volume verlies	≤ 10%	
Trekeigenschappen - Bij constante rek na wateronderdompeling	Pass	
Trek-eigenschappen bij constante rek	Pass	
Treksterkte bij breuk	Pass	
Adhesieve/cohesieve eigenschappen bij constante rek na 28 dagen onderdompeling in zout water	Pass	
Duurzaamheid	Pass	
- Conditioning: Methode A - Substraat Façade: Geanodiseerd aluminium + M2 beton - Substraat Façade : M2 beton + primer DL 2001		
https://www.dl-chem.com/nl/dop		

UKCA Prestatieverklaring (DoP)

N° 0200004000

In overeenstemming met annex III van de EU verordening 305/2011

1. Unieke identificatiecode van het producttype:

DETAFLEX 4000

2. Type-, partij- of serienummer, dan wel een ander identificatiemiddel voor het bouwproduct, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 4:

Batch nummer: Zie vermelding op verpakking

3. Beoogde gebruiken van het bouwproduct, overeenkomstig de toepasselijke aangewezen technische specificatie zoals door de fabrikant opgesteld:

**Afdichtingsproducten voor gevelelementen binnen en buiten toepassing – Conform EN 15651-1:2012
Type F EXT-INT**

Afdichtingsproducten voor voetpaden – Conform EN 15651-4:2012 Type PW

4. Naam, geregistreerde handelsnaam of geregistreerd handelsmerk en contactadres van de fabrikant, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 5:

**DL CHEMICALS
Roterijstraat 201-203
B-8793 Waregem**

5. Indien van toepassing, naam en contactadres van de gemachtigde wiens mandaat de in artikel 12, lid 2 vermelde taken bestrijkt:

Niet van toepassing

6. Het systeem of de systemen van beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct, vermeld in bijlage V:

System 3

7. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct dat onder een geharmoniseerde norm valt:

**De aangemelde instantie (approved body) *GINGER CEBTP*, identificatienummer *AB 0074*,
heeft de bepaling van het producttype uitgevoerd op basis van type testen
onder system 3 met aflevering van: een test rapport**

8. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct waarvoor een Europese Technische beoordeling is afgegeven:

Niet van toepassing

UKCA Prestatieverklaring (DoP)

N° 0200004000

In overeenstemming met annex III van de EU verordening 305/2011

9. Aangegeven prestaties:

Essentiële karakteristieken – Type F EXT-INT	Prestatie	Aangewezen technische specificatie
Gedrag bij brand (classificatie conform EN 13501-1:2007)	NPD	EN 15651-1:2012
Vrijstelling van chemicaliën gevaarlijk voor milieu en gezondheid	NPD	
Water- en luchtdichtheid		
Weerstand tegen uitzakken (conform EN ISO 7390)	≤ 3 mm	
Volume verlies (conform EN ISO 10563)	≤ 10%	
Trekeigenschappen		
• Bij constante rek na wateronderdompeling (conform EN ISO 10590)	Pass	
Duurzaamheid	Pass	
Conditionering : Methode A		
Substraat : Façade : Geanodiseerd Aluminium + M2 beton		

Essentiële karakteristieken – Type PW	Prestatie	Aangewezen technische specificatie
Gedrag bij brand (classificatie conform EN 13501-1:2007)	NPD	EN 15651-4:2012
Vrijstelling van chemicaliën gevaarlijk voor milieu en gezondheid	NPD	
Water- en Luchtdichtheid		
Trek-eigenschappen bij constante rek (conform BS EN ISO 8340)	Pass	
Treksterkte bij breuk (conform BS EN ISO 8339)	Pass	
Adhesieve/cohesieve eigenschappen bij constante rek na 28 dagen onderdompeling in zout water (conform BS EN ISO 10590)	Pass	
Duurzaamheid	Pass	
Conditionering : Methode A Substraat : Façade : Geanodiseerd Aluminium + M2 Beton met primer DL 2001		

10. De prestaties van het in punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties; deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant.

Ondertekend voor en namens de fabrikant:



Joris Van Hoey
Quality Control Manager

Waregem – september 2022

UKCA marking

N° 0200004000

In overeenstemming met annex III van de EU verordening 305/2011

UK CA

22

DL CHEMICALS
Roterijstraat 201-203 B-8793 Waregem, België

DETAFLEX 4000

DoP No. 0200004000

EN 15651-1:2012

EN 15651-4:2012

Approved Body 0074

Afdichtingsproducten voor gevelelementen binnen en buiten toepassing –Type F EXT-INT

Afdichtingsproducten voor voetpaden –Type PW

Essentiële karakteristieken	Prestatie	Aangewezen technische specificatie
Gedrag bij brand	NPD	EN 15651-1:2012 EN 15651-4:2012
Vrijstelling van chemicaliën gevaarlijk voor milieu en gezondheid	NPD	
Water- en luchtdichtheid		
Weerstand tegen uitzakken	≤ 3 mm	
Volume verlies	≤ 10%	
Trekeigenschappen - Bij constante rek na wateronderdompeling	Pass	
Trek-eigenschappen bij constante rek	Pass	
Treksterkte bij breuk	Pass	
Adhesieve/cohesieve eigenschappen bij constante rek na 28 dagen onderdompeling in zout water	Pass	
Duurzaamheid	Pass	
- Conditioning: Methode A - Substraat Façade: Geanodiseerd aluminium + M2 beton - Substraat Façade : M2 beton + primer DL 2001		
https://www.dl-chem.com/nl/dop		