

## Prestatieverklaring (DoP)

N° 0200002000/01

In overeenstemming met annex III van de EU verordening 305/2011

1. Unieke identificatiecode van het producttype:

**DETAFLEX 1500**

2. Type-, partij- of serienummer, dan wel een ander identificatiemiddel voor het bouwproduct, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 4:

**Batch nummer: Zie vermelding op verpakking**

3. Beoogde gebruiken van het bouwproduct, overeenkomstig de toepasselijke geharmoniseerde technische specificatie zoals door de fabrikant opgesteld:

**Afdichtingsproducten voor gevelelementen binnen en buiten toepassing – Conform EN 1565-1:2012  
Type F EXT-INT**

4. Naam, geregistreerde handelsnaam of geregistreerd handelsmerk en contactadres van de fabrikant, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 5

**DL CHEMICALS  
Roterijstraat 201-203  
B 8793 Waregem**

5. Indien van toepassing, naam en contactadres van de gemachtigde wiens mandaat de in artikel 12, lid 2 vermelde taken bestrijkt :

**niet van toepassing**

6. Het systeem of de systemen van beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct, vermeld in bijlage V:

**System 3**

7. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct dat onder een geharmoniseerde norm valt:

**De aangemelde instantie (notified body) *GINGER CEBTP*, identificatienummer *NB 0074*,  
heeft de bepaling van het producttype uitgevoerd op basis van type testing  
onder system 3 met aflevering van : een test rapport**

8. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct waarvoor een Europese Technische beoordeling is afgegeven :

**niet van toepassing**

## Prestatieverklaring (DoP)

N° 0200002000/01

In overeenstemming met annex III van de EU verordening 305/2011

### 9. Aangegeven prestaties

| Essentiële karakteristieken                                                                                                                    | Prestatie     | Geharmoniseerde technische specificatie |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------|
| <b>Gedrag bij brand (classificatie conform EN 13501-1:2007)</b>                                                                                | <b>NPD</b>    | EN 15651-1:2012                         |
| <b>Vrijstelling van chemicaliën gevaarlijk voor milieu en gezondheid</b>                                                                       | <b>NPD</b>    | EN 15651-1:2012                         |
| <b>Water- en luchtdichtheid</b>                                                                                                                |               |                                         |
| <b>Weerstand tegen uitzakken (conform EN ISO 7390)</b>                                                                                         | <b>≤ 3 mm</b> | EN 15651-1:2012                         |
| <b>Volume verlies (conform EN ISO 10563)</b>                                                                                                   | <b>≤ 10 %</b> | EN 15651-1:2012                         |
| <b>Treksterkte voor "non structural" low modulus sealants bij gebruik in "cold climate" gebieden (- 30 °C) – conform EN ISO 8339</b>           | <b>NPD</b>    | EN 15651-1:2012                         |
| <b>Trekeigenschappen voor "non structural" sealants bij gebruik in "cold climate" gebieden (-30°C) bij constante rek – conform EN ISO 8340</b> | <b>NPD</b>    | EN 15651-1:2012                         |
| <b>Trekeigenschappen</b><br>• <b>Bij constante rek na wateronderdompeling (conform EN ISO 10590)</b>                                           | <b>Pass</b>   | EN 15651-1:2012                         |
| <b>Duurzaamheid</b>                                                                                                                            | <b>Pass</b>   | EN 15651-1:2012                         |
| <b>Conditionering : methode A</b><br><b>Substraat :</b><br>• <b>Façade : Geanodiseerd Aluminium + M2 beton</b>                                 |               |                                         |

10. De prestaties van het in punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties; deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant

Ondertekend voor en namens de fabrikant



Ing. H Vranken  
Technical Support Manager  
Waregem – mei 2014