

CE Prestatieverklaring (DoP)

N° MP0040019

In overeenstemming met annex III van de EU verordening 305/2011

1. Unieke identificatiecode van het producttype:

PARASILICO SANITAIR E

2. Type-, partij- of serienummer, dan wel een ander identificatiemiddel voor het bouwproduct, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 4:

Batch nummer: Zie vermelding op verpakking

3. Beoogde gebruiken van het bouwproduct, overeenkomstig de toepasselijke geharmoniseerde technische specificatie zoals door de fabrikant opgesteld:

**Afdichtingsproducten voor gevelelementen binnen en buiten toepassing – Conform EN15651-1:2012 Type F
EXT-INT Klasse 12,5 E**

Afdichtingsproducten voor sanitaire toepassingen – Conform EN15651-3:2012 Type S Klasse XS1

4. Naam, geregistreerde handelsnaam of geregistreerd handelsmerk en contactadres van de fabrikant, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 5:

**DL CHEMICALS
Roterijstraat 201-203
B 8793 Waregem**

5. Indien van toepassing, naam en contactadres van de gemachtigde wiens mandaat de in artikel 12, lid 2 vermelde taken bestrijkt:

Niet van toepassing

6. Het systeem of de systemen van beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct, vermeld in bijlage V:

System 3

7. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct dat onder een geharmoniseerde norm valt:

**De aangemelde instantie (notified body) *GINGER CEBTP*, identificatienummer *NB 0074*,
heeft de bepaling van het producttype uitgevoerd op basis van type testing
onder system 3 met aflevering van : een test rapport**

**De aangemelde instantie (notified body) *EFFECTIS*, identificatienummer *NB 1234*,
heeft de bepaling van de klasse mbt reactie bij brand uitgevoerd
onder system 3 met aflevering van: een test rapport**

8. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct waarvoor een Europese Technische beoordeling is afgegeven:

Niet van toepassing

CE Prestatieverklaring (DoP)

N° MP0040019

In overeenstemming met annex III van de EU verordening 305/2011

9. Aangegeven prestaties

Essentiële karakteristieken – Type F EXT-INT	Prestatie	Geharmoniseerd e technische specificatie
Gedrag bij brand (classificatie conform EN 13501-1:2007)	Klasse E	EN 15651-1:2012
Vrijstelling van chemicaliën gevaarlijk voor milieu en gezondheid	NPD	
Water- en Luchtdichtheid		
Weerstand tegen uitzakken (conform EN ISO 7390)	≤ 3 mm	
Volume verlies (conform EN ISO 10563)	≤ 45%	
Trekeigenschappen • Bij constante rek na water onderdompeling (conform EN ISO 10590)	Pass	
Duurzaamheid	Pass	
Conditionering : Methode A Substraat : Façade : Geanodiseerd Aluminium + M2 Beton		

Essentiële karakteristieken – Type S	Prestatie	Geharmoniseerd e technische specificatie
<i>Gedrag bij brand (classificatie conform EN 13501-1:2007)</i>	<i>Klasse E</i>	<i>EN 15651-3:2012</i>
<i>Vrijstelling van chemicaliën gevaarlijk voor milieu en gezondheid</i>	<i>NPD</i>	
<i>Water- en Luchtdichtheid</i>		
<i>Weerstand tegen uitzakken (conform EN ISO 7390)</i>	<i>≤ 3 mm</i>	
<i>Volume verlies (conform EN ISO 10563)</i>	<i>≤ 45%</i>	
<i>Microbiologische groei conform EN ISO 846:1997 procedure B</i>	<i>0</i>	
<i>Duurzaamheid</i>	<i>Pass</i>	
<i>Conditionering : Methode A</i> <i>Substraat : Sanitair : Geanodiseerd Aluminium</i>		

10. De prestaties van het in punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties; deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant.

Ondertekend voor en namens de fabrikant



Joris Van Hoey
Quality Control Manager

Waregem – September 2022

CE marking

N° MP0040019

In overeenstemming met annex III van de EU verordening 305/2011



14

DL CHEMICALS
Roterijstraat 201-203 B-8793 Waregem, België

PARASILICO Sanitair E

DoP No. MP0040019

EN 15651-1:2012

EN 15651-3:2012

Notified Body 0074

Notified Body 1234

Afdichtingsproducten voor gevelelementen binnen en buiten toepassing –Type F EXT-INT Klasse 12,5 E
Afdichtingsproducten voor sanitaire toepassingen –Type S Klasse XS1

Essentiële karakteristieken	Prestatie	Geharmoniseerde technische specificatie
<i>Gedrag bij brand</i>	<i>Klasse E</i>	EN 15651-1:2012 EN 15651-3:2012
<i>Vrijstelling van chemicaliën gevaarlijk voor milieu en gezondheid</i>	<i>NPD</i>	
<i>Water- en luchtdichtheid</i>		
<i>Weerstand tegen uitzakken</i>	$\leq 3 \text{ mm}$	
<i>Volume verlies</i>	$\leq 45 \%$	
<i>Trekeigenschappen</i>		
<i>Bij constante rek na water onderdompeling (conform EN ISO 10590)</i>	<i>Pass</i>	
<i>Microbiologische groei conform EN ISO 846:1997 procedure B</i>	<i>0</i>	
<i>Duurzaamheid</i>	<i>Pass</i>	
- Conditioning: Methode A - Substraat Façade: Geanodiseerd Aluminium + M2 Beton - Substraat Sanitair: Geanodiseerd Aluminium		
https://www.dl-chem.com/nl/dop		