




Geschikt voor het bevestigen van:

- *Luifels* • *Zonneschermen* •
- *Machinerie* • *Leuningen* •
- *Balustrades* • *Balkonhekken* •
- *Fietsrekken* • *Stellingkasten* •
- *Boilers* • *Airco's* • *Borden* • ...

Convient pour la fixation des:


- *Auvents* • *Marquises* •
- *Machinerie* • *Garde-corps* •
- *Balustrades* • *Équerres* •
- *Étagères* • *Chauffe-eau* •
- *Climatiseurs* • *Panneaux* • ...

PRODUCTEN • PRODUITS



Parachim Vinylester	12 x 300 ml	art. nr. 2000005D000082
Parachim Polyester	12 x 300 ml	art. nr. 2000005D000085
Parachim Vinylester Box	24 x 300 ml	art. nr. 2000005D000083
2 mengspuitmonden per koker inbegrepen • 2 embouts mélangeur inclus par cartouche		


ACCESSOIRES




Mengspuitmond • Embout mélangeur	12 stuks • pièces	art. nr. 2000005D000077
Verlengstuk mengspuitmond • Extension embout mélangeur	12 stuks • pièces	art. nr. 2000005D000087
Metalen zeefhuls • Tamis d'injection métallique	10 stuks • pièces	art. nr. 2000005D000027

Parachim

CHEMICAL
ANCHOR



MASSIEVE MATERIALEN
MATÉRIAUX PLEINS



HOLLE MATERIALEN
MATÉRIAUX CREUX



Chemisch anker voor elk type spanningsloze verankering
Scellement chimique pour tous types de fixation sans contrainte

Parachim

Parachim

info@dl-chem.com
+32 56 62 70 51
Splenterbeekstraat 4
B-8710 Wielsbeke



www.dl-chem.com

Gemakkelijk in gebruik

- Voorgesneden
- Met kleurindicator voor open tijd (Vinylester)
- Geschikt voor plafondtoepassingen
- Met standaard kitpistool aan te brengen (manueel, pneumatisch of elektrisch)
- Later hergebruik dankzij 2 bijgeleverde statische mixers
- Hergebruik van de koker is mogelijk tot de uiteindelijke houdbaarheidsdatum

Veilig en productief

- Met ETA keuringen (Vinylester)
- Styreenvrij
- Netto volume van 300 ml
- Beperkte boorgatdiameter van M20-M24 draadstangen
- Uithardingstijd blijft gelijk in natte en ondergelopen omstandigheden

In alle omstandigheden

- Voor volle en holle stenen (beton en bakstenen)
- Voor draadstangen van M8 tot M24
- Gelijke prestaties in droge, vochtige of ondergelopen gaten



Scan de QR code om de video te bekijken

Scannez le code QR vers la vidéo

Parachim



Raadpleeg de technische fiche online op www.dl-chem.com
Consultez la fiche technique sur le site web www.dl-chem.com



DL CHEMICALS
Since 1936 Manufacturer of Sealants

BELGIAN MANUFACTURER
SINCE 1936



Parachim

VINYLESTER

HIGH LOAD

Superieure prestaties voor structurele toepassingen (zware belasting)

Performance supérieure pour les applications structurelles (charges lourdes)

Aanbrengen bij • Plage de température de pose: -5°C - +40°C

Kleur: grijs (met kleurindicator) • Couleur: gris (avec témoin de pose)

ETA
A+



Parachim

POLYESTER

MEDIUM LOAD

Geschikt voor lichtere toepassingen

Convient aux applications légères

Aanbrengen bij • Plage de température de pose: +5°C - +30°C

Kleur: beige • Couleur: ton pierre

ETA
A+

Facile à utiliser

- Sans découpage
- Avec témoin de pose pour le temps ouvert (Vinylester)
- Convient pour applications au plafond
- Extrusion avec un pistolet standard (manuel, pneumatique ou électrique)
- Livré avec 2 embouts mélangeurs pour réutilisation ultérieure
- Réutilisation de la cartouche jusqu'à la fin de la DLU

Système sûr, prouvé et à forte productivité

- Avec certifications ETA (Vinylester)
- Sans styrène
- Volume net de 300 ml
- Diamètre de forage réduit des tiges filetées M20-M24
- Temps de durcissement inchangé en milieu humide et inondé

En toutes conditions

- Pour matériaux creux et pleins (béton et blocs)
- Pour tiges filetées de M8 jusqu'à M24
- La même haute performance en trous secs, humides ou inondés

Parachim