

**EIGENSCHAPPEN**

- Beschermingsspray
- Blijft soepel
- Voorkomt corrosie
- Weerbestendig
- Uitstekende hechting
- Geluiddempend
- Bestand tegen zwakke zuren en basen

TOEPASSINGEN

- Beschermingsproduct voor hout: houten ramen, houten palen...
- Geschikt voor het beschermen van de onderkant van voertuigen.
- Waterdicht maken van allerlei oppervlakken.

TECHNISCHE GEGEVENS

VOC-gehalte	+/- 70% w/w
Droogtijd	Stofdroog na +/- 60 minuten*
Verwerkingstemperatuur	15°C - 25°C
Houdbaarheid, ongeopend op droge en koele plaats	10 jaar na productie

(*) De droogtijd is afhankelijk van de omgevingstemperatuur, de luchtvochtigheid en de aangebrachte laagdikte.

VERPAKKING EN KLEUR

6 spuitbussen van 400 ml/doos

Zwart

VERWERKING**Voorbereiding**

De omgeving afdekken. De ondergrond moet schoon, droog en vetvrij zijn. Loslatende oude verfresten en roest verwijderen en aansluitend schuren.

Aanbrengen

- Voor gebruik de spuitbus ongeveer twee minuten schudden en een proefstukje spuiten.
- Spuiten op een afstand van 25 à 30 cm. In verschillende lagen aanbrengen.
- Na gebruik het ventiel sschoonspuiten (spuitbus op de kop houden en de sproeikop circa 5 seconden ingedrukt houden.)

VEILIGHEID

Gelieve de veiligheidsfiche te raadplegen.

Deze fiche vervangt alle voorgaande. De gegevens op dit documentatieblad zijn volgens de laatste labogegevens samengesteld. Technische karakteristieken kunnen aangepast of veranderd worden. Er wordt geen aanspraak gemaakt op volledigheid. Vóór het gebruik is het noodzakelijk dat u zich ervan verzekert dat het product geschikt is voor deze welbepaalde toepassing. Hiertoe zijn voorafgaande testen noodzakelijk. Onze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing.