



EIGENSCHAPPEN

- Steunblokjes uit harde kunststof
- Lange levensduur
- Nerven aan beide zijden om het glijden te vermijden
- Shore D hardheid: 61, Shore A hardheid: 95
- Lengte 80 mm
- De blokjes NDR zijn verkrijgbaar in 5 dikten en in breedten van 20 tot 48 mm: 1 mm = zwart, 2 mm = rood, 3 mm = groen, 4 mm = geel, 5 mm = blauw

TOEPASSINGEN

- Voor een isolerende beglazing. De blokjes zijn verenigbaar met alle kittens bestemd voor het fabriceren van isolerende beglazing.
- Bij gebruik van gewone steunblokjes kan het glas het steunblokje vervormen. Dit wordt vermeden bij gebruik van steunblokjes uit harde kunststof.

TECHNISCHE GEGEVENS

Houdbaarheid van ongeopend product	240 maanden
------------------------------------	-------------

VERPAKKING EN KLEUR

20 x 1 mm : doos 1000stk - 40 stuks/pallet
20 x 2 mm : doos 1000stk - 40 stuks/pallet
20 x 3 mm : doos 1000stk - 40 stuks/pallet
20 x 4 mm : doos 1000stk - 40 stuks/pallet
20 x 5 mm : doos 1000stk - 40 stuks/pallet
22 x 1 mm : doos 1000stk - 40 stuks/pallet
22 x 2 mm : doos 1000stk - 60 stuks/pallet
22 x 3 mm : doos 1000stk - 40 stuks/pallet
22 x 4 mm : doos 1000stk - 40 stuks/pallet
22 x 5 mm : doos 1000stk - 40 stuks/pallet
24 x 1 mm : doos 1000stk - 40 stuks/pallet
24 x 2 mm : doos 1000stk - 40 stuks/pallet
24 x 3 mm : doos 1000stk - 40 stuks/pallet
24 x 4 mm : doos 1000stk - 40 stuks/pallet
24 x 5 mm : doos 1000stk - 40 stuks/pallet
26 x 2 mm : doos 1000stk - 60 stuks/pallet
26 x 3 mm : doos 1000stk - 40 stuks/pallet
26 x 4 mm : doos 1000stk - 40 stuks/pallet
26 x 5 mm : doos 1000stk - 40 stuks/pallet
28 x 1 mm : doos 1000stk - 40 stuks/pallet
28 x 3 mm : doos 1000stk - 60 stuks/pallet
28 x 4 mm : doos 1000stk - 60 stuks/pallet
28 x 5 mm : doos 1000stk - 60 stuks/pallet
30 x 1 mm : doos 1000stk - 40 stuks/pallet
30 x 2 mm : doos 1000stk - 40 stuks/pallet
30 x 3 mm : doos 1000stk - 60 stuks/pallet

Deze fiche vervangt alle voorgaande. De gegevens op dit documentatieblad zijn volgens de laatste labogegevens samengesteld. Technische karakteristieken kunnen aangepast of veranderd worden. Er wordt geen aanspraak gemaakt op volledigheid. Vóór het gebruik is het noodzakelijk dat u zich ervan verzekert dat het product geschikt is voor deze welbepaalde toepassing. Hiertoe zijn voorafgaande testen noodzakelijk. Onze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing.

30 x 4 mm : doos 1000stk - 60 stuks/pallet
30 x 5 mm : doos 1000stk - 60 stuks/pallet
34 x 1 mm : doos 1000stk - 40 stuks/pallet
34 x 2 mm : doos 1000stk - 40 stuks/pallet
34 x 3 mm : doos 1000stk - 40 stuks/pallet
34 x 4 mm : doos 1000stk - 40 stuks/pallet
34 x 5 mm : doos 1000stk - 40 stuks/pallet
44 x 1 mm : doos 1000stk - 40 stuks/pallet
44 x 2 mm : doos 1000stk - 40 stuks/pallet
44 x 3 mm : doos 1000stk - 40 stuks/pallet
44 x 4 mm : doos 1000stk - 40 stuks/pallet
44 x 5 mm : doos 1000stk - 40 stuks/pallet
46 x 1 mm : doos 1000stk - 40 stuks/pallet
46 x 2 mm : doos 1000stk - 40 stuks/pallet
46 x 5 mm : doos 1000stk - 40 stuks/pallet
48 x 1 mm : doos 1000stk - 40 stuks/pallet
48 x 2 mm : doos 1000stk - 40 stuks/pallet
48 x 3 mm : doos 1000stk - 40 stuks/pallet
48 x 4 mm : doos 1000stk - 40 stuks/pallet
48 x 5 mm : doos 1000stk - 40 stuks/pallet
48 x 6 mm : doos 1000stk - 40 stuks/pallet

Deze fiche vervangt alle voorgaande. De gegevens op dit documentatieblad zijn volgens de laatste labogegevens samengesteld. Technische karakteristieken kunnen aangepast of veranderd worden. Er wordt geen aanspraak gemaakt op volledigheid. Vóór het gebruik is het noodzakelijk dat u zich ervan verzekert dat het product geschikt is voor deze welbepaalde toepassing. Hiertoe zijn voorafgaande testen noodzakelijk. Onze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing.