

**EIGENSCHAPPEN**

- Vloeibare lijm
- Snelle PVC-lijm (voor hard PVC)
- Grote weerstand tegen hoge en lage temperaturen
- Hoge kleefkracht
- Sneldrogend
- Geïntegreerde kwast
- Tetrahydrofuraanvrij

**TOEPASSINGEN**

- Verlijmen van buizen, hulpstukken en goten van hard PVC met nauwe of perspassing in druk- en afvoersystemen. Geschikt voor leidingen met een maximale tolerantie 0,3 mm spleetpassing en 0,2 mm perspassing.
- Verlijmen van buizen in harde PVC (drukleidingen) met buitenmiddellijnen (diameter) t.e.m. 90 mm en met maximale drukklasse PN16 (16 bar nominale druk).
- Verlijmen in sanitaire toepassingen en binnenrioleringen in ABS en harde PVC.

**TECHNISCHE GEGEVENS**

|                                    |                                                                                     |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Aard van het product               | Synthetische hars                                                                   |
| Dichtheid (g/ml)                   | 0.88                                                                                |
| Verwerkingstemperatuur             | > +5°C                                                                              |
| Temperatuurbestendigheid           | 40°C met pieken tot 95°C                                                            |
| Viscositeit (mPa.s, Brookfield)    | 375                                                                                 |
| Vlampunt (CC, °C)                  | < 21                                                                                |
| Vorststabiliteit                   | Vorstvrij, maar na opslag onder lage temperatuur stijgt de viscositeit              |
| Houdbaarheid van ongeopend product | 24 maanden                                                                          |
| Opslagcondities                    | Bewaren op een droge, koele plaats bij +5°C-+25°C. Uit het directe zonlicht houden. |

**VERPAKKING EN KLEUR**

**12 x fles met kwast 250ML/doos - 600 stuks/pallet**

Transparant

**12 x fles met kwast 75ML/doos - 1500 stuks/pallet**

Transparant

**VERWERKING****Vorbereiding**

- De ondergrond moet vast, effen, droog, schoon, stof- en vetvrij zijn.
- Indien nodig ontvetten met Parasilico Cleaner, MEK, isopropylalcohol, ethanol.
- De gebruiker dient zelf te controleren of het product voor zijn toepassing geschikt is. Eventueel onze technische dienst raadplegen.

**Aanbrengen**

Deze fiche vervangt alle voorgaande. De gegevens op dit documentatieblad zijn volgens de laatste labogegevens samengesteld. Technische karakteristieken kunnen aangepast of veranderd worden. Er wordt geen aanspraak gemaakt op volledigheid. Vóór het gebruik is het noodzakelijk dat u zich ervan verzekert dat het product geschikt is voor deze welbepaalde toepassing. Hiertoe zijn voorafgaande testen noodzakelijk. Onze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing.

- De lijm snel en gelijkmatig in lengterichting aanbrengen op de twee samen te voegen delen (dikke laag op buiseinde, dunne laag op mof).
- De delen onmiddellijk samenvoegen zonder draaien.
- Overtollige lijm onmiddellijk verwijderen.
- De verbinding niet belasten gedurende de eerste 10 minuten.
- De lijm moet op koude dagen zoveel mogelijk de temperatuur van de te lijmen buis hebben, om condensvorming bij de opgebrachte lijm te voorkomen. De te verlijmen oppervlakken indien nodig op de juiste temperatuur brengen.
- Na gebruik de verpakking direct goed sluiten.

### Droogtijden

| Doorsnede buis (in mm)              | 16-63 |    | 75-90 |    | 16-160       |
|-------------------------------------|-------|----|-------|----|--------------|
| Druk (in bar)                       | 10    | 16 | 10    | 16 | 0 (drukloos) |
| Droogtijd bij +5°C - +10°C (in uur) | 4     | 8  | 8     | 16 | 2            |
| Droogtijd bij >10°C (in uur)        | 2     | 4  | 4     | 8  | 1            |

*\*Droogtijden kunnen variëren afhankelijk van o.a. ondergrond, opgebrachte hoeveelheid product, vochtgehalte en omgevingstemperatuur.*

### Verbruik

| Doorsnede (mm)                      | 32  | 40  | 50  | 63  | 75  | 90  | 110 | 125 | 160 |
|-------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Aantal lijmverbindingen per 1 liter | 700 | 500 | 300 | 200 | 140 | 100 | 70  | 55  | 3   |

### Reiniging

- Niet-uitgehard product reinigen met Parasilico Cleaner
- Met PVC Cleaner Strong
- Met Cleaning Wipes.

## VEILIGHEID

Raadpleeg de veiligheidsinformatie op de verpakking en de veiligheidsfiche voor meer informatie.

## AANDACHTSPUNTEN

- Sluit de verpakking onmiddellijk na gebruik.

## TECHNISCHE GOEDKEURINGEN EN KWALITEITSLABELS

- CE conform EN 14680 (drukloze thermoplastische leidingssystemen)
- CE conform EN 14814 (thermoplastische leidingssystemen voor vloeistoffen onder druk)



Deze fiche vervangt alle voorgaande. De gegevens op dit documentatieblad zijn volgens de laatste labogegevens samengesteld. Technische karakteristieken kunnen aangepast of veranderd worden. Er wordt geen aanspraak gemaakt op volledigheid. Vóór het gebruik is het noodzakelijk dat u zich ervan verzekert dat het product geschikt is voor deze welbepaalde toepassing. Hiertoe zijn voorafgaande testen noodzakelijk. Onze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing.